



CELL-FAST Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 31
PL 37-450 Stalowa Wola
info@cellfast.com.pl
www.cellfast.com.pl



POLSKI

52-060 - ZRZASZACZ SEKTOROWY MULTI SZ IDEAL™

Przeznaczenie: do nawadniania ogrodu. **Zastosowanie:** praca w ogrodzie, podlewanie. **Miejsce instalacji:** na zewnątrz. **Pozycja robocza:** wg rysunku. **Czynnik roboczy:** woda, maks. temp. 40°C. **Zastosowane dyrektywy i normy:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **DANE TECHNICZNE:** Min. ciśnienie robocze: 2 bar (29 psi). Maks. ciśnienie robocze: 6 bar (87 psi). **Zakres temp. roboczych:** 5°C do 50°C. **Obszar zraszania:** 2 bar (29 psi): Ø 13,5 m, [44 ft], 4 bar (58 psi): Ø 21 m [68 ft]. **Przepływ:** 2 bar (29 psi): 7,5 l/min, 4 bar (58 psi): 12,5 l/min. **OPIS PRODUKTU [rys. A]:** [1] Głowica zraszacza z regulatorem kąta obrotu, [2] podstawa zraszacza, [3] przyłącze wody. **INSTRUKCJE OGÓLNE:** Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla kolejnego użytkownika. **UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM:** Ten produkt został opracowany do

użytku prywatnego - nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych. Producent nie odpowiada za ewentualne szkody wynikające z użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub rąci niewłaściwej obsługi czy montażu. Należy nadzorować dzieci, aby być pewnym, że nie będą bawić się produktem. **BEZPIECZEŃSTWO:** Nie kierować strumienia wody na urządzenia elektryczne! Nie kierować strumienia wody na osoby i zwierzęta! Nie jest to punkt poboru wody pitnej! Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego! **OCHRONA ŚRODOWISKA:** Zużyte urządzenia zawierają surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. **URUCHOMIENIE [rys. B]:** Ustawić zraszacz w miejscu, w którym chcemy przeprowadzić zabieg podlewania uwzględniając zasięg urządzenia. Podłączyć wodę za pomocą węża zakończonego szybkozłączem. Odkręcić kran. Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany zakresu zraszania dokonać regulacji. **REGULACJA [rys. C]:** Urządzenie posiada regulację zasięgu zraszania, powierzchni zraszania oraz możliwość wyboru strumienia zraszania. Regulacji dokonuje się poprzez wybór odpowiedniej funkcji głowicy zraszającej. **KONSERWACJA:** Produkt nie wymaga konserwacji. **ZAKOŃCZENIE PRACY:** Zakręcić kran. **USUWANIE USTEREK:** W przypadku wystąpienia problemów z poprawnym działaniem urządzenia (za mały obszar zraszania) należy: sprawdzić czy urządzenie nie jest zanieczyszczone; sprawdzić ciśnienie zasilające; sprawdzić wąż zasilający. **NAPRAWA:** Jeżeli działania wymienione w punkcie **USUWANIE USTEREK** nie prowadzą do prawidłowego ponownego uruchomienia, należy skontaktować się z producentem w celu przeprowadzenia kontroli. Ingerencje osób nieuprawnionych prowadzą do wygaśnięcia roszczeń. **PRZECHOWYWANIE:** Urządzenie przechowywać poza zasięgiem dzieci w suchym, zamkniętym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. **GWARANCJA:** W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora produktów producenta. Jakikolwiek usterki produktu usuwamy w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są one błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub bezpośrednio do producenta.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Urządzenie w wersji wprowadzonej przez nas do obrotu spełnia wymogi zharmonizowanych dyrektyw UE, norm bezpieczeństwa UE oraz norm dotyczących konkretnych produktów. Niniejsza deklaracja traci ważność w przypadku wprowadzania niezgodnych z nami zmian urządzenia.

Model: 52-060 - Zraszacz sektorowy MULTI sz IDEAL™

Zastosowanie: Sterowanie nawadnianiem

Obowiązujące dyrektywy UE: 2006/42/WE, EN ISO 12100

Producent: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Osoba upoważniona: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020




БЪЛГАРСКИ

52-060 - СЕКТОРЕН РАЗПРЪСКВАЧ MULTI SZ IDEAL™

Предназначение: за градинско напояване. **Приложение:** градинарство, поливане. **Местоположение на инсталацията:** навън. **Работна позиция:** според чертежа. **Работен медиум:** вода, макс. температура 40°C. **Приложени директиви и стандарти:** 2006/42 / EC, EN ISO 12100. **ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:** Минимално работно налягане: 2 bar (29 psi). **Макс. работно налягане:** 6 bar (87 psi). **Работен температурен диапазон:** 5°C до 50°C. **Поливна площ:** 2 bar (29 psi): Ø 13,5 m, [44 ft], 4 bar (58 psi): Ø 21 m [68 ft]. **Поток:** 2 bar (29 psi): 7,5 l/min, 4 bar (58 psi): 12,5 l/min. **ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА [Фиг. А]:** [1] Разпръскваща глава с регулатор на ъгъла на въртене, [2] основа на разпръсквача / корпус. [3] водопроводна връзка. **ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ:** Преди първото използване на продукта, прочетете инструкцията за експлоатация, следвайте указанията и я запазете за последваща справка или следващия потребител. **УПОТРЕБА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО:** Този продукт е разработен за битова употреба и не е предназначен за промишлени нужди. Производителят не носи отговорност за щети, произтичащи от неправилно използване на устройството или поради неправилна експлоатация или монтаж. Децата трябва

да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че няма да играят с продукта. **БЕЗОПАСНОСТ:** Никога не насочвайте водна струя върху електрически уреди! Никога не насочвайте водна струя върху хора или животни! Това не е кран за питейна вода! Не превишавайте максималното работно налягане! **ОПАСВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:** Използваните уреди съдържат рециклируеми материали, които трябва да бъдат предадени за утилизация. **ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (Фиг. В):** Поставете разпръсквача на мястото, където желаете да го поливате, като вземете предвид обхвата на устройството. Свържете водата с маркуч, завършен с бърза връзка. Пуснете водата. Ако имате нужда от промяна на обхвата на разпръсквача, регулирайте. **РЕГУЛАЦИЯ (Фиг. С):** Устройството е оборудвано с регулируем обхват на пръскането, поливането, повърхност и възможност за избор на поток на разпръскване. Регулацията се извършва чрез избор на подходящата функция на разпръскващата глава. **ПОДДЪРЖКА:** Продуктът не изисква поддръжка. **ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА:** Спрете водата в крана. **ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ:** В случай на проблеми с правилното функциониране на устройството (площта на поливане е твърде малка): проверете дали устройството не е замърсено; проверете налягането на водата; проверете маркуча. **РЕМОНТ:** Ако дейността, предвидена в **ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ** не доведе до правилното функциониране на уреда, моля, свържете се с производителя, за да извърши проверка. Ремонт на уреда от неавторизирани лица води до непризнаване на гаранцията. **СЪХРАНЕНИЕ:** Да се съхранява на място, недостъпно за деца, на сухо, затворено и защитено от замръзване място. **ГАРАНЦИЯ:** Във всяка страна важат гаранционните условия, определени от дистрибутора на производителя на продукта. Безплатно отстраняваме всички дефекти на продукта по време на гаранционния период, при условие че са причинени от материален или производствен дефект. За гаранционни ремонти се обърнете директно към дистрибутора или производителя като представите доказателството за покупка.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ЕС

Устройството във версията, пусната на пазара, отговаря на изискванията на хармонизираните директиви на ЕС, стандарти за безопасност на ЕС и стандартите за конкретни продукти. Тази декларация губи своята валидност, в случай на модификация на оборудването без наше съгласие.

Модел: 52-060 - Секторен разпръсквач MULTI sz IDEAL™

Приложение: Градинарство, валеж

Продуктът изпълнява изискванията на следните директиви на ЕС: 2006/42 / ЕС, EN ISO 12100

Производител: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31
PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Osoba upoważniona: Bogusław Frączek
Stalowa Wola, 03.10.2020

ČEŠTINA

52-060 - SEKTOROVÝ POSTŘIKOVAČ MULTI SZ IDEAL™

Účel: pro zavlažování zahrady. **Použití:** práce v zahradě, zalévání. **Místo instalace:** venku. **Pracovní poloha:** viz obrázek. **Pracovní médium:** voda, max. teplota 40°C. **Použitá směrnice a normy:** 2006/42/ES, EN ISO 12100. **DANE TECHNICKÉ:** Min. pracovní tlak: 2 bar (29 psi). Max. pracovní tlak: 6 bar (87 psi). **Rozsah pracovní teploty:** 5 až 50°C. **Zavlažovací plocha:** 2 bar (29 psi): Ø 13,5 m, (44 ft), 4 bar (58 psi): Ø 21 m (68 ft). **Průtok:** 2 bar (29 psi): 7,5 l/min, 4 bar (58 psi): 12,5 l/min. **POPIS VÝROBKU [obr. A]:** [1] Zavlažovací hlavice s nastavováním úhlu otáčení, [2] podstavec zavlažovače / krypt, [3] přípojka vody. **OBECNÉ POKYNY:** Před prvním použitím tohoto výrobku si přečtěte originální návod na obsluhu, řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedeny, a ponechte si jej pro budoucí použití nebo pro dalšího uživatele. **POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S ÚČELEM:** Tento výrobek byl vyvinut pro soukromé použití a není určen pro průmyslové použití. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé v důsledku používání zařízení v rozporu s jeho účelem nebo škody vzniklé kvůli nesprávné obsluze nebo montáži. Zajistěte dohled nad dětmi, aby si s tímto výrobkem nehráli. **BEZPEČNOST:** Nestříkejte vodu na elektrická zaří-

ní! Nestříkejte vodu na osoby a zvířata! Nejedná se o místo pro odběr pitné vody! Nepřekračujte maximální pracovní tlak! **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:** Opotřebovaná zařízení obsahují druhotné suroviny, které by měly být odevzdány za účelem zpětného využití. **UVEDENÍ DO PROVOZU [obr. B]:** Postavte zavlažovač na místo, kde s ohledem na jeho dosah chcete provádět zalévání. Připojte vodu pomocí hadice s rychlospojku na konci. Otevřete kohoutek. Je-li potřeba upravit dosah zavlažování, upravte nastavení. **NASTAVENÍ [obr. C]:** U zařízení lze nastavit dosah zavlažování, plochu zavlažování a rozptyl proudu. Nastavení se provádí volbou příslušné funkce zavlažovací hlavice. **ÚDRŽBA:** Výrobek nevyžaduje údržbu. **UKONČENÍ ČINNOSTI:** Zastavte kohoutek. **ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD:** Nebudete-li zařízení fungovat správně (malý dosah zavlažování), proveďte následující úkony: zkontrolujte, zda zařízení není zašpiněné; zkontrolujte napájecí tlak; zkontrolujte napájecí hadici. **OPRAVY:** Neopovedou-li úkony uvedené v bodě **ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD** k obnovení správné funkce, obraťte se na výrobce, aby zařízení zkontroloval. Neautorizované zásady vedou ke ztrátě záruky. **SKLADOVÁNÍ:** Zařízení skladujte mimo dosah dětí, na suchém, uzavřeném a před mrazem chráněném místě. **ZÁRUKA:** V každém státě platí záruční podmínky stanovené příslušným distributorem daných výrobků. Veškeré poruchy výrobku odstraňujeme v záruční době zdarma, byly-li způsobeny materiálovou nebo výrobní vadou. Ve věci záručních oprav se obraťte s dokladem o koupi na distributora nebo přímo na výrobce.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Zařízení, které uvádíme do oběhu, splňuje požadavky harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostních norem EU a norem týkajících se konkrétních výrobků. Budou-li provedeny jakékoliv námi neautorizované úpravy tohoto zařízení, ztratí toto prohlášení svou platnost.

Model: 52-060 - Sektorový postřikovač MULTI sz IDEAL™

Použití: Práce v zahradě, zalévání.

Platné směrnice EU: 2006/42/ES, EN ISO 12100.

Výrobce: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Oprávněná osoba: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020

DANSK

52-060 - MULTIFUNKTIONSSPRINKLER MULTI SZ IDEAL™

Bruges til: til vanding af haven. **Anvendelse:** arbejde i haven, vanding. **Anlægssted:** udenfor. **Arbejdsstilling:** ifølge tegningen. **Arbejdsfaktor:** vand, max. temperatur 40°C. **Anvendte direktiver og standarder:** 2006/42/VI, DA ISO 12100. **TEKNISKE OPLYSNINGER:** Min. driftstryk: 2 bar (29 psi). **Maksimalt driftstryk:** 6 bar (87 psi). **Rækkevidde af arbejdstemperatur:** 5°C til 50°C. **Område til sprinkling:** 2 bar (29 psi): Ø 13,5 m, (44 ft), 4 bar (58 psi): Ø 21 m (68 ft). **Flow:** 2 bar (29 psi): 7,5 l/min, 4 bar (58 psi): 12,5 l/min. **PRODUKTBEKRIVELSE (figur A):** [1] sprinklerhoved med rotationsvinkel regulator. [2] bund af sprinkleren / hus, [3] vandforbindelse. **GENERELLE INSTRUKSER:** Før den første brug af produktet, skal du læse den oprindelige brugervejledning, følge instruktionerne og opbevare den til senere brug eller til den næste bruger. **TILSIGTET ANVENDELSE:** Dette produkt blev udviklet til privat brug - det er ikke designet til industrielle anvendelser. Producenten hæfter ikke for skader som følge af ulovlig brug af udstyret eller ved ukorrekt håndtering eller samling. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet. **SIKKERHED:** Lad ikke vandstrålen på elektriske apparater! Lad ikke vandstrålen på personer og dyr! Dette er ikke et drikkevandsindtagningssted! Over-skrid ikke det maksimale driftstryk! **MILJØBESKYTTELSE:** Det brugte udstyr indeholder sekundære råmaterialer, der skal sættes tilbage til bortskaftelse. **IDRIFTSÆTTELSE (figur B):** Indstil sprinkleren på det sted, hvor vil udføre vandingproceduren, under hensyntagen til enhedens rækkevidde. Tilslut vandet med en slange afsluttet med en hurtig kobling. Åbn vandhanen. Hvis der er behov for at ændre rækkevidden af sprinkleren, foretag justering. **JUSTERING (figur C):** Enheden har en sprinklerinterval justering, sprinkleroverflade og evenen til at vælge en sprinklerstråle. Justering foretages ved at vælge den relevante funktion af sprinklerhovedet. **VEDLIGEHOLDELSE:** Produktet

kräver ikke vedligeholdelse. **AFSLUTNING AF ARBEJDET:** Drej hanen. **FEJLFINDING:** Hvis der er problemer med korrekt drift af enheden (for et lille sprinklerområde): tjek, at enheden ikke er forurenset; tjek forsyringsstrykket. **REPARATION:** Hvis de handlinger, der er angivet i afsnittet **FEJLFINDING** ikke fører til en korrekt genstart, skal du kontakte producenten for at få inspektion. Interferens af ikke-berettigede personer fører til udlob af krav. **OPBEVARENING:** Opbevar enheden utilgængelig for børn på et tørt, lukket og frostbeskyttet sted. **GARANTI:** I hvert land gælder de garantibetingelser, der er fastsat af producentens produkt distributor. Vi fjerner eventuelle produktfejl i garantiperioden gratis, så længe de skyldes en materiale- eller produktionsfejl. For garantireparationer henvises købsbeviset til distributøren eller direkte til producenten.

EU OVERENSSTEMMELSESRKLÆRING

Enheden, som markedsføres af os, opfylder kravene i harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarder og produktspecifikke standarder. Denne erklæring er gyldig, hvis du foretager ændringer på din enhed, som ikke er aftalt med os.

Model: 52-060 - Multifunktionssprinkler MULTI sz IDEAL™

Anvendelse: Havearbejde, vanding.

Eksisterende EU-direktiver: 2006/42/WE, EN ISO 12100.

Producent: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Autoriseret person: Bogusław Frączek
Stalowa Wola, 03.10.2020



Frączek

Ansprüche. **AUFBEWAHRUNG:** Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, in einem trockenen, geschlossenen und frostfreien Raum aufbewahren. **GARANTIE:** In jedem Land gelten die von dem Händler oder Hersteller festgelegten Garantiebedingungen. Etwaige Mängel des Geräts werden während der Garantiezeit kostenlos behoben, sofern sie auf einen Materialfehler oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Für Reparaturen innerhalb der Garantiezeit kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder Händler unter Vorlage eines Kaufbelegs.

EU-KONFORMITÄTSEKRLÄRUNG

Das von uns in Verkehr gebrachte Gerät erfüllt die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, der EU-Sicherheitsnormen sowie der projektspezifischen Normen. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn im Gerät Änderungen vorgenommen werden, die nicht zuvor mit uns vereinbart wurden.

Modell: 52-060 - Sektorengrenner MULTI sz IDEAL™

Anwendung: Gartenarbeiten, Bewässerung.

Geltende EU-Richtlinien: 2006/42/WE, EN ISO 12100.

Hersteller: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Ermächtigter Person: Bogusław Frączek
Stalowa Wola, 03.10.2020



Frączek

DEUTSCH

52-060 - SEKTORENGRENNER MULTI SZ IDEAL™

Bestimmung: zur Gartenbewässerung. **Anwendung:** Gartenarbeiten, Bewässerung. **Einbaustelle:** draußen. **Betriebsposition:** gemäß Abbildung. **Arbeitsstoff:** Wasser, max. Temp. 40°C. **Anwendung der Richtlinien und der Norm:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **TECHNISCHE DATEN:** **Minimaler Betriebsdruck:** 2 bar (29 psi). **Maximaler Betriebsdruck:** 6 bar (87 psi). **Betriebstemperaturbereich:** 5°C bis 50°C. **Beregnungsbereich:** 2 bar (29 psi): Ø 13,5 m, [44 ft], 4 bar (58 psi): Ø 21 m (68 ft). **Durchfluss:** 2 bar (29 psi): 7,5 l/min, 4 bar (58 psi): 12,5 l/min. **PRODUKTBESCHREIBUNG (Abb. A):** [1] Regnerkopf mit Drehwinkelregler, [2] Basis des Regners / Gehäuse, [3] Wasseranschluss. **ALLGEMEINE HINWEISE:** Vor der erstmaligen Verwendung des Produkts lesen Sie die originale Bedienungsanleitung, befolgen Sie die dort enthaltenen Anweisungen und bewahren Sie es für eine spätere Verwendung oder für einen weiteren Benutzer auf. **BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG:** Dieses Produkt wurde für den privaten Gebrauch entwickelt und ist nicht für industrielle Anwendung bestimmt. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Handhabung bzw. Montage entstehen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. **SICHERHEIT:** Den Wasserstrahl nicht auf elektrische Geräte richten! Den Wasserstrahl nicht auf Personen und Tiere richten! Das ist keine Trinkwasserentnahmestelle! Den maximalen Betriebsdruck nicht überschreiten! **UMWELTSCHUTZ:** Gebrauchte Geräte enthalten Sekundärrohstoffe, die entsorgt werden sollten. **INBETRIEBNAHME (Abb. B):** Den Regner an einem Ort aufstellen, wo die Bewässerung erfolgreich soll, unter Berücksichtigung der Reichweite des Geräts. Wasser mit einem Schlauch mit Schnellkupplung anschließen. Wasserhahn öffnen. Wenn nötig, Beregnungsreichweite entsprechend anpassen. **REGULIERUNG (Abb. C):** Das Gerät verfügt über eine Regulierung der Beregnungsreichweite, der Beregnungsfläche und die Möglichkeit, den Beregnungsstrahl zu wählen. Die Regulierung erfolgt durch Auswahl der entsprechenden Funktion des Sprinklerkopfes. **WARTUNG:** Das Produkt ist wartungsfrei. **BEENDIGUNG DER ARBEIT:** Wasserhahn zudrehen. **FEHLERBESEITIGUNG:** Im Falle von Problemen mit dem ordnungsgemäßen Funktionieren des Geräts (Beregnungsfläche zu klein); überprüfen, ob das Gerät nicht verschmutzt ist; den Eingangsdruck überprüfen. **REPARATUR:** Wenn die im Abschnitt **FEHLERBESEITIGUNG** aufgeführten Maßnahmen nicht zur Wiederinbetriebsetzung führen, kontaktieren Sie den Hersteller, um eine Überprüfung vorzunehmen. Unbefugte Eingriffe führen zum Erlöschen der

EESTI

52-060 - SEKTORVIHMUTI MULTI SZ IDEAL™

Osttarve: aia kastmiseks. **Kasutamine:** töö aias, kastmine. **Paigalduskoht:** välitingimustes. **Tööasend:** vastavalt joonisele. **Töötegur:** veidi, max temp 40°C. **Kohaldatud direktiivid ja standardid:** 2006/42/EU, EN ISO 12100. **TEHNILISED ANDMED:** **Minimaalne rõõrk:** 2 baari (29 psi). **Maksimaalne rõõrk:** 6 baari (87 psi). **Töötemperatuuride vahemik:** 5°C kuni 50°C. **Vihmutusala:** 2 bar (29 psi): Ø 13,5 m, [44 ft], 4 bar (58 psi): Ø 21 m (68 ft). **Läbivool:** 2 bar (29 psi): 7,5 l/min, 4 bar (58 psi): 12,5 l/min. **TOOTE KIRJELDUS (joonis A):** [1] Vihmutitepa koos pöördenurga regulaatoriga, [2] vihmuti alus/korpus, [3] veeliitmikud. **ÜLDISED JUHISED:** Enne toote esmakordset kasutamist lugege läbi tootega kaasas olev kasutusjuhend, järgige selle juhiseid ja säilitage see esadpisiks kasutamiseks või järgmise kasutaja jaoks. **EESMÄRGIARANE KASUTAMINE:** See toode on välja töötatud koduseks kasutamiseks ega ole kavandatud tööstuslikuks kasutamiseks. Tootja ei vastuta võimalike kahjude eest, mis tulenevad seadme kasutamisest sellel mitte ettenähtud otstarbel või mille põhjuseks on vale käitamine või paigaldus. Lapsed peavad olema järelvalve all, et olla kindel, et nad tootega ei mängi. **OHUTUS:** Ärge suunake veetuge elektriseadmete poole! Ärge suunake veetuge inimeste ega loomade poole! See ei ole joogivee veevõtupunkt! Ärge ületage maksimaalset rõõrku! **KESKONNAKAITSE:** Kasutatud seadmed sisaldavad taaskasutatavaid toomaterjale, mis tuleb utiliseerida. **KÄIVITAMINE (joonis B):** Asetage vihmuti kohta, kus soovite kasta, võttes arvesse seadme tööalust. Ühendage see kiirliitmikuga lõppeva vooliku abil. Keerake kraan lahti. Vihmutusala muutmise vajaduse korral reguleerige vastavalt. **REGULEERIMINE (joonis C):** Seadmel on reguleeritav vihmutusulatuse ja vihmutuspinna ning vihmutusvoo valiku võimalus. Reguleerimine toimub vihmutepa vastava funktsiooni valimisega. **HOOLDUS:** Toode ei vaja hooldust. **TÖÖ LÕPETAMINE:** Keerake kraan kinni. **RIKETE KÕRVALDAMINE:** Seadme nõuetekohase toimimise jaoks seotud probleemide korral (vihmutusala on liiga väike): kontrollige, ega seade ei ole saastunud; kontrollige toiterõhku; kontrollige toitevoolikut. **REMONT:** Kui te jaoitakse **RIKETE KÕRVALDAMINE** kirjeldatud toimingute abil korrektselt taaskäivitamist ei saavuta, pöörduge kontrollimiseks tootja poole. Volitamata isikute sekkumine võib kaasa nõudeõiguse lõppemise. **HUIUTINGIMUSED:** Hoidke seadet lastele kättesaamatuks kuivas, suletud ja külmumise eest kaitstud kohas. **GARANTI:** igas riigis kehtivad tootja või edasimüüja määratud garantiitingimused. Seadmel esinevad mis tahes puudused kõrvaldatakse garantiiaja jooksul tasuta, kui need on põhjustatud materjali- või tootmisveast. Garantireimond asjus palume pöörduda koos ostutõendiga edasimüüja või otse tootja poole.

ELI VASTAVUSEDEKLARATSIOON



SUOMI

52-060 - SEKTORIRUISKU MULTI SZ IDEAL™

Käyttötarkoitus: puutarhan kasteluun. **Käyttökohteet:** puutarhanhoito, kastelu. **Asennuskohde:** asennetaan ulos. **Käyttöasento:** kuvan mukaan. **Käytettävä väliaine:** vesi, maks. lämpöt. 40°C. **Sovellettavat direktiivit ja normit:** 2006/42/EY, EN ISO 12100. **TEKNISEET TIEDOT:** **Min. työpaine:** 2 bar (29 psi). **Maks. työpaine:** 6 bar (87 psi). **Käyttölämpötilat:** 5°C – 50°C. **Kastelualue:** 2 bar (29 psi): Ø 13,5 m, (44 ft), 4 bar (58 psi): Ø 21 m (68 ft). **Vedenkulutus:** 2 bar (29 psi): 7,5 l/min, 4 bar (58 psi): 12,5 l/min. **TUOTTEEN KUVAUUS [kuva A]:** [1] Sadetuspuu, jossa kantaman säädin, [2] sadettimen jalusta / runko, [3] liitin. **YLEISOHJE:** Lue alkuopereation käyttöohje ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa, toimi käyttöohjeen mukaan ja säilytä se myöhemmää käyttöä tai myöhemmää käyttäjää varten. **KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAINEN KÄYTTÖ:** Tämä tuote on suunniteltu yksityiskäyttöön – tuote ei sovellu teolliseen käyttöön. Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen tarkoituksenvastaisesta tai väärästä käytöstä taikka asennuksesta. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki tuotteella. **TURVALLISUUS:** Vesisuihkua ei saa suunnata sähkölaitteisiin! Vesisuihkua ei saa suunnata ihmisiin tai eläimiin! Laite ei ole tarkoitettu liitettäväksi juomavesijärjestelmään! Laitteen maksimaalista työpainetta ei saa ylittää! **YMPÄRISTÖNSUOJELU:** Käytöstä poistetut laitteet sisältävät kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. **KÄYNNISTYS [kuva B]:** Aseta sadetin alueelle, jota haluat kastella. Ota huomioon laitteen kantama. Liitä sadetin vesilietkuun pikaliittimen avulla. Avaava hana. Säädä tarvittaessa sadettimen kantamaa. **SÄÄTÄMINEN [kuva C]:** Laitteessa on kantaman, kastelualue ja vesisuihkun säätömahdollisuus. Säätämisen tapahtuu sadetuspuussa olevan säätimen avulla. **HUOLTO:** Tuote ei vaadi huoltoa. **TYÖN LOPETTAMINEN:** Sulje hana. **VIANKORJAUS:** Mikäli laite ei toimi oikein (liian pieni kastelualue): tarkista, ettei laite ole likaantunut; tarkista työpaine; tarkista vesilietku. **KORJAUS:** Jos laite ei edelleenkin toimi oikein kohdassa **VIANKORJAUS** luettujen toimenpiteiden jälkeen, ota yhteyttä valmistajaan laitteen tarkastamiseksi. Valtuutettomien henkilöiden suorittamat toimenpiteet johtavat takuukorvausvaatimusten raukkaamiseen. **SÄILYTYK:** Säilytä laitetta poissa lasten ulottuvilta, kuivassa ja suljetussa paikassa, suojassa pakkauselästä. **TAKUU:** Kussakin maassa ovat voimassa tuotteiden jälleennyjään määrittämät takuehdot. Takuuaikana poistamme maksutta kaikki laitteen materiaali- tai tuotantovirheistä aiheutuneet viat. Takuuaesioissa pyydämme ottamaan yhteyttä ostostilittteen kanssa jälleennyjään tai suoraan valmistajaan.

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Myyntini saattamamme tuoteversio täyttää EU:n direktiivissä yhdenmukaistetut vaatimukset, EU:n turvallisuusvaatimukset sekä tiedtjää tuotteita koskevat vaatimukset. Tämä vakuutus raukeaa, jos laitteeseen tehdään välttämättä muutoksia.

Malli: 52-060 - Sektoriruisku MULTI sz IDEAL™

Käyttökohteet: Puutarhanhoito, kastelu.

Sovellettavat EU-direktiivit: 2006/42/EY, EN ISO 12100

Valmistaja: CELL-FAST Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 31
PL 37-450 Stalowa Wola
www.cellfast.com.pl

Valtuutettu henkilö: Bogusław Frączek
Stalowa Wola, 03.10.2020

FRANÇAIS

52-060 - ARROSEUR SECTORIEL MULTI SZ IDEAL™

Destiné à: l'arrosage du jardin. **Application:** travaux dans le jardin, arrosage. **Lieu d'installation:** à l'extérieur. **Position de fonctionnement:** selon le dessin. **Facteur de fonctionnement:** eau, 40°C max. **Directives et normes applicables:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **DONNÉES TECHNIQUES:** Pression de service min.: 2 bar (29 psi). **Pression de service max.:** 6 bar (87 psi). **Plage de température de service:** 5°C à 50°C. **Surface d'arrosage:** 2 bar (29 psi): Ø 13,5 m, (44 ft), 4 bar (58 psi): Ø 21 m (68 ft). **Débit:** 2 bar (29 psi): 7,5 l/min, 4 bar (58 psi): 12,5 l/min. **DESCRIPTION DU PRODUIT (fig. A):** [1] Tête d'arroseur avec régulateur d'angle de rotation, [2] base / boîtier d'arroseur, [3]

raccordement d'eau. **INSTRUCTIONS GÉNÉRALES:** Avant la première utilisation du produit, veuillez lire le mode d'emploi d'origine, suivre ses instructions et le conserver pour une utilisation ou application ultérieures. **UTILISATION CONFORME À L'USAGE PRÉVU:** Ce produit a été conçu pour un usage individuel et il n'est pas destiné à un usage industriel. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant de l'utilisation de l'appareil contraire à son utilisation prévue ou en raison d'une utilisation ou d'une installation incorrecte. Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. **SÉCURITÉ:** Ne dirigez pas le jet d'eau vers les appareils électriques! Ne dirigez pas le jet d'eau vers les personnes ou les animaux! Ce n'est pas un point de captage d'eau potable! Ne dépassez pas la pression de service maximale! **PROTECTION ENVIRONNEMENTALE:** Les appareils usés contiennent des matériaux recyclables qui doivent être correctement éliminés. **FONCTIONNEMENT (fig. B):** Placez l'arroseur à l'endroit où vous souhaitez effectuer l'arrosage, en tenant compte de la portée de l'appareil. Connectez l'eau à l'aide d'un tuyau terminé par un raccord rapide. Ouvrir le robinet. S'il est nécessaire de modifier la plage d'arrosage, effectuez un ajustement. **RÉGLAGE (fig. C):** L'appareil dispose d'une plage d'arrosage réglable, d'une zone d'arrosage et d'un choix de flux d'arrosage. Le réglage se fait en sélectionnant la fonction appropriée sur la tête d'arrosage. **ENTRETIEN:** Le produit ne nécessite aucun entretien. **FIN DU FONCTIONNEMENT:** Fermez le robinet. **DÉPANNAGE:** En cas de problèmes avec le bon fonctionnement de l'appareil (la zone d'arrosage est trop petite): vérifiez que l'appareil n'est pas contaminé; vérifiez la pression d'alimentation; vérifiez le tuyau d'alimentation. **RÉPARATION:** Si les actions répertoriées sous **DÉPANNAGE** ne conduisent pas à un redémarrage correct, contactez le fabricant pour une inspection. Les interventions de personnes non autorisées entraînent l'expiration des réclamations. **STOCKAGE:** Stockez l'appareil hors de portée des enfants dans un endroit sec, fermé et à l'abri du gel. **GARANTIE:** Les conditions de garantie spécifiées par le distributeur du fabricant s'appliquent dans chaque pays. Tout défaut du produit sera corrigé gratuitement pendant la période de garantie, à condition qu'il soit causé par un défaut de matériel ou de fabrication. Pour les réparations sous garantie, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur avec la preuve d'achat.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

L'appareil dans la version que nous avons introduite sur le marché répond aux exigences des directives harmonisées de l'UE, des normes de sécurité de l'UE et des normes pour ces produits spécifiques. Cette déclaration perd sa validité en cas d'introduction de modifications de l'appareil non convenues avec le fabricant.

Modèle: 52-060 - Arroseur sectoriel MULTI sz IDEAL™

Application: Travaux dans le jardin, arrosage.

Directives UE applicables: 2006/42/WE, EN ISO 12100.

Fabricant: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Personne autorisée: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

52-060 - ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΣΕΥΤΗΡΑΣ ΤΟΜ'ΕΘΝ MULTI SZ IDEAL™

Σκοπός χρήσης: για άρδευση κήπου. Εφαρμογή: άρδευση στον κήπο, πότισμα. Τοποθέτηση εγκατάστασης: εξωτερικά. Θέση εργασίας: σύμφωνα με το σχέδιο. Συντελεστές εργασίας: νερό, μεγ. θερμ. 40°C. Εφαρμοσμένες οδηγίες και πρότυπα: 2006/42/WE, EN ISO 12100. **ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:** Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 2 bar (29 psi). Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 6 bar (87 psi). Ύψος θερμοκρασίας εργασίας: 5°C έως 50°C. Ύψος ψεκασμού: 2 bar (29 psi): Ø 13,5 m, (44 ft), 4 bar (58 psi): Ø 21 m (68 ft). Ροή: 2 bar (29 psi): 7,5 l/min, 4 bar (58 psi): 12,5 l/min. **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εγκ. Α):** [1] Κεφαλή ψεκαστήρα με ρυθμιστή γωνίας περιστροφής, [2] βάση ψεκαστήρα / περιβλήμα, [3] σύνδεση νερού. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:** Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, διαβάστε το αυθεντικό εγχειρίδιο οδηγιών, ακολουθήστε τις οδηγίες του και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο χρήστη. **ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΡΙΣΜΟ:** Αυτό το προϊόν έχει αναπτυχθεί για ιδιωτική χρήση - δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει κα-

μία εύθυν για τυχόν ζημιές που οφείλονται στη χρήση της συσκευής που δεν ακολουθεί την προβλεπόμενη χρήση ή λόγω ακατάλληλου χειρισμού ή συννομήλωσης. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίξουν με το προϊόν. **ΑΣΦΑΛΕΙΑ:** Μην κατεβύνετε το νερό σε ηλεκτρικές συσκευές! Μην κατεβύνετε το νερό σε ανθρώπους ή ζώα! Δεν αποτελεί σημείο παραλαβής πόσιμου νερού! Μην υπερβείτε την μέγιστη πίεση λειτουργίας! **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:** Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά που πρέπει να ανακυκλώνονται. **ΕΚΚΙΝΗΣΗ (εικ. Β):** Τοποθετήστε τον ψεκαστήρα σε μέρος όπου θέλετε να πραγματοποιήσετε το πότισμα, λαμβάνοντας υπόψη το εύρος της συσκευής. Συνδέστε το νερό με λάστιχο που έχει τείλειμο ζεύκτη. Ανοίξτε την βρύση. Εάν υπάρχει ανάγκη αλλαγής του εύρους ψεκασμού, κάντε ρύθμιση. **ΡΥΘΜΙΣΗ (εικ. C):** Η συσκευή διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ψεκασμού, περιοχή ψεκασμού και επιλογή ροής ψεκασμού. Η ρύθμιση πραγματοποιείται επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία της κεφαλής του ψεκαστήρα. **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:** Το προϊόν δεν χρειάζεται συντήρηση. **ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:** Κλείστε τη βρύση. **ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:** Σε περίπτωση προβλήματος με σωστή λειτουργία της συσκευής (με μικρή περιοχή ψεκασμού) πρέπει να ελέγξετε ότι η συσκευή δεν είναι βερυμένη; ελέγξετε την πίεση τροφοδοσίας; ελέγξετε το λάστιχο τροφοδοσίας. **ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ:** Εάν οι ενέργειες αναφέρονται στο σημείο **ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ** δεν οδηγεί σε σωστή επανεκκίνηση, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για έλεγχο. Οι παρεμβολές μη εξουσιοδοτημένων στόμων οδηγούν στη ήτλη των αξιωσεων. **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Αποθηκεύστε τη συσκευή μακριά από παιδιά σε ξηρό, κλειστό και ασφαλισμένο από παγωλά μέρος. **ΕΓΓΥΗΣΗ:** Οι όροι εγγύησης που ισχύουν καθορίζονται από τον διαιομέτα του κατασκευαστή κάθε χώρας. Τυχόν ελαττώματα στη συσκευή θα διορθωθούν δωρεάν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, υπό την προϋπόθεση ότι οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε θέματα επισκευής της εγγύησης, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή τον διαιομέτα με την απόδειξη αγοράς.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

THE EE

Έκδοση που παρουσιάστηκε από εμάς στην αγορά πλήρη της απαιτήσεως των εναρμονισμένων οδηγιών της ΕΕ, των προτύπων ασφαλείας της ΕΕ και των προτύπων για συγκεκριμένο προϊόντα. Αυτή η δήλωση ακουρώνεται σε περίπτωση αλλαγών στη συσκευή που δεν συμψωνήθηκαν μαζί μας.

Πρωτότυπο 52-060 - Στατικός εκτοξευτήρας τομέων MULTI σε IDEAL™ Εφαρμογή: δουλειά στον κήπο, πότισμα.

Εφαρμοστέες οδηγίες της ΕΕ: 2006/42/WE, EN ISO 12100.

Κατασκευαστής: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Εξουσιοδοτημένο άτομο: Bogusław Frączek
Stalowa Wola, 03.10.2020

HRVATSKI

52-060 - PRSKALICA ZA SEKTORE MULTI SI IDEAL™

Namjena: za navodnjavanje vrta. **Područje primjene:** rad u vrtu, zalijevanje. **Mjesto ugradnje:** vani. **Radni položaji:** prema crtežu. **Radni medij:** voda, maks. temp. 40°C. **Primijenjene direktive i norme:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **TEHNIČKI PODACI:** Min. radni tlak: 2 bar (29 psi). **Maks. radni tlak:** 6 bar (87 psi). **Raspod radne temperature:** 5°C do 50°C. **Površina navodnjavanja:** 2 bar (29 psi): Ø 13,5 m, (44 ft), 4 bar (58 psi): Ø 21 m (68 ft). **Protok:** 2 bar (29 psi): 7,5 l/min, 4 bar (58 psi): 12,5 l/min. **OPIS PROIZVODA (sl. aj.):** [1] Glava prskalice s regulacijom kuta njihanja, [2] postolja prskalice / kućište, [3] priključak za vodu. **OPĆE UPUTE:** Prije prve uporabe proizvoda, pročitate izvorne upute za uporabu, slijedite upute i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedeće korisnike. **PROIZVOD KORISTITE U SKLADU S NJEGOVIIM NAMJENOM:** Ovaj je proizvod razvijen za kućnu uporabu – nije namijenjen za industrijsku uporabu. Proizvođač ne odgovara za eventualne štete nastale uslijed nenamjenske uporabe uređaja ili zbog nepravilnog rukovanja ili montaže uređaja. Nadgledajte djecu kako se ne bi igrala uređajem. **SIGURNOST:** Nikada ne usmjeravajte mlaz vode na opremu pod električnim naponom! Nikada ne usmjeravajte mlaz vode na ljude i životinje! Ovo nije crpište za pitku vodu! Nikad se ne smije prekoračiti maksimalni radni tlak! **ZASTITA OKOLIŠA:** Otpadni uređaji

i oprema sadrže sekundarne sirovine i trebaju se predati na oporabu. **PUŠTANJE U RAD (sl. B):** Postavite prskalicu na mjestu na kojem namjeravate obaviti tretman zalijevanja, uzмите pri tome u obzir domet uređaja. Priključite uređaj na vodu pomoću crijeva s brzorastavljivom spojnicom. Otvorite slavinu. Ako bude potrebno promijeniti doseg navodnjavanja podesite uređaj prema potrebi. **REGULIRANJE (sl. C):** Uređaj ima mogućnost regulacije dometa navodnjavanja, površine navodnjavanja i izbora mlaza vode. Regulacija se obavlja izborom odgovarajuće funkcije na glavi raspršivača. **ODRŽAVANJE:** Nije potrebno održavanje proizvoda. **ZAVRŠETAK RADA:** Zatvorite slavinu. **OTKLANJANJE KVAROVA:** U slučaju problema s ispravnim radom uređaja (mala površina navodnjavanja): provjerite nema li u njemu nečistoća; provjerite napojni tlak; provjerite napojno crijevo. **PROPAVCI:** Ako nakon primjene mjera navedenih u odjeljku **OTKLANJANJE KVAROVA** i dalje nije moguće ispravno puštanje uređaja u rad, obratite se proizvođaču radi pregleda uređaja. Inspekcije neovlaštenih osoba uzrokuju gubitak jamstva. **ČUVANJE:** Uvijek čuvajte uređaj izvan dohvata djece, na suhom, zatvorenom i zaštićenom od utjecaja niske temperature mjestu. **JAMSTVO:** U svakoj zemlji vrijede uvjeti jamstva određeni od strane distributera proizvoda proizvođača. Eventualni kvarovi unutar jamstvenog roka će se otklanjati besplatno, pod uvjetom da je uzrok kvara greška materijala ili greška u proizvodnji. Za popravke u jamstvenom roku obratite se proizvođaču/distributeru i predložite dokaz o kupnji.

EU IZJAVA

O SUKLADNOSTI

Uređaj u verziji koju stavljamo na tržište zadovoljava zahtjeve harmoniziranih EZ direktiva, EZ sigurnosnih normi te normi koje se odnose na pojedine proizvode. Ova izjava prestaje važiti ako se na uređaju vrše preinake koje nisu prethodno bile usuglašene s nama.

Model: 52-060 - Prskalica za sektore MULTI si IDEAL™

Područje primjene: rad u vrtu, zalijevanje.

Važeće EU direktive: 2006/42/WE, EN ISO 12100.

Proizvođač: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Ovlaštena osoba: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020

MAGYAR

52-060 - SZEKTORESÓZTETŐ MULTI SI IDEAL™

Rendeltetés: kert öntözésére. **Felhasználás:** kerti munka, öntözés. **Elhelyezés helye:** kültérben. **Üzemi elhelyezkedés:** a rajz szerint. **Üzemi közeg:** víz, max. hőmérséklet: 40°C. **Alkalmazott irányelvek és szabványok:** 2006/42/EK, EN ISO 12100. **MŰSZAKI ADATOK:** Min. üzemi nyomás: 2 bar (29 psi). **Max. üzemi nyomás:** 6 bar (87 psi). **Üzemi hőmérsékleti tartomány:** 5°C-tól 50°C-ig. **Öntözési terület:** 2 bar (29 psi): Ø 13,5 m, (44 ft), 4 bar (58 psi): Ø 21 m (68 ft). **Átlófolyás:** 2 bar (29 psi): 7,5 l/min, 4 bar (58 psi): 12,5 l/min. **A TERMÉK LEÍRÁSA ("A" ábra):** [1] Locsolófej elfordulási szög szabályozóval, [2] a locsoló alapja / borítás, [3] vízcsatlakozó. **ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK:** A termék először használata előtt el kell olvasni az eredeti használati utasítást, annak utasításai szerint kell eljárni, és megtartani későbbi felhasználás vagy a következő felhasználó számára. **RENDELTESSZERŰ HASZNÁLTAT:** Ez a termék magánélelt használatra készült – ipari felhasználásra nem alkalmas. A gyártó nem felel a berendezés rendeltetésellenes használatából, vagy a nem megfelelő kezeléssel vagy beépítésből eredő esetleges károkért. A gyerekeket felügyelet alatt kell tartani annak biztonságos érdekében, hogy nem fognak játszani a termékkel. **BIZTONSÁG:** Tilos a vízsugarat elektromos berendezésekre irányítani! Tilos a vízsugarat emberekre vagy állatokra irányítani! Ez nem ivóvíz-vételezési pont! Tilos átépíteni a maximális üzemi nyomást! **A KÖRNYEZET VÉDELME:** Az elhasznált berendezések másodlagos nyersanyagokat tartalmaznak, amelyeket újrafelhasználásra kell átadni. **ÜZEMBE HELYEZÉS ("B" ábra):** Helyezze a locsolót arra a helyre, ahol az öntözési műveletet el kívánjuk végezni, figyelembe véve a berendezés hatóterületét. Csatlakoztassa a vizet egy gyorscsatlakozóval ellátott támla segítségével. Nyissa meg a csapot. Ha szükség merül fel az öntözés területének módosítására, végezze el a beállítását. **SZABÁLYOZÁS ("C" ábra):** A berendezés rendelkezik öntözési terület- és öntözési felület-szabályozással, valamint az öntözési sugár megvá-

lasztásának lehetőségével. A beállítás a megfelelő funkció kiválasztása útján történik, a locsolófejen. **KARBANTARTÁS:** A termék nem igényel karbantartást. **A MŰKÖDÉS BEFEJÉZÉSE:** Zárja el a csapot. **HIBAEHÁRÍTÁS:** Ha probléma lépne fel a berendezés megfelelő működésével kapcsolatban (túl kicsi az öntözési terület), az alábbiakat kell tenni: ellenőrizni, hogy a berendezés nem szennyeződött-e; ellenőrizni a bemenő nyomást; ellenőrizni a bemeneti tömlőt. **JAVÍTÁS:** Ha a **HIBAEHÁRÍTÁS** pontban leírt tevékenységek nem vezetnek a berendezés megfelelő újraindításához, ellenőrzés céljából kapcsolatba kell lépni a gyártóval. Nem felhatalmazott személyek beavatkozásai a jótállási igények megszűnéséhez vezetnek. **TÁROLÁS:** A berendezés gyermekektől elzárva, száraz, zárt és fagytól védett helyen tárolandó. **JÓTÁLLÁS:** Minden országban a gyártó termékeinek forgalmazója által meghatározott jótállási feltételek érvényesülnek. A jótállási időszakban bármilyen hiba díjmentesen elhárítása kerül, amennyiben anyag- vagy gyártási hibák következtében léptek fel. A garanciális javítási ügyekben kérjük a vásárlást igazoló bizonylattal forduljanak a forgalmazóhoz, vagy közvetlenül a gyártóhoz.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A berendezés általunk forgalomba hozott változata megfelel a harmonizált EU irányelvek, az EU biztonsági szabványok és a konkrét termékekre vonatkozó szabványok követelményeinek. Jelen nyilatkozat érvényét veszti, ha a berendezésben a gyártóval nem egyeztetett módosításokat hajtanak végre.

Modell: 52-060 - Szektoresztötött MULTI sz IDEAL™

Felhasználás: Kerti munka, öntözés.

Alkalmazandó EU irányelvek: 2006/42/EK, EN ISO 12100.

Gyártó: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.celfast.com.pl

Felhatalmazott személy: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020



Frączek

ITALIANO

52-060 - IRRIGATORE A SETTORE MULTI SZ IDEAL™

Destinazione d'uso: irrigazione giardino. **Ambito di applicazione:** giardino, irrigazione. **Luogo di installazione:** all'esterno. **Posizione di lavoro:** secondo il disegno. **Fluido di lavoro:** acqua, temp. massima 40°C. **Applicazione delle direttive e delle norme:** 2006/42/CE, EN ISO 12100. **DATI TECNICI:** Min. pressione di esercizio: 2 bar (29 psi). **Mas. pressione di esercizio:** 6 bar (87 psi). **Temperatura di esercizio:** da 5°C a 50°C. **Area di irrigazione:** 2 bar (29 psi): Ø 13,5 m, (44 ft), 4 bar (58 psi): Ø 21 m (68 ft). **Flusso:** 2 bar (29 psi): 7,5 l/min, 4 bar (58 psi): 12,5 l/min. **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO (dis. A):** [1] Testa dell'irrigatore con regolatore dell'angolo di rotazione, [2] base dell'irrigatore / alloggiamento, [3] connettore all'acqua. **ISTRUZIONI GENERALI:** Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere il manuale di istruzioni originale, seguire le istruzioni e conservarlo per un utilizzo successivo o per l'utente successivo. **UTILIZZARE IL PRODOTTO SECONDO LO SCOPO PER CUI È STATO PROGETTATO:** Questo prodotto è stato progettato per uso privato (domestico) - non è destinato all'uso industriale. Il produttore non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del dispositivo, da una manutenzione inadeguata o da installazione non conforme a quanto previsto. I bambini devono essere sorvegliati, questo prodotto non è un giocattolo. **SICUREZZA:** Non dirigere il getto d'acqua verso dispositivi elettrici! Non dirigere il getto d'acqua su persone o animali! Non è una presa per acqua potabile! Non superare la pressione massima di esercizio! **TUTELA AMBIENTALE:** I dispositivi usati contengono materiali riciclabili che devono essere recuperati. **MESSA IN SERVIZIO (dis. B):** Posizionare l'irrigatore nel luogo in cui si desidera annaffiare, tenendo conto della portata del dispositivo. Collegare all'acqua tramite tubo dotato di raccordo ad attacco rapido. Aprire il rubinetto. Regolare l'irrigatore a seconda della quantità di superficie che si desidera irrigare. **REGOLAZIONE (dis. C):** Il dispositivo permette la regolazione dell'intervallo di irrigazione, dell'area irrigata e del getto irrigante. La regolazione si effettua selezionando la funzione appropriata nella testa dell'irrigatore. **MANUTENZIONE:** Il prodotto non richiede manutenzione. **FINE LAVORO:** Chiudere il rubinetto. **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:** In caso di problemi con il corretto funzionamento del dispositivo

(l'area irrigata è troppo piccola): controllare che il dispositivo non sia ostruito o sporco; controllare la pressione di alimentazione; controllare il tubo di alimentazione. **RIPARAZIONE:** Se le azioni elencate in **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI** non portano ad un corretto riavvio, contattare il produttore per un controllo. Interventi di persone non autorizzate comportano la perdita della garanzia. **DEPOSITO SE NON IN USO:** Conservare il dispositivo fuori dalla portata dei bambini in un luogo asciutto, chiuso ed al riparo dal gelo. **GARANZIA:** Si applicano in ogni paese le condizioni di garanzia specificate dal distributore dei prodotti del produttore. Eventuali difetti del dispositivo saranno corretti gratuitamente durante il periodo di garanzia, a condizione che siano causati da un difetto di materiale o di fabbricazione. In caso di riparazioni coperte da garanzia, contattare il distributore o il produttore direttamente presentando prova di acquisto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Il dispositivo nella versione da noi introdotta sul mercato soddisfa i requisiti delle direttive armonizzate UE, delle norme di sicurezza UE e delle norme per prodotti specifici. Questa dichiarazione decade in caso di modifiche al dispositivo non concordate con noi.

Modello: 52-060 - Irrigatore a settore MULTI sz IDEAL™

Ambito di applicazione: giardinaggio, irrigazione.

Directive UE vigenti: 2006/42/CE, EN ISO 12100.

Produttore: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.celfast.com.pl

Persona autorizzata: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020



LIETUVIŲ

52-060 - SEKTORIAUS PURKŠTUVAS MULTI SZ IDEAL™

Paskirtis: sodui laistyti. **Naudojimas:** darbai sode, laistymui. **Įrengimo vieta:** lauke. **Darbinė padėtis:** kaip parodyta paveikslėlyje. **Darbinė medžiaga:** vanduo, maks. temp. 40°C. **Taikytinos direktyvos ir standartai:** 2006/42/EB, EN ISO 12100. **TECHNINIAI DUOMENYS:** Min. darbinis slėgis: 2 bar (29 psi). Maks. darbinis slėgis: 6 bar (87 psi). Darbinis temperatūros diapazonas: nuo 5 iki 50°C. **Laistomas plotas:** 2 bar (29 psi): Ø 13,5 m, (44 ft), 4 bar (58 psi): Ø 21 m (68 ft). **Srauto greitis:** 2 bar (29 psi): 7,5 l/min, 4 bar (58 psi): 12,5 l/min. **GAMINIO APRAŠYMAS (A pav.):** [1] Purkštovo galvutė su sukimosi kamp reguliatoriumi, [2] purkštovo pagrindas / korpusas, [3] vandens žarnos jungtis. **BENDROSIS INSTRUKCIJOS:** Prieš pirmą kartą naudodami gaminį, perskaitykite originalią naudojimo instrukciją, laikykitės jos ir išsaugokite, kad galėtumėte naudotis ja vėliau arba perduoti kitam savininkui. **NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ:** Šis gaminy susuktas naudoti buitijai - jis neskirtas pramoniniam naudojimui. Gamintojas neat-sako už jokią žalą, atsiradusią dėl prietaiso naudojimo ne pagal paskirtį, netinkamos jo priežiūros ar įrengimo. Priežiūrėkite vaikus, kad būtumėte tikri, jog jie nežaidžia su gaminiu. **SAUGUMAS:** Nenukreipkite vandens srauto į elektrinius prietaisus! Nenukreipkite vandens srauto į žmones ir gyvūnus! Tai nėra geriajimo vandens tiekimo taškas! Neviršykite maksimalaus darbinio slėgio! **APLINKOSAUGA:** Prie-taise yra perdirbamą medžiagą, todėl baigę eksploatuoti perduokite jį perdirbti. **PALEIDIMAS (B pav.):** Padėkite prietaisą toje vietoje, kurią norite laistyti, atsižvelgdamas į prietaiso laistomą plotą. Prijunkite vandens žarną, naudodami greitojo prijungimo movą. Atidarykite čiaupą. Jei reikia, galite pareguliuoti prietaiso nustatymus. **REGULIAVIMAS (C pav.):** Prietaise numatyta galimybė reguliuoti laistymo atstumą ir laistomą plotą bei pasirinkti atitinkamą vandens srovę. Reguliavimas atliekamas pasirenkant atitinkamą laistymo galvutės funkciją. **PRIE-ŽIŪRA:** Prietaiso nebūtina prižiūrėti. **DARBO PABAIGA:** Užsukite čiaupą. **GEDIMŲ ŠALINIMAS:** Jei kilo problemų dėl prietaiso veikimo [per mažas laistomas plotas], atlikite toliau nurodytus veiksmus. Patikrinkite, ar prietaisas nėra purvinas; Patikrinkite tiekiamo vandens slėgį; Patikrinkite vandens tiekimo žarną. **REMONTAS:** Jei veiksmai, nurodyti punkte **GEDIMŲ ŠALINIMAS**, nepadaeda tinkamai paleisti prietaiso iš naujo, susisiekiame su gamintoju, kad būtų atliktas patikrinimas. Jei prietaisą tikrins ar remontuos įgaliotųjų neturtus asmenys, į jokiais pretenzijoms nebus atsižvelgiama. **LAIKYMAS:** Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje, sausoje, uždaroje ir nuo šalčio apsaugotoje vie-toje. **GARANTIJA:** Kiekvienoje šalyje galioja gamintojo produkto pla-

Frączek

tintojo nustatytos garantijos sąlygos. Jei garantiniu laikotarpiu visi galimi prietaiso defektai šalinami nemokamai, jei jie atsirado dėl medžiagos ar gamybos klaidos. Garantinio remonto klausimais kreipkitės tiesiai į gamintoją arba platintoją ir pateikite pirkimo įrodymą.

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Į rinką pateikta prietaiso versija atitinka suderintų ES direktyvų, ES saugos standartų ir atskiriems produktams taikomų standartų nuostatas. Ši deklaracija netenka galios, jei prietaisas buvo pakeistas, su mumis to nesuderinus.

Modelis: 52-060 - Sektoriaus purkštuvus MULTI sz IDEAL™

Naudojimas: darbuvi sode, laistymui.

Taikytinos ES direktyvos: 2006/42/EB, EN ISO 12100.

Gamintojas: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Įgaliotas asmuo: Bogusław Frączyk

Stalowa Wola, 03.10.2020



Ši deklaracija zaudė spēku, ja iericei tiek veiktas izmaiņas, kas nav saskaņotā ar mums.

Modelis: 52-060 - Sektoru smidzinātājs MULTI sz IDEAL™

Pielietojums: darbs dārzā, laistīšana.

Piemērojamās ES direktīvas: 2006/42/EK, EN ISO 12100.

Ražotājs: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Pilnvarotā persona: Bogusław Frączyk

Stalowa Wola, 03.10.2020

NEDERLANDS

52-060 - SECTOR SPROEIER MULTI SZ IDEAL™

Bestemming: voor tuinbewatering. **Toepassing:** tuinieren, bewateren.

Plaats van installatie: buiten. **Werkplaats:** zie afbeelding. **Werkmedium:**

water, max. temp. 40°C. **Toepassing van de richtlijn en normen:**

2006/42/EG, EN ISO 12100. **TECHNISCHE GEVEGENS:** Min. werkdruk: 2 bar [29 psi]. Max. werkdruk: 6 bar [87 psi]. **Werktemperatuurbereik:** 5°C tot 50°C. **Sproeibereik:** 2 bar [29 psi]: Ø 13,5 m, [44 ft], 4 bar [58 psi]: Ø 21 m [68 ft]. **Doorstroom:** 2 bar [29 psi]: 7,5 l/min, 4 bar [58 psi]: 12,5 l/min. **BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT (afb. A):**

[1] Sproeikop met draaihoekregelaar, [2] sproeierstandaard/ behuizing, [3] watertoevoer. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZINGEN:** Lees voor het eerste gebruik van het product de originele gebruiksaanwijzing, volg de gebruiksaanwijzing en bewaar deze voor toekomstig gebruik of de volgende gebruiker. **GEBRUIK VOLGENS DE BESTEMMING:** Dit product is ontwikkeld voor privé gebruik en is niet bedoeld voor industrieel gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat of als gevolg van onjuiste behandeling of installatie. Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. **VEILIGHEID:** De waterstraal niet op elektrische apparatuur richten! De waterstraal niet op mensen en dieren richten! Dit is geen drinkwaterinnome punt! De maximale werkdruk niet overschrijden! **MILLIEUBESCHERMING:** De gebruikte apparatuur bevat recycleerbare materialen die moeten worden verwerkt. **OPSTANTEN (afb. B):** Plaats de sproeier op de plaats waar u de besproeiing wilt uitvoeren, rekening houdend met het bereik van het apparaat. Sluit het water aan met de slang die eindigt met een snelkoppeling. Open de kraan. Pas het aan als u het bereik van de sproeier moet veranderen. **INSTELLING (afb. C):** Het apparaat heeft een aanpassing van het sproeibereik, het sproeioppervlak en de mogelijkheid om de sproeitraal te kiezen. U kunt het aanpassen door de juiste functie van de sproeierkop te kiezen. **ONDERHOUD:** Het product heeft geen onderhoud nodig. **BEËINDIGING VAN DE WERKZAAMHEDEN:** Doe de kraan dicht. **PROBLEEMOPLOSSING:** Als er problemen zijn met de goede werking van het apparaat (een te klein sproei gebied), dan verzoeken wij u het volgende te doen: controleer of het apparaat niet verontreinigd is; controleer de toevoerdruk; controleer de toevoerslang. **REPARATIES:** Als de onder **PROBLEEMOPLOSSING** genoemde handelingen niet tot een juiste herstart leiden, neem dan contact op met de fabrikant voor een inspectie. Manipulaties door onbevoegde personen leiden tot het beëindigen van schadeclaims. **BEWAREN:** Houd het apparaat buiten bereik van kinderen op een droge, gesloten en vorstvrije plaats. **GARANTIE:** In elk land zijn de garantievoorwaarden die door de distributeur van het product zijn bepaald van toepassing. Mogelijke defecten van het product worden tijdens de garantieperiode gratis gerepareerd als ze veroorzaakt worden door een materiaal- of productdefect. Voor garantiewerkzaamheden kan je contact opnemen met de fabrikant of distributeur met je aankoopbewijs.

[1] Smeidzinātājā galva ar rotācijas leņķa regulatoru, [2] smeidzinātāja pamatne / korpusa, [3] ūdens pieslēgums. **VISPĀRĪGAS INSTRUKCIJAS:** Izlasiet lietošanas instrukcijas oriģinālū pirms produkta pirmās lietošanas reizes, nokļieties atbilstoši tās norādījumiem un saglabājiet to turpmākai lietošanai vai nākamajam lietotājam. **IZMANTOT ATBILSTOŠI PĀRĒDZĒTĀJAM LIETOJUMAM:** Šis produkts ir izstrādāts privātai lietošanai – tas nav paredzēts lietošanai rūpnieciskiem mērķiem. Ražotājs nav atbildīgs par iespējamiem bojājumiem, kas radušies, lietojot ierīci neatbilstoši paredzētajam lietojumam, vai nepareizas ierīces apkopes vai montāžas dēļ. Bērni ir jāuzrauga, lai pārļiecinātos, ka viņi nerotājas ar šo produktu. **DROŠĪBA:** Nevērst ūdens strūklu elektroierīču virzienā! Nevērst ūdens strūklu uz cilvēkiem vai dzīvniekiem! Tas nav dzeramā ūdens izvades punksts! Nepārsniedziet maksimālo darba spiedienu! **VIDES AIZSARDZĪBA:** Nolieciet ierīces satur pārstrādājamos materiālus, kas ir jānodod utilizēšanai. **IEDARBINĀŠANA [B att.]:** Novietojiet smidzinātāju vietā, kur vēlaties veikt laistīšanas procedūru, ievērojot ierīces darbības diapazonu. Pieslēdziet ūdeni, izmantojot šļūteni, kuras galā ir ātrās savienojums. Atgrieziet krānu. Ja nepieciešams mainīt smidzināšanas zonu, veiciet tās regulēšanu. **REGULĒŠANA [C att.]:** Ierīcei ir regulējams smidzināšanas diapazons, smidzināšanas laukums, kā arī smidzināšanas strūkļas izvēle. Regulēšana tiek veikta, izvēloties atbilstošu smidzinātāja galvas funkciju. **APKOPE:** Produktam apkope nav nepieciešama. **DARBA BEIGŠANA:** Atgrieziet krānu. **TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA:** Ja rodas problēmas ar pareizi ierīces darbību (smidzināšanas laukums ir pārāk mazs), jāveic sekojošās darbības: jāpārbauda, vai ierīce nav aizsērējusi; jāpārbauda padeves spiediens; jāpārbauda padeves šļūtene. **REMONTS:** Ja sadalā **TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA** minētās darbības nenodrošina pareizu atkārtotu iedarbīšanu, sazinieties ar ražotāju, lai veiktu pārbaudi. Neautorizētu personu iekļaušanās rezultātā prasības tiek anulētas. **UZGLABĀŠANA:** Uzglabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā sausā, slēgtā un pret salu aizsargātā vietā. **GARANTĪJA:** Katrā valstī tiek piemēroti ražotāja izstrādājumu izplatītāja noteiktie garantijas nosacījumi. Jebkādi produkta defekti garantijas laikā tiks novērsti bez maksas, ja tie būs radušies materiāla vai ražošanas kļūmes dēļ. Garantijas remonta jautājumiem, uzrādāt pirkumu apliecināšu dokumentu, lūdzam sazināties ar izplatītāju vai tieši ar ražotāju.

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mūsu aprēķinātās ierīces versija atbilst saskaņotai ES direktīvai, ES drošības standartu un konkrētu produktu standartu prasībām.



NORSK

52-060 - SEKTORSPREDER MULTI SZ IDEAL™

Bruksområde: hagevanning. **Anvendelse:** arbeid i hage, vanning. **Installasjonssted:** utenfor. **Monteringsposisjon:** ifølgte tegningen. **Medium:** vann, maks. temperatur 40°C. **Anvendte direktiver og normer:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **TEKNISKE DATA:** Min. driftstrykk: 2 bar (29 psi). Maks. driftstrykk: 6 bar (87 psi). **Driftstemperaturområde:** 5°C til 50°C. **Spredningsområde:** 2 bar (29 psi): Ø 13,5 m, (44 ft), 4 bar (58 psi): Ø 21 m (68 ft). **Gjennomstrømning:** 2 bar (29 psi): 7,5 l/min, 4 bar (58 psi): 12,5 l/min. **PRODUKTBESKRIVELSE (fig. A):** [1] Sprednerhode med rotasjonsvinkelregulator, [2] sprednerbase / deksel, [3] antilteknobling. **GENERELLE INSTRUKSJONER:** Før du bruker produktet for første gang, må du lese den originale bruksanvisningen, følge instruksjonene og oppbevare den for senere bruk eller for neste bruk. **BRUK I HENHOLD TIL FORMÅL:** Dette produktet er utviklet for hjemmebruk - ikke ment for industriell bruk. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes utstyrsbruk i strid med den tiltenkte formålet eller på grunn av feil bruk eller installasjon. Barn bør overvåkes slik at de ikke leker med produktet. **SIKKERHET:** Ikke rett vannstrål mot elektrisk utstyr! Ikke rett vannstrål mot mennesker eller dyr! Det er ikke et drikkevannsuttak! Ikke overskrid det maksimale driftstrykket! **MILJØVERN:** Brukte enheter inneholder resirkulerbare materialer som skal gjenvinnes. **OPPSTART (fig. B):** Plasser spredneren på stedet der du vil utføre vanningsbehandling, med tanke på rekkevidden til enheten. Koble til vannet med en slange som er avsluttet med en hurtigkobling. Slå på kranen. Hvis det er behov for å endre sprøyteområdet, foreta justering. **JUSTERING (fig. C):** Enheten har rekkeviddejustering, et justerbart spredningsområde og utvalg av sprinklerstrøm. Justering gjøres ved å velge den passende funksjonen til sprednerhodet. **VELIKEHOLD:** Produktet er vedlikeholdsfritt. **ARBEIDSSLUK:** Skru av kranen. **FEILSØKING:** I tilfelle problemer med riktig bruk av enheten (sprøyteareal er for lite) bør du: sjekke om enheten ikke er forurenset; sjekke tilførselstrykket. **REPARASJON:** Hvis handlingene som er oppført under **FEILSØKING** ikke fører til riktig omstart, kontakt produsenten for inspeksjon. Griper ureddekomende inn, fører det til utløpet av krav. **OPPEBEVARING:** Oppbevar utstyret utlignende for barn på et tørt, lukket og frostsikkert sted. **GARANTI:** I hvert land gjelder garantibetingelsene spesifisert av distributøren av produsentens produkter. Vi fjerner eventuelle feil på produktet gratis under garantiperioden, så lenge de er forårsaket av et materiale eller en produksjonsfeil. Når det gjelder garantireparasjoner, må du sende kjøpsbeviset til distributøren eller direkte til produsenten.

EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Den utstyrsversjonen vi introduserte på markedet, oppfyller kravene i harmoniserte EU-direktiver, EUs sikkerhetsstandarder og normer for spesifikke produkter. Denne erklæringen mister sin gyldighet i tilfelle endringer utført på enheten som ikke er avtalt med oss.

Modell: 52-060 - Sektorspreder MULTI sz IDEAL™

Anvendelse: Arbeid i hage, vanning.

Gjeldende EU-direktiver: 2006/42/WE, EN ISO 12100.

Produsent: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.celffast.com.pl

Autorisert person: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020

PORTUGUÊS

52-060 - ASPERSOR SECTORIAL MULTI SZ IDEAL™

Uso: Rega de jardins. **Aplicação:** trabalho no jardim, irrigação. **Lugar de instalação:** exterior. **Posição de trabalho:** segundo a imagem. **Agente de trabalho:** água, temp. máx. 40°C. **Diretivas e normas aplicadas:** 2006/42/CE, EN ISO 12100. **DADOS TÉCNICOS:** Pressão de trabalho min.: 2 bar (29 psi). Pressão de trabalho máx.: 6 bar (87 psi). Inter-

valo de temperaturas de trabalho: 5°C a 50°C. **Área de aspersão:** 2 bar (29 psi): Ø 13,5 m, (44 ft), 4 bar (58 psi): Ø 21 m (68 ft). **Caudal:** 2 bar (29 psi): 7,5 l/min, 4 bar (58 psi): 12,5 l/min. **DESCRICAÇÃO DO PRODUTO (desenho A):** [1] Cabeçal do aspersor com regulação do ângulo de rotação, [2] base do aspersor / carcaça, [3] conexão de água. **INSTRUÇÕES GERAIS:** Antes de utilizar o produto pela primeira vez, leia o manual de instruções original, siga as suas indicações e guarde-o para utilização posterior ou para o próximo utilizador. **UTILIZAÇÃO PRIVADA:** Este produto foi concebido para a utilização privada. Não serve para aplicações industriais. O fabricante não tem responsabilidade pelos danos provocados por uma utilização não conforme à aplicação prevista ou a uma manipulação ou uma montagem inadequadas. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto. **SEGURANÇA:** Não apontar o jacto de água para aparelhos eléctricos! Não apontar o jacto de água para pessoas nem animais! Não é uma fonte de água potável! Não ultrapassar a pressão de trabalho máxima! **PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE:** Os aparelhos usados contêm materiais recicláveis que devem ser recuperadas. **ARMAZENAMENTO (fig. B):** Colocar o aspersor no lugar onde desejamos realizar a rega, considerando o alcance do dispositivo. Conectar água com o uso de uma mangueira com acoplador rápido. Abra a torneira. Se for necessário modificar o alcance da aspersão, realizar os ajustes necessários. **CONFIGURAÇÃO (fig. C):** O aparelho tem um mecanismo de configuração da aspersão, da área de aspersão e a possibilidade de escolher o tipo do fluxo de aspersão. A configuração realiza-se por escolher a função adequada da carcaça de aspersão. **MANUTENÇÃO:** O produto não requer conservação. **FINALIZAÇÃO DO TRABALHO:** Fechar a torneira. **RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:** No caso de problemas no funcionamento do dispositivo (área de aspersão demasiado pequena), é preciso fazer o seguinte: Verificar se o dispositivo não está contaminado; Verificar a pressão de alimentação; Controlar a mangueira de alimentação. **REPARAÇÃO:** Se as acções citadas no ponto **RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS** não levarem a um reinício adequado, deve-se contactar o fabricante a fim de que este possa realizar uma inspeção. A interferência de pessoas não autorizadas leva à rescisão de reclamações. **ARMAZENAMENTO:** Guardar o aparelho fora do alcance das crianças num local seco, fechado e protegido das temperaturas negativas. **GARANTIA:** Em cada país existem as condições de garantia determinadas pelo distribuidor dos produtos do fabricante. Todos os defeitos do produto eliminam-se gratuitamente no período de garantia a não serem provocados por defeitos materiais ou de fabricação. Em questões de reparações de garantia, por favor, contate com distribuidor ou directamente com o fabricante apresentado o comprovativo de compra.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

O aparelho na versão comercializada está conforme aos requisitos armonizados das diretivas UE, as normas de segurança UE e as normas referentes a alguns produtos em concreto. Esta declaração torna-se nula se forem feitas quaisquer alterações ao dispositivo que não tenham sido acordadas conosco.

Modelo: 52-060 - Aspersor sectorial MULTI sz IDEAL™

Aplicação: Trabalho no jardim, irrigação.

Diretivas UE vigentes: 2006/42/CE, EN ISO 12100.

Fabricante: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.celffast.com.pl

Pessoa autorizada: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020

ROMÂNĂ

52-060 - ASPERSOR MULTI SZ IDEAL™

Destinație: pentru îngrijirea grădinii. **Utilizare:** munca în grădină, udare. **Loc instalare:** în exterior. **Poziția de lucru:** conform desenului. **Factor de lucru:** apă, temp. max. 40°C. **Aplicarea directivelor și a standardurilor:** 2006/42/CE, EN ISO 12100. **DATE TEHNICE:** Presiune de lucru min.: 2 bar (29 psi). Presiune de lucru max.: 6 bar (87 psi). **Intervalul timp de lucru:** 5°C - 50°C. **Zona de pulverizare:** 2 bar (29 psi): Ø 13,5 m, (44 ft), 4 bar (58 psi): Ø 21 m (68 ft). **Flux:** 2 bar (29 psi): 7,5 l/min, 4 bar (58 psi): 12,5 l/min. **DESCRIEREA PRODUSULUI (fig. A):** [1] Capul aspersorului cu regulator al unghiului de rotație, [2] baza aspersor-

рули/караса. **[3]** record de apă. **INSTRUCȚIUNI GENERALE:** Înainte de prima utilizare a produsului citiți instrucțiunile de deservire originală, urmați instrucțiunile acesteia și păstrați-o pentru utilizare ulterioară sau pentru următorul utilizator. **UTILIZARE ÎN CONFORMITATE CU DESTINAȚIA:** Acest produs a fost elaborat pentru uz privat - nu este destinat uzului industrial. Producătorul nu este responsabil pentru daunele care rezultă de pe urma utilizării care nu este în conformitate cu destinația dispozitivului sau datorită funcționării și montajului necorespunzător. Copiii trebuie supravegheați pentru a avea siguranță că nu se vor juca cu produsul. **SIGURANȚĂ:** Nu îndreptați jetul de apă către dispozitive electrice! Nu îndreptați jetul de apă către persoane și animale! Nu este un punct de colectare a apei potabile! Nu depășiți presiunea maximă de lucru! **PROTECȚIA MEDIULUI:** Dispozitivele uzate conțin materiale reciclabile care ar trebui eliminate. **PUNERE ÎN FUNCȚIUNE (fig. B):** Așezați aspersorul în locul în care doriți să efectuați tratamentul de udare, ținând cont de raza de acționare a dispozitivului. Conectați apa cu ajutorul unui furtun la capătul căruia este montat un cuplaj rapid. Deschideți robinetul. Dacă este nevoie să modificați intervalul de pulverizare, efectuați reglarea. **REGLARE (fig. C):** Dispozitivul are posibilitatea de reglare a razei de irigare, suprafața de irigare și posibilitatea de selectare a fluxului de stropire. Reglarea se face prin selectarea funcției corespunzătoare a capului aspersorului. **ÎNȚEȚINERE:** Produsul nu necesită întreținere. **FINALIZARE FUNCȚIONARE:** Închideți robinetul. **DEPANARE:** În caz de probleme cu funcționarea corectă a dispozitivului (zona de stropire prea mică), trebuie să verificați dacă dispozitivul nu este plin de impurități; să verificați presiunea de alimentare cu apă; să verificați furtunul de alimentare. **REPARAȚII:** În cazul în care acțiunile enumerate la punctul **DEPANARE** nu conduc la o repornire corectă, contactați producătorul pentru revizuirea dispozitivului. Ingerțați persoanelor neautorizate după expirarea garanției. **DEPOZITARE:** Depozitați dispozitivul într-un loc uscat, închis și protejat împotriva înghețului. **GARANȚIA:** În fiecare țară se aplică condițiile de garanție specificate de către distribuitorul produselor producătorului. Orice defecte ale produsului trebuie îndepărtate gratuit în perioada de garanție, cu condiția ca acestea să fie cauzate de o defecțiune materială sau de fabricație. În ceea ce privește reparațiile în cadrul garanției, vă rugăm să prezentați dovada de achiziție distribuitorului sau direct producătorului.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

Versiunea introdusă de noi pe piață îndeplinește cerințele directivei UE armonizate, standardele de siguranță UE și standardele pentru produse specifice. Prezenta declarație își pierde valabilitatea în cazul în care sunt introduse modificări ale dispozitivului cu care nu suntem de acord.

Model: 52-060 - Aspersor MULTI sz IDEAL™

Utilizare: Munca în grădini, udare.

Directive UE aplicabile: 2006/42/CE, EN ISO 12100.

Producător: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Persoana autorizată: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020



Frączek

РУССКИЙ

52-060 - СЕКТОРНЫЙ ОРΟΣИТЕЛЬ MULTI SZ IDEAL™

Назначение: для полива сада. **Применение:** работа в саду, полив. **Место установки:** снаружи помещений. **Рабочее положение:** см. рисунок. **Рабочий агент:** вода, темп. не более 40°C. **Применяемые директивы и стандарты:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:** Мин. рабочее давление: 2 бара (29 psi). Макс. рабочее давление: 6 бар (87 psi). **Диапазон рабочей температуры:** от +5°C до +50°C. **Площадь полива:** 2 бара (29 psi): Ø 13,5 м, (44 ft), 4 бара (58 psi): Ø 21 м (68 ft). **Расход:** 2 бара (29 psi): 7,5 л/мин, 4 бара (58 psi): 12,5 л/мин. **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (рис. А):** [1] Головка оросителя с регулятором угла поворота, [2] основание/корпус оросителя, [3] подключение воды. **ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:** Перед первым использованием изделия необходимо ознакомиться с оригинальным руководством по эксплуатации, соблюдать содержащиеся в нем инструкции и хранить для последующего использования или передачи следующему пользователю.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ: Данный продукт разработан для частного использования (не предназначен для промышленного использования). Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, возникший в результате использования устройства не по назначению либо вследствие неправильной эксплуатации или монтажа. Дети должны находиться под присмотром: не допускать, чтобы они играли с устройством. **БЕЗОПАСНОСТЬ:** Не направлять струю воды на электрические устройства! Не направлять струю воды на людей или животных! Устройство не является источником питьевой воды! Не превышать максимальное рабочее давление! **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:** Изношенные устройства содержат вторсырье, которое следует утилизировать. **ЗАЛУСК (рис. В):** Установить ороситель в месте, в котором требуется выполнить полив, учитывая дальность действия. Подключить воду, используя шланг с быстроразъемным коннектором. Открыть кран. При необходимости отрегулировать дальность полива. **РЕГУЛИРОВКА (рис. С):** Устройство имеет регулировку дальности и площади полива, а также возможность выбора струи. Регулировка осуществляется путем выбора соответствующей функции на головке оросителя. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:** Продукт не требует технического обслуживания. **ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ:** Закрыть кран.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ: В случае неправильного функционирования (слишком маленькая площадь полива) необходимо: убедиться, что устройство не загрязнено; проверить давление поступающей воды; проверить шланг подачи. **РЕМОНТ:** Если действия, перечисленные в пункте **УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**, не приведут к нормальной работе устройства, необходимо обратиться к производителю для его проверки. Проведение ремонта неуполномоченными лицами приведет к аннулированию гарантии. **ХРАНЕНИЕ:** Хранить устройство в сухом, закрытом, незамерзающем и недоступном для детей месте. **ГАРАНТИЯ:** В каждой стране условия гарантии определяются дистрибутором производителя. Все неисправности устройства в течение гарантийного срока устраняются бесплатно, если они вызваны материальной или производственной ошибкой. По вопросам гарантии ремонта необходимо обращаться к дистрибутору или непосредственно к производителю с документом, подтверждающим покупку.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

Устройство в выведенном на рынок исполнении соответствует требованиям гармонизированных директив ЕС, стандартов безопасности ЕС и стандартов для конкретных продуктов. Данная декларация теряет силу в случае вмешательства в устройство без согласования с нами.

Модель: 52-060 - Секторный ороситель MULTI sz IDEAL™

Применение: Работа в саду, полив.

Применяемые директивы ЕС: 2006/42/WE, EN ISO 12100.

Производитель: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Уполномоченное лицо: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020



Frączek

SLOVENČINA

52-060 - SEKTOROVÝ ZAVLAŽOVAČ MULTI SZ IDEAL™

Určenie: na zavlažovanie záhrady. **Použitie:** práca v záhrade, zavlažovanie. **Miesto inštalácie:** vonku. **Prevádzková poloha:** podľa obrázku. **Prevádzkové médium:** voda, max. 40°C. **Použitie smernice a normy:** 2006/42/ES, EN ISO 12100. **TECHNICKÉ ÚDAJE:** Min. pracovný tlak: 2 bar (29 psi). Max. pracovný tlak: 6 bar (87 psi). **Rozsah prevádzkových teplôt:** 5°C až 50°C. **Oblasť zavlažovania:** 2 bar (29 psi): Ø 13,5 m, (44 ft), 4 bar (58 psi): Ø 21 m (68 ft). **Prietok:** 2 bar (29 psi): 7,5 l/min, 4 bar (58 psi): 12,5 l/min. **POPIS VÝROBKU (obr. A):** [1] Hlavica zavlažovača s regulátorom uhlu otáčania, [2] podstavec zavlažovača / kryt, [3] prípojka vody. **VŠEOBECNÉ POKYNY:** Pred prvým použitím produktu je potrebné sa oboznámiť s originálnym návodom na použitie, postupovať podľa v ňom uvedených pokynov a uchovávať ho na neskoršie použitie alebo pre ďalšieho používateľa. **POUŽÍVANIE V SÚLADE S URČENÍM:** Tento produkt bol vyvinutý na súkromné použitie, a

nie je určený na priemyselné použitie. Výrobca nezodpovedá za úradné škody, ktoré vznikli v dôsledku používania zariadenia v rozpore s jeho určením alebo v prípade nevhodnej obsluhy alebo montáže. Je potrebné vykonávať dozor pri detoch, aby ste si boli istí, že sa nebudú s produktom hrať. **BEZPEČNOSŤ:** Nemierte prúd vody na elektrické zariadenia! Nemierte prúd vody na osoby a zvieratá! Nie je to miesto životu pitnej vody! Neprekráčajte maximálnu pracovnú tlak! **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:** Vyradené zariadenia obsahujú recyklovateľné materiály, ktoré by ste mali odovzdať na recykláciu. **SPUSTENIE [obr. B]:** Umiestnite zavlažovač na mieste, na ktorom chcete vykonať zavlažovanie, a prihladiťe pritom na rozsah zavlažovania. Pripojtoe vodu pomocou hadice ukončenej rýchlospojkou. Otvorte kohútik. V prípade potreby zmeniť rozsah zavlažovania a zmeniť nastavenia zariadenia. **REGULÁCIA [obr. C]:** Zariadenie umožňuje nastaviť rozsah a povrch zavlažovania ako aj vybrať prúd vody. Reguláciu vykonajte výberom vhodnej funkcie na zavlažovacej hlavicke. **ÚDRŽBA:** Produkt nevyžaduje údržbu. **UKONČENIE PREVÁDZKY:** Zatvorte kohútik. **RIEŠENIE PROBLÉMOV:** V prípade problémov so správnym fungovaním zariadenia (príliš malá oblasť zavlažovania): skontrolujte, či nie je zariadenie znečistené; skontrolujte prevádzkovú tlak. **OPRAVA:** Ak vykonanie činnosti uvedených v bode **RIEŠENIE PROBLÉMOV** nebudete schopní opätovne správne spustiť zariadenie, kontaktujte výrobcu pre vykonanie kontroly. Zásah neoprávnených osôb má za následok zánik nárokov. **SKLADOVANIE:** Zariadenie uchovávať mimo dosahu detí na suchom, zatvorenom mieste bez rizika mínusových teplôt. **ZÁRUKA:** V každej krajine platia záručné podmienky stanovené distribútorom produktov výrobcu. V záručnej dobe budú všetky záručné opravy bezplatne odstránené, nakoľko sú spôsobené chybou materiálu alebo výrobnou chybou. Vo veciach týkajúcich sa záručných opráv kontaktujte distribútora a predložte mu doklad o kúpe, resp. kontaktujte priamo výrobcu.

EU VYHLÁSENIE O ZHODE

Zariadenie vo verzii, ktorú sme uviedli na trh, spĺňa požiadavky harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ ako aj noriem vzťahujúcich sa na konkrétne produkty. Ak budú do zariadenia zavedené zmeny, ktoré neboli s nami vopred dohodnuté, toto vyhlásenie stratí platnosť.

Model: 52-060 - Sektorový zavlažovač MULTI sz IDEAL™

Použitie: Práca v záhrade, zavlažovanie.

Platné smernice EÚ: 2006/42/ES, EN ISO 12100.

Výrobca: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Oprávená osoba: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020



prave. Vodu priključite s cevjo s pomočjo hitrega priklopa. Odvijte pipo. Če je treba spremiti območje pršenja, izvedite prilagoditev. **REGULACIJA [slika C]:** Naprava ima nastavljiv obseg pršenja, površino pršenja in izbiro pršilnega toka. Prilagoditev se izvede z izbiro ustrezne funkcije pršilne glave. **VZDRŽEVANJE:** Izdelek ne potrebuje vzdrževanja. **ZAKLJUČEK DELA:** Zaprite pipo. **ODPRAVLJANJE TEŽAV:** V primeru težav s pravilnim delovanjem naprave [območje pršenja je premajhno]: preverite, da naprava ni umazana; preverite dovodni tlak; preverite dovodno cev. **POPRAVILO:** Če dejanja navedena v poglavju **ODPRAVLJANJE TEŽAV** ne privedejo do pravilnega ponovnega zagona, se obrnite na proizvajalca za pregled. Vmešavanje nepooblaščenih oseb vodi do prenehanja pravic za zahteve. **SHRANJEVANJE:** Napravo shranjujte na izven dosega otrok, na suhem, zaprtem mestu, ki je varno pred zmrzaljo. **GARANCIJA:** Garancijski pogoji, ki jih določijo distributer proizvajalca, veljajo v vsaki državi. Kakršnokoli okvare izdelka v garancijskem obdobju odpravimo brezplačno, če so posledica napake na materialu ali proizvodne napake. V zvezi z garancijskimi popravili se z dokazilom o nakupu obrnite na distributerja ali neposredno na proizvajalca.

IZJAVA O SKLADNOSTI EU

Naprava, ki smo jo uvedli na trg, izpolnjuje zahteve usklajenih direktiv EÚ, varnostnih standardov EÚ in standardov za določene izdelke. Ta izjava postane neveljavna v primeru sprememb na napravi, ki z nami niso bile dogovorjene.

Model: 52-060 - Sektorjski razpršilnik MULTI sz IDEAL™

Uporaba: Delo v vrtu, zalivanje.

Veljavne EÚ direktive: 2006/42/WE, EN ISO 12100.

Proizvajalec: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Pooblaščená oseba: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020



SHQP

52-060 - SPĚRKATĚSE ZONALE MULTI SZ IDEAL™

Qěllimi: pĕr ujiten e kopshtit. **Pĕrdorimi:** puna nĕ kopsht, ujtija. **Vendi i montimit:** jashtje. **Pozicioni i sipas:** sipas figurĕs. **Faktor vegjures:** uji, temp. maks. 40°C. **Direktivat dhe normat e zbatuara:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **Tĕ DHĕNAT TEKNIKE:** Presioni minimal i punĕs: 2 bar (29 psi). **Presioni maksimal i punĕs:** 6 bar (87 psi). **Rangu i temperaturave tĕ punĕs:** 5°C do 50°C. **Fusha e spĕrkatĕs:** 2 bar (29 psi): \emptyset 13,5 m, (44 ft), 4 bar (58 psi): \emptyset 21 m (68 ft). **Rrjedhja:** 2 bar (29 psi): 7,5 l/min, 4 bar (58 psi): 12,5 l/min. **PĕRSHKRIMI I PRODUKTIT [fig. A]:** [1] Koka e spĕrkatĕsit me regulatorin e kĕndit tĕ rrotullimit, [2] baza e spĕrkatĕsit / kasa, [3] terminali i ujit. **UDHĕZIMET E PĕRGJITHSHME:** Para pĕrdorimit tĕ parĕ tĕ produktit duhet lexuar manuali original i pĕrdorimit, tĕ veprohet sipas udhĕzimeve tĕ tij dhe tĕ ruhet pĕr pĕrdorimit tĕ mĕvonshĕm ose pĕr pĕrdoruesin tjetĕr. **PĕRDORIMI SIPAS QěLLIMIT:** Ky produkt ĕshtĕ punuar pĕr pĕrdorim shtepiak - nuk ĕshtĕ i caktuar pĕr pĕrdorim industrial. **Prodhuesi nuk pĕrgjigjet pĕr dĕme tĕ mundshme qĕ rrjedhin nga pĕrdorimi i pajisjes jo sipas qĕllimit ose pĕr shkak tĕ montimit ose pĕrdorimit tĕ gabuar. Femijĕt duhen mbikĕqyrur pĕr tĕ qenĕ tĕ sigurt se nuk do tĕ luajnĕ me produktin. **SIGURIA:** Tĕ mos drejtohet rrjedha e ujit drejt pajisjeve elektrike! Tĕ mos drejtohet rrjedha e ujit drejt njerĕzve dhe kafshĕve! Kjo nuk ĕshtĕ pika e marrjes sĕ ujit tĕ pijshĕm! Tĕ mos tejkalohet presioni maksimal i punĕs! **MBROJTJA E MJEDISIT:** Pajisjet e pĕrdorura pĕrmbajnĕ resurse tĕ pĕrteritshme qĕ duhet tĕ jepen pĕr riciklim. **NDEJZA [fig. B]:** Vendosni spĕrkatĕsin nĕ vendin ku dĕshironi tĕ krugeni trajtimin e ujtĕs, duke marrĕ parasysh rangun e pajisjes. Tĕ lidhet uji me anĕ tĕ zorrĕs qĕ mbaron me konektor tĕ shpejtĕ. Tĕ hapet rubineti. Nĕsĕ lind nevojja e ndrshymit tĕ fushĕs sĕ spĕrkatĕs, tĕ krughet rregullimi. **RREGULLIMI [fig. C]:** Pajisja ka mundĕsi rregullimi tĕ rangut tĕ spĕrkatĕs, sipĕrfaqes sĕ spĕrkatĕs dhe zgjedhjes sĕ rrjedhĕs sĕ spĕrkatĕs. Rregullimi krughet duke zgjedhur funksionin e posaçĕm tĕ kokĕs sĕ spĕrkatĕs. **MIREMBAJTJA:** Produkti nuk kĕrkon mirĕmbajtje. **FUNDI I PUNĕS:** Tĕ mbyllet rubineti. **RREGULLIMI I DEFEKTEVE:** Nĕ rast tĕ problemeve me funksionimin e duhet tĕ pajisjes [zona e spĕrkatĕs ĕshtĕ shumĕ e vogĕl] duhet: tĕ kontrollonhet qĕ pajisja tĕ mos jetĕ e**

SLOVENŠČINA

52-060 - SEKTORSKI RAZPRŠILNIK MULTI SZ IDEAL™

Namen: za namakanje vrta. **Uporaba:** delo v vrtu, zalivanje. **Mesto namestitve:** zunaj. **Delovna lega:** glede na skico. **Dolovni dejavniki:** voda, maks. temp. 40°C. **Uporabljene direktive in norme:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **TEHNIČNI PODATKI:** Min. delovni tlak: 2 bar (29 psi). **Maks. delovni tlak:** 6 bar (87 psi). **Območje delovnih temp:** 5°C do 50°C. **Območje curka:** 2 bar (29 psi): \emptyset 13,5 m, (44 ft), 4 bar (58 psi): \emptyset 21 m (68 ft). **Pretok:** 2 bar (29 psi): 7,5 l/min, 4 bar (58 psi): 12,5 l/min. **OPIS IZDELKA [slika A]:** [1] Glavica razpršilnika z regulatorjem kotaloka [2] osnova razpršilnika / ohišje, [3] vodni priključki. **SPLOŠNA NAVODILA:** Pred prvo uporabo izdelka je priporočljivo branje originalnih navodil za uporabo, upoštevanje navpotov, ki jih ta vsebujejo in hramba navodil za kasnejšo uporabo ali za drugega uporabnika. **UPORABA SKLADNA Z NAMENOM:** Ta izdelek je bil zasnovan za privatno rabo in ni namenjen industrijski uporabi. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe naprave v nasprotju s predvideno uporabo ali zaradi nepravilnega vzdrževanja ali montaže. Pazite, da se otroci ne igrajo z izdelkom. **VARNOŠT:** Ne usmerjajte vodnega curka na električne naprave! Ne usmerjajte vodnega curka v ljudi in živali! To ni vir pitne vode! Ne prekoračite maksimalnega delovnega tlaka! **VAROVANJE OKOLJA:** Izrabljene naprave vsebujejo povratne materiale, ki jih je treba oddati v reciklažo. **VKLOP [slika B]:** Postavite razpršilec na mesto, kjer želite izvesti postopek zalivanja, pri čemer upoštevajte določena na-

ndotur; të kontrollohet presioni ushqyes; të kontrollohet zorra ushqyese. **RIPARIMI:** Nëse veprimet e përmendura në pikën **RREGULLIMI I DEFEKTEVE** nuk çojnë në rindejzen e saktë, duhet të kontaktohet prodhuesi me qëllim zhvillimim e kontrollit. Ndërhjetet e personave të paautorizuar çojnë në anulimim e ankesave. **UAJTJA:** Pajisja të ruhet larg nga fëmijët, në një vend të thatë, të mbyllur dhe të siguruar nga ngrica. **GARANCIA:** Në çdo shtet vlejnë kushtet e garancisë të përcaktuara ngadistributori i produkteve të prodhuesit. Defektet e mundshme të pajisjes riparohen gjatë periudhës së garancisë pa pagesë, nëse janë të shkatëruara nga gabimi i materialit ose i prodhimit. Për punët e riparimeve të garancisë ju lutemi të drejtoheni me provën e blerjes tek distributoriose drejtpërdrejtë tek prodhuesi

DEKLARATA E KONFORMITETIT E BE

Pajisja, në versionin e futur nga ne në qarkullim, plotëson kërkesat e direktivave të harmonizuara të BE, normave të sigurisë të BE, si dhe normave përkatëse për produktet konkrete. Kjo deklaratë zhvlerësohet në rast se në pajisje bëhen ndryshime të pakonsultuara me ne.

Modeli: 52-060 - Spërkatëse zonale MULTI sz IDEAL™

Përdorimi: Puna në kopsht, ujitja.

Direktivat e BE në fuqi: 2006/42/WE, EN ISO 12100.

Prodhuesi: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Personi i autorizuar: Bogusław Frączek
Stalowa Wola, 03.10.2020



Frączek

SRPSKI

52-060 - SEKTORSKA PRSKALICA MULTI SZ IDEAL™

Nameta: za zalivanje vrta. **Područja primene:** rad u bašti, zalivanje.

Mesto ugradnje: napojili. **Radni položaj:** prema crtežu. **Radni medijum:** voda, maks. temp. 40°C. **Primenjene direktive i norme:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **TEHNIČKI PODACI:** Min. radni pritisak: 2 bar (29 psi).

Maks. radni pritisak: 6 bar (87 psi). **Respon radne temp.:** 5°C do 50°C.

Površina prskanja: 2 bar (29 psi): Ø 13,5 m, [44 ft], 4 bar (58 psi): Ø 21 m [68 ft].

Protok: 2 bar (29 psi): 7,5 l/min, 4 bar (58 psi): 12,5 l/min.

OPIS PROIZVODA (sl. A): [1] Glava za raspršivanje sa regulacijom

kuć prskanja, [2] stalak prskalice / kućiče, [3] priključak za vodu.

OPŠTE UPUTE: Pre prve upotrebe proizvoda pročistajte izvorne upute

za korišćenje, postupajte u skladu sa navodima sadržanim u njima i

sačuvajte ih za kasniju upotrebu ili za sledeće korisnika.

KORIŠĆENJE PROIZVODA U SKLADU S NAMENOM: Ovaj proizvod je

namenjen za kućnu upotrebu – nije za primenu u industriji. Proizvođač

ne odgovara za eventualne štete uzrokovane zloupotrebom uređaja ili

nepravilnim rukovanjem ili nepravilnom montažom. Držite decu pod

nadzorom da biste bili sigurni da se ne igraju sa proizvodom.

BEZBEDNOST: Ne usmeravajte vodeni mlaz na električne uređaje! Ne

usmeravajte vodeni mlaz na ljude i životinje! Ovo nije zahvat pitke

vode! Ne sme da se prekorači maksimalni radni pritisak! **ZASTITA**

ŽIVOTNE SREDINE: Otpadna oprema sadrži sekundarne sirovine koje

se predaju na reciklažu. **PUŠTANJE U RAD (sl. B):** Sместите прскalicу

na mestu koje želite da zalivate, uzvezvi i obzir domet prskalice.

Priključite na vodu pomoću creva sa brzom spojnicom. Otvorite

slavinu. Ako je potrebno da se promeni domet prskanja, izvršite

regulaciju. **REGULACIJA (sl. C):** Uredaj ima mogućnost da se reguliše

domet prskanja, površina prskanja i da se izabere mlaz prskanja.

Regulacija se vrši izborom odgovarajuće funkcije na glavi za

raspršivanje. **ODRŽAVANJE:** Proizvod ne zahteva održavanje.

ZAVRŠETAK RADA: Zatvorite slavinu. **OTKLANJANJE KVAROVA:** Ako

se pojave problemi sa ispravnim radom uređaja (malo područje

prskanja): proverite da li uređaj nije onečišćen; proverite napojni

pritisak; proverite napojno crevo. **POPRAVCI:** Ako nakon primene

mera navedenih u odeljku **OTKLANJANJE KVAROVA** i dalje nije

moguće da se uređaj ponovno pusti u rad, obratite se proizvođaču radi

defekata. Ingerencije neovlašćenih lica uzrokuju gubitak prava na

potraživanja. **ČUVANJE:** Kako biste sprečili oštećenje uređaja, uvek ga

čuvajte izvan dohvata dece na suvom, zatvorenom i zaštićenom od

uticaja niske temperature mestu. **GARANCIA:** U svakoj zemlji važe

uslovi garancije određeni od strane distributera proizvoda proizvođača.

Bilo koji kvarovi koji će se desiti unutar garantnog roka otklanjaće se besplatno, pod uslovom da je kvar uzrokovan greškom materijala ili greškom u proizvodnji. Za pitanja vezana za popravke u garantnom roku obratite se uz predočenje dokaza o kupovini distributeru ili direktno proizvođaču.

EZ DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI



Uredaj u verziji koju stavljamo na tržište ispunjava zahteve harmonizovanih EZ direktiva, EZ bezbednosnih normi i normi koje se odnose na određene proizvode. Ova izjava prestaje da važi u slučaju da se na uređaju izvrše preinake koja nisu konzultovane sa nama.

Model: 52-060 - Sektorska prskalica MULTI sz IDEAL™

Područja primene: rad u bašti, zalivanje.

Važeće EZ direktive 2006/42/WE, EN ISO 12100.

Proizvođač: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Ovlašćeno lice: Bogusław Frączek
Stalowa Wola, 03.10.2020

Frączek

SVENSKA

52-060 - SEKTORSPRIDARE MULTI SZ IDEAL™

Anordningen är avsedd för: trädgårdsbevattning. **Användning:** bevattning i trädgårdern. **Plats för installation:** utomhus. **Arbetsläge:** enligt figuren. **Arbetsmedium:** vatten, max. temp. på 40°C. **Tillämpade direktiv och normer:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** Min. arbetstryck: 2 bar (29 psi). Max. arbetstryck: 6 bar (87 psi). **Arbetstemperaturområde:** från 5°C till 50°C. **Spridningsyta:** 2 bar (29 psi): Ø 13,5 m, [44 ft], 4 bar (58 psi): Ø 21 m [68 ft]. **Flöde:** 2 bar (29 psi): 7,5 l/min, 4 bar (58 psi): 12,5 l/min. **PRODUKTBESKRIVNING (figur A):** [1] Munstycken med reglerbar räckvidd, [2] spridarens stamma / kropp [3] vattenanslutning. **ALLMÄNNA ANVÄNINGAR:** Före den första användningen läs noga den ursprungliga bruksanvisningen, följ instruktionerna och spara anvisningen för senare användning. **AVSEDD ANVÄNDNING:** Denna produkt är avsedd för hushållsändamål. Produkten får inte användas för industriella syften. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella skador som uppstått som en följd av felaktig användning och hantering eller montering av produkten. Barn bör alltid övervakas för att se till att de inte leker med produkten. **SÄKERHET:** Vattenstråle från munstycket får inte riktas mot elektrisk utrustning! Vattenstråle från munstycket får inte riktas mot människor eller djur! Vattenspridare får inte användas för uttag av dricksvatten! Det maximala arbetstrycket får aldrig överstiga! **MILJÖSKYDD:** Kasserad utrustning innehåller återvinningmaterial som skall lämnas till återvinning. **IDRIFTTAGNING (figur B):** Ställ spridaren på ytan som ska bevattnas, ta alltid hänsyn till spridarens räckvidd. Anslut en vattenslang med en snabbkoppling. Öppna vattenkranen. Justera spridarens räckvidd vid behov. **JUSTERING (figur C):** Anordningen har reglerbara räckvidd, den kan även justeras efter typen av bevattning och den ytan som ska bevattnas. Justering görs genom att välja en lämplig funktion på spridarens munstycke. **UNDERHÅLL:** Produkten är underhållsfri. **DRIFTSTOPP:** Stänga kranen. **FELAVHJÄLPANDE:** I fall anordningen inte fungerar korrekt (den bevattnade ytan är för liten): kontrollera om anordningen inte är förorenad; kontrollera anslutningsrörstrycket; kontrollera vattenslangens. **REPARATION:** I fall de åtgärder som anges i **FELAVHJÄLPANDE** avsnittet inte leder till att anordningen sätts i drift, kontakta tillverkaren för att utföra kontroll. Kraven upphör vid obehörigt åtkomst. **FÖRVARING:** Vattenspridaren ska förvaras oåtkomligt för barn, i ett torrt, låst och skyddat från frost rum. **GARANTI:** Varje land har garantivillkor som specificeras av tillverkaren eller distributören. Eventuella fel i anordningen åtgärdas under garantiperioden utan kostnad, förutsatt att de har orsakats av ett fel på material eller tillverkningsfel. I fråga om garantireparationer kontakta tillverkaren eller distributören och uppvisa ett inköpskvitto.

EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Anordningen i dess version som vi har infört på marknaden uppfyller krav i de harmoniserade EU direktiv, EU säkerhetsnormer och standarder som gäller för specifika produkter. Denna deklARATION blir giltig om förändringar av anordningen utförs utan vårt samtycke.

Modell: 52-060 - Sektorspridare MULTI sz IDEAL™
Användning: Bevattning i trädgården.
EU direktiv som gäller: 2006/42/WE, EN ISO 12100.
Tillverkare: CELL-FAST Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 31
PL 37-450 Stalowa Wola
www.celfast.com.pl
Bemühdig person: Bogusław Frączek
Stalowa Wola, 03.10.2020

TÜRKÇE

52-060 - SEYYAR AYARLI FİSKİYE MULTI SZ IDEAL™

Kullanım amacı: bahçe sulama. **Uygulama:** bahçe işleri, sulama. **Kurulum yeri:** dışarı. **Çalışma pozisyonu:** çekime bağlı. **Çalışma aracı:** su, maksimum sıcaklık 40°C. **Uygulanana direktif ve standartlar** 2006/42/EC, EN ISO 12100. **TEKNİK BİLGİ:** Min. çalışma basıncı: 2 bar (29 psi). Maks. çalışma basıncı: 6 bar (87 psi). Çalışma sıcaklığı aralığı: 5°C - 50°C. **Sprey alanı:** 2 bar (29 psi): 0 13,5 m, (44 ft), 4 bar (58 psi): 0 21 m (68 ft). **Akış:** 2 bar (29 psi): 7,5 l/min, 4 bar (58 psi): 12,5 l/min. **ÜRÜN TANIMI [Şk. A]:** [1] Dönüş açısı ayarlanabilir fiskeye başlığı, [2] Fiskeye yuvası, [3] su bağlantısı. **GENEL TALİMATLAR:** Ürün ilk kez kullanılmadan önce, lütfen kullanım kılavuzunu okuyun, talimatları takip edin ve sonraki kullanımı ya da başka kullanıcılar için saklayın. **KULLANIM AMACI:** Bu ürün bireysel kullanım için geliştirilmiş olup endüstriyel amaç için kullanıma uygun değildir. Üretici, öngörülen kullanımı dışı kullanımı, yanlış kullanımı veya montaj vb. durumlar nedeniyle oluşan herhangi bir hasardan dolayı sorumlu tutulamaz. Çocukların ürünü ile oynamadığından emin olmak için lütfen gözetiminiz altında tutun. **GÜVENLİK:** Elektrikli aletlere su çıkış kısmını yönetmeyin! İnsanlarla veya hayvanlarla su çıkış kısmını yönetmeyin! Bu içme suyu sulama aracı değildir! Maksimum çalışma basıncısını geçmeyin! **ÇEVRESEL KORUMA:** Kullanılan ekipmanlar şunlardan oluşan geri dönüştürülebilir maddeler içermektedir. **BAŞLATMA [Şk. B]:** Sulamak istediğiniz yöne doğru cihazın sulama mesafesi prosedürlerini de düşünerek yerleştirin. Musluktan su bağlantısını gerçekleştirin. Musluğu açın. Fiskeyi en mesafe ayarlaması yapılmışsa gerekiyorsa, yapın. **AYARLAMA [Şk. C]:** Cihazın sulama mesafesi, sulama alanı ve sulama fişirtme seçimi ayarlamaları bulunmaktadır. Ayarlama, fiskeye başlığını uygun özelliği seçimiyle yapılmaktadır. **BAKIM:** Cihazın herhangi bir bakımı bulunmamaktadır. **İŞ SONU:** Musluğu kapatın. **SORUN GİDERME:** Cihazın doğru işlevi konusunda sorun olursa (çok küçük alan sulama), lütfen: ekipmanların tıkanık tıkanmadığını kontrol edin; su tazyikini kontrol edin; bağlı musluğu kontrol edin. **TADİLAT:** Eğer **SORUN GİDERME** kısmındaki eylemler başarılı bir yeniden başlatma ile sonuçlanmazsa, kontrol için üreticiye başvurun. Yetkisi olmayan kişilerden müdahaleleri hak mahrumiyetine neden olacaktır. **SAKLAMA:** Cihazı, çocukların ulaşamayacağı, kuru, kapalı, donma yapmayan bir yerde saklayın. **GARANTİ:** Üretici ürün dağıtıcısının belirttiği garanti koşulları geçerlidir. Cihazdaki herhangi bir hata, parça veya üretici hatası olması durumunda garanti süresi boyunca ücretsiz olarak giderilecektir. Garanti kapsamında tamir için, distribütörünüze veya satın alma belgelerinizle üreticiye başvurun.

AB UYGUNLUK BEYANI

Tarafımızca piyasaya tanıtılan bu cihazın uyumlu AB direktifleri, AB güvenlik standartları ve özel ürünler için standartlara ilişkin şartları taşımaktadır. Bu taahhütname, rizamız dışında cihazda değişiklik yapılmaması durumunda geçersiz hale gelmektedir.

Modell: 52-060 - Seyyar ayarlı fiskeye MULTI sz IDEAL™
Uygulama: Bahçe işleri, sulama.
Uygulanana AB direktifleri: 2006/42/EC, EN ISO 12100.
Üretici: CELL-FAST Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 31
PL 37-450 Stalowa Wola
www.celfast.com.pl

Yetkili kişi: Bogusław Frączek
Stalowa Wola, 03.10.2020

УКРАЇНСЬКА МОВА

52-060 - СЕКТОРНИЙ ЗРОШУВАЧ MULTI SZ IDEAL™

Призначення: для підливання саду. **Застосування:** садові роботи, підливання. **Місце установки:** зовні приміщень. **Робоче положення:** див. рисунок. **Робочий агент:** вода, темп. 40°C. **Застосовувані директиви та стандарти:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **ТЕХНІЧНІ ДАНІ:** Мін. робочий тиск: 2 бари (29 psi). Макс. робочий тиск: 6 бар (87 psi). Діапазон робочої температури: від + 5°C до + 50°C. Площа підливання: 2 бар (29 psi): 0 13,5 м, (44 ft), 4 бар (58 psi): 0 21 м (68 ft). Витрата: 2 бар (29 psi): 7,5 л/мін, 4 бар (58 psi): 12,5 л/мін. **ОПИС ПРОДУКТУ [рис. А]:** [1] Головка зрошувача з регулятором кута повороту, [2] основа / корпус зрошувача, [3] патрубков для підключення води. **ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ:** Перед першим використанням продукту необхідно прочитати оригінальну інструкцію, виконувати викладені в ній вказівки і зберегти її для подальшого використання або передачі наступному користувачу. **ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ:** Даний продукт розроблений для приватного використання і не призначений для промислового застосування. Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання пристрою за призначенням або в результаті неправильної експлуатації чи монтажу. Діти повинні перебувати під наглядом, не допускати, щоб вони гралися з пристроєм. **БЕЗПЕКА:** Не направляти струмінь води на електричні прилади! Не направляти струмінь води на людей чи тварин! Пристрій не призначений для подачі питної води! Не перевищувати максимальний робочий тиск! **ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:** Спрядовець обладнання містить матеріали, що підлягають вторинній переробці, тому його потрібно здавати на утилізацію. **ЗАПУСК [рис. В]:** Встановити зрошувач в місці, де потрібно виконати підливання, враховуючи дальність дії зрошувача. Підключити воду, використовуючи шланг із швидкороз'ємним конектором. Відкрити кран. За необхідності відрегулювати дальність підливання. **РЕГУЛЮВАННЯ [рис. С]:** На пристрої регулюється дальність та площа підливання, також є можливість вибору струменя. Регулювання здійснюється шляхом вибору відповідної функції на голові зрошувача. **ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ:** Продукт не потребує технічного обслуговування. **ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ:** Закрити кран. **УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ:** У разі неправильного функціонування (знадто маленька площа підливання) необхідно: переконатися, що пристрій не забруднений; перевірити тиск води, яка подається на пристрій; перевірити шланг. **РЕМОНТ:** Якщо дії, перераховані в пункті **УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ** не відновлять нормальної роботи пристрою, необхідно звернутися до виробника для його перевірки. Проведення ремонту не уповноваженими особами призведе до втрати гарантії. **ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати пристрій потрібно в сухому, закритому, незамерзаючому та недоступному для дітей місці. **ГАРАНТІЯ:** У кожній країні діють гарантійні умови, визначені дистрибутором продуктів виробника. Усі дефекти виробу протягом гарантійного періоду ми усуваємо безкоштовно, якщо вони спричинені дефектом матеріалу або виробничою помилкою. Для проведення гарантійного ремонту слід звернутися безпосередньо до дистрибутора чи виробника із документом, що підтверджує придбання.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС

Пристрій у виведеному на ринок виконанні відповідає вимогам гармонізованих директив ЄС, стандартів безпеки ЄС і стандартів для конкретних продуктів. Дана декларація втрачає силу в разі втручання у пристрій без узгодження з нами.

Модель: 52-060 - Секторний зрошувач MULTI sz IDEAL™
Застосування: Садові роботи, підливання.
Застосовувані директиви ЄС: 2006/42/WE, EN ISO 12100.
Виробник: CELL-FAST Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 31
PL 37-450 Stalowa Wola
www.celfast.com.pl

Уповноважена особа: Bogusław Frączek
Stalowa Wola, 03.10.2020