

**STEB 140 (601402000) Лобзик**  
**Картонна коробка**

№ для замовлення 601402000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430212214



Альтернативне зображення



- Надзвичайно потужний електролобзик з VTC-електронікою для швидкого різання м'якої деревини до 140 мм
- Високоточне розпилювання з урахуванням властивостей матеріалу завдяки регулюванню частоти ходів, маятниковому ходу та низькій напрямній пиляльного полотна з пружинними опорами
- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів, з автоматичним викидом
- Функція видування стружки забезпечує вільну видимість зони розпилу
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для роботи з частотою ходів, що відповідає властивостям матеріалу та залишається незмінною під навантаженням
- Тривалий термін служби завдяки надійній конструкції двигуна і редуктора, а також міцному корпусу редуктора з алюмінієвого лиття під тиском

**Технічні дані****Характеристики**

|  |                  |
|--|------------------|
| Номінальна споживана потужність                    | 750 W            |
| Віддавана потужність                               | 420 W            |
| Глибина різання деревини                           | 140 mm           |
| Глибина різання кольорових металів                 | 35 mm            |
| Глибина різання сталевих листів                    | 10 mm            |
| Діапазон нахилу від / до                           | - 45 / + 45 °    |
| Рівні маятникового ходу                            | 4                |
| Частота ходів пилкового полотна при холостому ході | 1000 - 3100 /min |
| Хід пилкового полотна                              | 26 mm            |
| Вага без кабелю                                    | 2.5 kg           |
| Довжина кабелю                                     | 4 m              |

**Вібрація**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Пиляння деревини     | 10.4 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру К | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Пиляння металу       | 8.4 m/s <sup>2</sup>  |
| Погрішність виміру К | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

**Звукова емісія**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску           | 90 dB(A)  |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 101 dB(A) |
| Погрішність виміру К             | 3 dB(A)   |

**Комплект поставки**

Шестигранний ключ