

2000Вт торцовочно - усовочная
пила 254 мм
EMS254L

RYOBI



- Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила для увеличения точности работы
- 2 светодиода подсветки рабочей зоны для максимальной визуализации
- Фронтальное расположение направляющих пильного диска позволяет работать вплотную к стене
- Удобное хранение и транспортировка благодаря сверхкомпактной конструкции
- Мощный двигатель 2000 Вт обеспечивает скорость 4500 об/мин
- Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок
- Диапазон регулировки угла скоса 50° влево и вправо

Мощность	2000 W
Макс. режущая способность 90° скос / 90° наклон (мм)	90 x 300
Макс. режущая способность 90° скос / 45° наклон (мм)	58 x 300
Макс. режущая способность 45° скос / 90° наклон (мм)	90 x 200
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	58 x 200
Вес (кг)	16.2
Артикул	5133001202
Артикул	5133005662
Диаметр диска (мм)	254
Макс. глубина резания при 90° (мм)	90
Макс. наклон влево (°)	47
Макс. наклон вправо (°)	2
Макс. режущая способность 45° скос / 90° наклон (мм)	90 x 200
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	58 x 200
Макс. режущая способность 90° скос / 45° наклон (мм)	58 x 300
Макс. режущая способность 90° скос / 90° наклон (мм)	90 x 300
Макс. скос влево (°)	50
Макс. скос вправо (°)	50
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3.0
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3.0

*Для получения расширенной гарантии необходимо зарегистрировать инструмент на сайте. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями

ryobitools.eu

Поставляется в	Over 75% recycled cardboard carton
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,500
Стандартная комплектация	Пильный диск ТСТ 24 зуба, 2х дополнительные упоры, струбцина, пылесборник, ключ
Тип лезвия	48 зубьев ТСТ
Уровень вибрации (м/с ²)	1.6
Уровень звукового давления (Lpa)(дБ (A))	95.5
Уровень звуковой мощности (Lwa)(дБ (A))	110.5
Штрихкод	4892210119148