

ШЛАНГ PRIMOFLEX 1/2 – 20М

Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, робочий тиск до 24 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини



Артикул

2.645-138.0

Технічні дані

4039784447585

Діаметр		1/2"
Довжина труби	м	20
Маса	кг	2,25
Маса (з пакуванням)	кг	2,329
Розміри (Д × Ш × В)	мм	285 × 285 × 115

Гарантія 12 років

▪ Довговічність

3 шари

▪ Стійкий до перегинів

Витримує тиск до 24 бар

▪ Гарантована надійність

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- K 2 Battery
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 WCM
- K 7 Premium Power Home
- K 5 Compact
- K 5 Basic
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Power Control
- K 5 WCM
- K 4 Basic
- K 4
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Compact UM
- K 4 WCM Premium
- K 4 Classic Car
- K 3
- K 3 Premium
- K 3 Power Control
- K 3 Car & Home
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Power Control
- K Mini
- K Mini Plus
- BP 1 Barrel Set
- Візок для шлангу HC 50
- Візок для шлангів HT 3.400
- Осцилюючий дощувач OS 3.220 для прямокутних ділянок
- Дощувач імпульсний PS 300
- Дощувач круговий RS 130/3
- Дощувач круговий RS 120/2
- Дощувач круговий на тримачі CS 90 spike
- Дощувач CS 90
- Дощувач багатофункціональний MS 100
- Таймер подачі води WT 4
- Наконечник для поливу
- Пістолет для поливу
- Мультифункціональний пістолет для поливу
- Регульована насадка для поливу
- Штанга для поливу, 6 типів струменя
- BP 5.000 Garden Set Plus
- BP 4.500 Garden Set Plus