

GVB 18 LTX BL 11-28 (600826840) Акумуляторна прямошліфувальна машина 18V; metaBOX 145 L

№ для замовлення 600826840

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792247192



Альтернативне зображення



- Вузька акумуляторна прямошліфувальна машина з довгим шліфувальним шпинделем для зачищення, фрезерування, шліфування та відрізання — навіть у обмеженому просторі
- Регульоване налаштування швидкості обертання для роботи з швидкістю обертання, що відповідає матеріалу
- Особливо вузька рукоятка для оптимального перенесення та роботи без втоми
- Фіксатор шпинделя для легкої та швидкої заміни приладдя
- Високий рівень захисту користувача завдяки інерційному гальму для швидкої зупинки інструмента (< 1 секунди)
- Потужність, як і у мереживих інструментах на 1100 Вт, завдяки ефективному безщітковому двигуну, який не потребує обслуговування
- Електронний захист від перевантаження, плавний пуск і захист від повторного пуску
- Захисний гумовий ковпак для комфортної та безпечної роботи
- Акумуляторний блок можна розвертати з кроком 90 градусів для кращої ергономічності в будь-якій робочій позі
- Пилозахисний фільтр, що легко очищується, захищає двигун від грубих часточок
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані**Характеристики**

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Напруга акумуляторного блока | 18 V |
| Кількість обертів холостого ходу | 8000 - 28000 /min |
| Діаметр затискної шийки | 43 mm |
| Отвір цангового затискача | 6 mm |
| Вага без акумуляторного блока | 1.4 kg |
| Вага з акумуляторним блоком | 2.1 kg |

Вібрація

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Шліфування поверхонь (до Ø 25 мм) | 9.9 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |
| Шліфування поверхонь (до Ø 50 мм) | 19.9 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |

Звукова емісія

| | |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску | 79 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LWA) | 90 dB(A) |
| Погрішність виміру K | 3 dB(A) |

Комплект поставки

Цанговий затискач 6 мм
Гумовий захисний ковпак
Пилозахисний фільтр
Гайковий ключ
metaBOX 145 L
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою