

**GVPB 18 LTX BL 11-28 (600827850) Акумуляторна прямошліфувальна машина  
18V; Картонна коробка**

№ для замовлення 600827850

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792247314



Альтернативне зображення



- Вузька акумуляторна прямошліфувальна машина з функцією автостопу та довгим шліфувальним шпинделем для особливо безпечної роботи — навіть у вузьких місцях
- Максимальний захист користувача завдяки вимикачу-педалі з функцією автостопу та інерційному гальму для швидкої зупинки інструмента (< 1 секунди)
- Регульоване налаштування швидкості обертання для роботи з швидкістю обертання, що відповідає матеріалу
- Особливо вузька рукоятка для оптимального перенесення та роботи без втоми
- Фіксатор шпинделя для легкої та швидкої заміни приладдя
- Потужність, як і у мереживих інструментів на 1100 Вт, завдяки ефективному безщітковому двигуну, який не потребує обслуговування
- Електронний захист від перевантаження, плавний пуск і захист від повторного пуску
- Захисний гумовий ковпак для комфортної та безпечної роботи
- Акумуляторний блок можна розвертати з кроком 90 градусів для кращої ергономічності в будь-якій робочій позі
- Пилозахисний фільтр, що легко очищується, захищає двигун від грубих часточок
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Технічні дані****Характеристики**

Напруга акумуляторного блока	18 V
Кількість обертів холостого ходу	8000 - 28000 /min
Діаметр затискної шийки	43 mm
Отвір цангового затискача	6 mm
Вага без акумуляторного блока	1.4 kg
Вага з акумуляторним блоком	2.1 kg

**Вібрація**

Шліфування поверхонь (до Ø 25 мм)	11.1 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шліфування поверхонь (до Ø 50 мм)	20.2 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	79 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	90 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

**Комплект поставки**

Цанговий затискач 6 мм  
Гумовий захисний ковпак  
Пилозахисний фільтр  
Гайковий ключ  
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою