

**MS 36-18 LTX BL 40 (601613850) Акумуляторна ланцюгова пила
18V; Картонна коробка**

№ для замовлення 601613850

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792204126



Альтернативне зображення



- Акумуляторна мотопилка з великим крутним моментом для швидкого рівномірного відрізання під час вирубування, обрізання сучків, вкорочування і будівництва дерев'яних споруд
- Потужний безщітковий двигун з прямим приводом, що не потребує технічного обслуговування, забезпечує максимальний час роботи на одному заряді акумулятора і високу швидкість ланцюга до 22 м/с
- Гнучкість в експлуатації завдяки плавному регулюванню швидкості
- Ланцюг з низькою віддачею для безпечного відрізання з легким ходом і малими вібраціями
- Максимальний захист користувачів завдяки швидкій зупинці ланцюга в разі віддачі й випускання з рук користувачем перемикача
- Запобіжний вимикач, що захищає від ненавмисного пуску
- Високий рівень комфорту роботи завдяки вкритій гумою рукоятці, компактній конструкції і малій вазі порівняно з бензиновими ланцюговими пилками
- Автоматичне змащування ланцюга для забезпечення максимально високої продуктивності різання з мінімальними витратами на технічне обслуговування
- Простота дотягування і заміни пиляльного ланцюга
- Напівпрозорий бак для оливи зі швидкодійним запірним механізмом для зручної перевірки й доливання оливи для ланцюга
- Міцний зубчастий упор з металу для оптимального ведення і пиляння без великих зусиль
- Валочна штанга для точного визначення напрямку падіння
- Екологічний і тихий завдяки режиму роботи від акумулятора, який дозволяє використовувати прилад також у зонах, що потребують тиші
- 100 % сумісність у класі 18 В: висока продуктивність при 36 В завдяки двом акумуляторним блокам по 18 В від Metabo
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані**Характеристики**

Вид акумуляторного блока	Li-Power / LiHD
Напруга акумуляторного блока	18 V
Довжина шини	40 cm
Довжина різання	36 cm
Макс. швидкість ланцюга	22 m/s
Форма зубців пильного ланцюга	Закруглений профіль / Низький профіль
Крок зубів пильного ланцюга	3/8" LP
Товщина приводної ланки	1.1 mm
кількість ланок	56
Об'єм масляного резервуара	200 ml
Вага без акумуляторного блока	3.2 kg
Вага з акумуляторним блоком	4.6 kg

Вібрація

Холостий хід	2.6 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Пиляння м'яких деревних стовбурів	4.1 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	86 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	103 dB(A)
Погрішність виміру K	2.2 dB(A)

Комплект поставки

- Пиляльна шина Oregon 40 cm
- Пиляльний ланцюг Oregon 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)
- Захист пиляльного ланцюга
- Комбінований ключ
- Без акумуляторного блока, без зарядного пристрою