

SBE 800-2 (601744510) Ударний дріль

Пластиковий кофр

№ для замовлення 601744510

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792248250



Альтернативне зображення



- Універсальний двошвидкісний ударний дріль зі змінною кількістю обертів для свердління практично в будь-якому матеріалі
- Електроніка Vario (V) – регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне роз'єднання привода при блокуванні приладдя для безпечної роботи
- Реверс
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона

Технічні дані

Характеристики

Номінальна споживана потужність	800 W
Ø свердління в кам'яній	20 mm
Ø свердління в бетоні	18 mm
Діаметр свердління, сталь	13 / 8 mm
Ø свердління, м'яка деревина	40 / 25 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1200 / 0 - 3200 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	850 / 2200 /min
Макс. кількість ударів	51200 /min
Швидкісні режими	2
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Діаметр затискної шийки	43 mm
Шпindel патрону з внутрішнім шестикутником	6.35 mm
Різьба шпінделя	1/2 " - 20 UNF
Тип затискання свердлильного патрону	Патрон під ключ
Вага без кабелю	2.3 kg
Довжина кабелю	4.1 m

Вібрація

Свердління металу	2.9 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Ударне свердління в бетоні	23.7 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	105 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	116 dB(A)
Погрішність виміру K	5 dB(A)

Комплект поставки

- Патрон під ключ
- Оптимальна кількість обертів для точного свердління отворів в сталі до Ø 10 мм
- Додаткова рукоятка
- Обмежувач глибини свердління
- Пластиковий кофр