

18B SDS+ Перфоратор R18SDS-0

RYOBI



ONE+

3
ГОДА

- Перфоратор с пневматическим ударным механизмом идеален для сверления камня и бетона
- SDS+ патрон обеспечивает как быстрое сверление, так и легкую замену оснастки
- 4 режима работы делают инструмент максимально универсальным (сверление с ударом, сверление без удара, долбление, регулировка положения долота)
- Режим долбления идеален для снятия облицовочной плитки
- Пневматический ударный механизм обеспечивает энергию удара 1.3 Дж, что позволяет эффективно сверлить твердые материалы, такие как бетон
- LED подсветка делает работу более комфортной

Мощность	18 V
Энергия удара (Дж)	1.3
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1300
Макс. диаметр сверления (дерево / сталь / кирпич) (мм)	16/ 13/ 16
Режимы	4
Общий вес (ЕПТА) (кг)	2.1 (RB1820C)
Артикул	5133002305
Аккумулятор	0
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.7
Время зарядки (min)	-
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. крутящий момент (Нм)	15
Погрешность уровня вибрации при долблении (м/с ²)	1.5
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	1.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3.0
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3.0
Поставляется в	Over 75% recycled cardboard carton
Стандартная комплектация	нет
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	11.7
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	14.1
Уровень звукового давления (Lpa)(дБ (A))	85.2
Уровень звуковой мощности (Lwa)(дБ (A))	96.2
Частота ударов (уд/мин)	0-5000
Штрихкод	4892210130211

*Для получения расширенной гарантии необходимо зарегистрировать инструмент на сайте. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями