

## **BH 18 LTX BL 16 (600324850) Акумуляторний перфторатор 18V; Картонна коробка**

№ для замовлення 600324850

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792191686



Альтернативне зображення



- Дуже легкий компактний акумуляторний перфторатор з безщітковим двигуном для свердління без втоми у будь-якій робочій позі
- Максимальна потужність свердління, ефективність і довговічність за рахунок безщіткової технології і потужного ударного механізму
- Перфторатор з 2 функціями: Буріння та свердління
- Metabo VibraTech (MVT): робота без втоми і шкоди для здоров'я також в тривалому режимі
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) — повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням
- Електронне аварійне відключення двигуна при блокуванні приладдя для безпечної роботи
- Світлодіодне робоче підсвічування для оптимального огляду місця свердління
- Сумісність з усіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Технічні дані****Характеристики**

Напруга акумуляторного блока	18 V
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	1.3 J
Макс. кількість ударів	5250 /min
Ø свердління в бетоні бурами	16 mm
Ø свердління в кам'яній кладці свердлильними коронками	68 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	20 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 730 /min
Патрон	SDS-plus
Вага без акумуляторного блока	1.6 kg
Вага з акумуляторним блоком	2 kg

**Вібрація**

Ударне свердління в бетоні	12.7 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	87 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	98 dB(A)
Погрішність виміру К	3 dB(A)

**Комплект поставки**

Додаткова рукоятка  
Обмежувач глибини свердління  
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою