

WEV 17-125 Quick Inox (600517000) Кутова шліфувальна машина Картонна коробка; з регулюванням кількості обертів, швидкозатискною гайкою

№ для замовлення 600517000

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792176225



Альтернативне зображення



- Ідеальна обробка високосортної сталі: потужна високомоментна кутова шліфувальна машина з понижувальною передачею та сильно зменшеною кількістю обертів з регулюванням для шліфування без нагрівання матеріалу
- Новий запатентований двигун Metabo Marathon: до 50 % більший крутний момент та до 20 % більша здатність до перевантажень для швидшого знімання матеріалу та довшого терміну експлуатації
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регульовальним колесом: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням
- Швидка заміна дисків без інструментів одним натисненням кнопки завдяки системі Metabo M-Quick
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT) з низ. рівнем вібрації
- Механічна запобіжна муфта Metabo S-automatic: при блокуванні диска забезпечує найменшу віддачу серед конкурентів — для максимального захисту користувача та безперервної роботи
- Електронний захист від перевантаження, м'який пуск та захист від повторного пуску
- Корпус редуктора може монтуватися з поворотом кроками 90° для управління лівою рукою або для різання
- Аварійне відключення вугільних щіток для захисту двигуна

Технічні дані**Характеристики**

Ø дисків	125 mm
Номінальна споживана потужність	1700 W
Віддавана потужність	1040 W
Кількість обертів холостого ходу	2000 - 7600 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	7600 /min
Крутний момент	5 Nm
Різьба шпинделя	M 14
Вага без кабелю	2.5 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Шліфування поверхні	4.7 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Полірування	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	93 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	104 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Захисний кожух
Опорний фланець
Затяжна гайка M-Quick
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)