

## **BE 850-2 (600573810) Дриль** **Картонна коробка**

№ для замовлення 600573810

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430314338



Альтернативне зображення



- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Максимальна продуктивність при обертанні ліворуч, наприклад при вивільненні застряглого гвинта, завдяки поворотному тримачу вугільних щіток
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Двошвидкісний редуктор
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Реверс
- Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Рукоятка з нековзною м'якою поверхнею
- Кулькове з'єднання кабелю для максимальної свободи руху під час роботи

**Технічні дані****Характеристики**

Номинальна споживана потужність	850 W
Віддавана потужність	490 W
Діаметр свердління, сталь	13 / 8 mm
Ø свердління, м'яка деревина	40 / 25 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	640 / 1800 /min
Швидкісні режими	2
Макс. крутний момент	36 / 14 Nm
Діаметр затискної шийки	43 mm
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Шпindel патрону з внутрішнім шестикутником	6.35 mm
Різьба шпінделя	1/2 " - 20 UNF
Вага без кабелю	2.6 kg
Довжина кабелю	4 m

**Вібрація**

Свердління металу	4.2 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	85 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	96 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

**Комплект поставки**

Швидкозатискний патрон Futuro Plus  
Додаткова рукоятка