

КНА 18 LTX BL 40 (600752840) Акумуляторний перфоратор 18V; Пластиковий кофр

№ для замовлення 600752840

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792199934



Альтернативне зображення



- Акумуляторний перфоратор з тримачем SDS max для потужних бурів та зубил - у пригоді завжди і всюди
- Максимальна потужність свердління, ефективність і довговічність за рахунок безщіткової технології і потужного ударного механізму
- Довбання й свердління без пилу з зовнішнім пристроєм всмоктування пилу ESA max (приладдя)
- Комбінований перфоратор з 2 функціями: Буріння та довбання
- Metabo VibraTech (MVT): робота без втоми і шкоди для здоров'я також в тривалому режимі
- Потужний ударний механізм, прецизійно встановлений в корпусі з алюмінієвого сплаву: довговічний і надійний
- Електроніка Vario-Constamatic (VC) для свердління з кількістю обертів, що відповідає властивостям матеріалу і залишається практично незмінною під навантаженням
- Опціональне зниження кількості обертів та енергії удару для роботи з м'якими матеріалами
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Із кріпленням для ременів безпеки інструменту для роботи на великій висоті
- Світлодіодне робоче підсвічування для оптимального огляду місця свердління
- Сумісність з усіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Напруга акумуляторного блока	18 V
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	8.6 J
Макс. кількість ударів	3200 /min
Ø свердління в бетоні бурами	40 mm
Ø свердління в кам'яній кладці свердлильними коронками	105 mm
Кількість обертів холостого ходу	450 - 580 /min
Патрон	SDS-max
Вага без акумуляторного блока	6.9 kg
Вага з акумуляторним блоком	7.9 kg

Вібрація

Ударне свердління в бетоні	12.5 m/s ²
Погрішність виміру К	4.2 m/s ²
Довбання	8.5 m/s ²
Погрішність виміру К	3.2 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	94 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	105 dB(A)
Погрішність виміру К	3 dB(A)

Комплект поставки

- Додаткова рукоятка з гумовим покриттям
- Додаткова рукоятка
- Обмежувач глибини свердління
- Мастило для хвостовиків приладдя
- Серветка для очищення
- Пластиковий кофр
- без акумуляторного блока, без зарядного пристрою