

КНА 36 LTX (600795840) Акумуляторний перфоратор 36V; MetaLoc; зі змінним патроном Metabo-Quick

№ для замовлення 600795840

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430320186



Альтернативне зображення



- Комбінований перфоратор з 3 функціями: Буріння, свердління та довбання
- Metabo VibraTech (MVT): робота без втоми і шкоди для здоров'я також в тривалому режимі
- Ергономічна форма корпусу для довбальних робіт без бічної рукоятки
- Metabo Quick: швидка, без інструментів зміна патрона для роботи з циліндричними свердлами і свердлами SDS-plus
- Електроніка Vario (V) — регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	Li-Power
Напруга акумуляторного блока	36 V
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	3.1 J
Макс. кількість ударів	4500 /min
Ø свердління в бетоні бурами	32 mm
Ø свердління в кам'яній кладці свердлильними коронками	68 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	30 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1100 /min
Патрон	SDS-plus
Вага без акумуляторного блока	3.5 kg
Вага з акумуляторним блоком	4.9 kg

Вібрація

Ударне свердління в бетоні	13 m/s ²
Погрішність виміру К	1.5 m/s ²
Довбання	10.5 m/s ²
Погрішність виміру К	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	88 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	99 dB(A)
Погрішність виміру К	3 dB(A)

Комплект поставки

- Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus
- Швидкозатискний свердлильний патрон для приладдя з циліндричним хвостовиком
- Додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
- Обмежувач глибини свердління
- Кофр MetaLoc