

**КНА 36-18 LTX 32 (600796650) Акумуляторний перфоратор**  
**18V 4x5.2Ah Li-Power; Зарядний пристрій ASC 145 Duo; MetaLoc; зі змінним патроном Metabo-Quick**

№ для замовлення 600796650

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430318060



Альтернативне зображення



- Комбінований перфоратор з 3 функціями: Буріння, свердління та довбання
- 100 % сумісність в класі 18 В: висока продуктивність при 36 В завдяки двом акумуляторам по 18 В від Metabo
- Metabo VibraTech (MVT): робота без втоми і шкоди для здоров'я також в тривалому режимі
- Ергономічна форма корпусу для довбальних робіт без бічної рукоятки
- Metabo Quick: швидка, без інструментів зміна патрона для роботи з циліндричними свердлами і свердлами SDS-plus
- Електроніка Vario (V) — регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Сумісність з усіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

### Характеристики

Вид акумуляторного блока	Li-Power
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	4 x 5.2 Ah
Макс. енергія одного удару (EPTA)	3.1 J
Макс. кількість ударів	4500 /min
Ø свердління в бетоні бурами	32 mm
Ø свердління в кам'яній кладці свердлильними коронками	68 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	30 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1100 /min
Патрон	SDS-plus
Вага без акумуляторного блока	3.8 kg
Вага з акумуляторним блоком	5.1 kg

### Вібрація

Ударне свердління в бетоні	13 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Довбання	10.5 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Звукова емісія

Рівень звукового тиску	88 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	99 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

## Комплект поставки

Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus  
 Швидкозатискний свердлильний патрон для приладдя з циліндричним хвостовиком  
 Додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)  
 Обмежувач глибини свердління  
 4 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 5,2 А-год)  
 Швидкозарядний пристрій ASC 145 Duo «AIR COOLED»  
 Кофр MetaLoc