

**PowerMaxx BS Basic (600984500) Акумуляторний дріль-шурупверт
12V 2x2Ah Li-Power; Зарядний пристрій LC 12; Пластиковий кофр**

№ для замовлення 600984500

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792196483



Альтернативне зображення

- Легкий і компактний дріль-шурупверт — укорочена конструкція для універсального використання.
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені, з фіксацією без інструменту праворуч або ліворуч
- Практична індикація ємності для контролю рівня зарядки акумулятора

Технічні дані**Характеристики**

| | |
|--|-------------------------|
| Вид акумуляторного блока | Li-Power |
| Напруга акумуляторного блока | 12 V |
| Ємність акумулятора | 2 x 2 Ah |
| Макс. крутний момент (м'який) | 17 Nm |
| Макс. крутний момент (жорсткий) | 34 Nm |
| Регулювання крутного моменту | 0.5 - 5 Nm |
| Діаметр свердління, сталь | 10 mm |
| Ø свердління, м'яка деревина | 18 mm |
| Кількість обертів холостого ходу | 0 - 360 / 0 - 1400 /min |
| Діапазон затиску свердлильного патрона | 1 - 10 mm |
| Вага з акумуляторним блоком | 0.8 kg |

Вібрація

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Свердління металу | 2.5 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |
| Загвинчування без удару | 2.5 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |

Звукова емісія

| | |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску | 64 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 75 dB(A) |
| Погрішність виміру K | 3 dB(A) |

Комплект поставки

Швидкозатискний свердлильний патрон
Гачок для носіння на ремені
2 акумуляторні блоки Li-Power з гніздом для вставки (12 В / 2,0 А-год)
Зарядний пристрій LC 12
Пластиковий кофр