

ASR 50 L SC (602034000) Універсальні пирососи

Картонна коробка; з електромагнітним струшуванням

№ для замовлення 602034000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430241092



Альтернативне зображення



- Пиросос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- Для пиловидалення при роботі електроінструмента і для прибирання будмайданчика, майстерні, тощо.
- Розетка для електроінструменту, для використання автоматики увімкнення / вимикання пиросмока
- SelfClean: напівавтоматичне самоочищення фільтрів в робочих перервах для наступного використання
- Захист користувачів: сертифікат відповідно до норм ЄС для пилу класу L
- Автоматичне відключення пиросмока при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- Автоматичний механізм очищення всмоктувального шлангу
- Антистатичне базове обладнання протидіє статичному заряджанню при використанні відповідних комплектуючих
- Можливість намотування кабелю
- Практичне відділення для комплектуючих та поверхня для розміщення приладдя
- Система зберігання та транспортування: з'єднання MetaLoc та пирососа з загальним відділенням (приладдя)

Технічні дані**Характеристики**

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Продуктивність повітря (на турбіні) | 4380 l/min |
| Розрідження повітря | 270 hPa (mbar) |
| Робоча площа фільтра | 8600 cm ² |
| Споживана потужність макс. | 1400 W |
| Об'єм контейнера | 50 l |
| Всмоктувальний шланг, Ø | 35 mm |
| Довжина шлангу | 3.2 m |
| Вага | 16 kg |
| Довжина кабелю | 8 m |

Звукова емісія

| | |
|------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску | 72 dB(A) |
|------------------------|----------|

Комплект поставки

- Всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 3,2 м)
- Проміжна деталь рукоятки
- 2 пластикові всмоктувальні трубки
- 2 фільтрувальні касети з поліестеру (клас M)
- Фільтрувальний мішок з нетканих матеріалів
- Насадка для швів
- Універсальна насадка
- Скоба для перевезення