

**ASR 36-18 BL 25 M SC (602046850) Акумуляторний пилосос
18V; Картонна коробка; з електромагнітним струшуванням**

№ для замовлення 602046850

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792183544



Альтернативне зображення



- Потужний акумуляторний пилосос для вологого/сухого прибирання з функцією CordlessControl для інтелектуального відсмоктування без використання мережевого кабелю
- Безпроводне керування: витяжка вмикається і вимикається автоматично при вмиканні / вимиканні акумуляторного інструменту від Metabo або іншого виробника, що приєднаний до шланга
- Витяжка може вмикатися вручну кнопкою на з'єднувальній муфті шланга
- Висока продуктивність втягування співставна з мережевою витяжкою завдяки енергії двох акумуляторних блоків по 18 В або одного на 36 В
- Триступеневий регулятор сили втягування для пристосування потужності до виконуваного завдання і максимального часу роботи акумулятора понад 80 хв
- Промисловий акумуляторний пилотяг, сертифікований відповідно до норм ЄС для пилу класу М
- Функція самоочищення SelfClean: напівавтоматичне очищення фільтрів в робочих перервах або вручну за потреби
- Затримка вимкнення для очищення всмоктувального шланга
- Антистатична функція гарантується лише в комплектації з електропровідним всмоктувальним шлангом 630177000
- Наочна панель керування з великими обертовими вимикачами та індикатором ємності акумулятора
- Багато деталей для безпеки і комфорту: складані гаки для шланга, покриті гумою місця зберігання і коліщата з можливістю стопоріння для надійної стійкості
- Відсік для акумулятора захищений від бризок і пилу, з кришкою, що замикається
- Сумісність з усіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані**Характеристики**

Вид акумуляторного блока	LiHD
Напруга акумуляторного блока	18 V
Продуктивність повітря (на турбіні)	4000 l/min
Розрідження повітря	240 hPa (mbar)
Робоча площа фільтра	8600 cm ²
Об'єм контейнера	25 l
Всмоктувальний шланг, Ø	35 mm
Довжина шлангу	4 m
Вага без акумуляторного блока	12.3 kg
Вага з акумуляторним блоком	13 kg

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	72 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	86 dB(A)
Погрішність виміру K	2 dB(A)

Комплект поставки

Всмоктувальний шланг 630177000 (Ø 35 мм / 4,0 м, електропровідний)

З'єднувальна муфта, внутрішній Ø 28 мм / зовнішній Ø 35 мм

без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

Передавач безпроводного керування з фіксувальною стрічкою Ø 35 мм

1 тасьма

2 всмоктувальні труби з пластику

Проміжна деталь рукоятки

Фільтрувальний мішок з нетканих матеріалів

2 фільтрувальні касети з поліестеру (клас M)

Насадка для підлоги (ширина 300 мм)

Насадка для швів