

**ASR 35 H ACP (602059000) Універсальні пирососи****Картонна коробка; з електромагнітним струшуванням та вимірюванням перепаду тиску**

№ для замовлення 602059000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430279316



Альтернативне зображення



- Оптимальний пиросос для використання під час санації проти плісняви та демонтажу ізоляційного покриття стін та даху
- Ідеальне рішення при шліфуванні лакованих та просочених дерев'яних поверхонь, які містять свинець, нікель, кадмій або хром
- Пиросос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- Розетка для електроінструменту, для використання автоматики увімкнення / вимикання пиросмока
- AutoCleanPlus: економія коштів та часу завдяки автоматичному очищенню фільтрів MPulse в постійному режимі роботи
- Якщо оптимальне відсмоктування не досягається, проводиться негайне струшування фільтрів
- Максимальний захист користувачів: сертифікат відповідно до норм ЄС для пилу класу H
- Автоматичне відключення пиросмока при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- Сигнал попередження для захисту користувача, якщо потік повітря стає менше, ніж мінімально допустимий рівень
- Контроль потужності всмоктування завдяки попередньому вибору діаметру шлангу, що використовується
- Автоматичний механізм очищення всмоктувального шлангу
- Антистатичне базове обладнання протидіє статичному заряджанню при використанні відповідних комплектуючих
- Стійкість завдяки особливо великим колесам та напрямним роликam з можливістю блокування
- Можливість намотування кабелю
- Практичне відділення для комплектуючих та поверхня для розміщення приладдя

**Технічні дані****Характеристики**

Продуктивність повітря (на турбіні)	4380 l/min
Розрідження повітря	270 hPa (mbar)
Робоча площа фільтра	8600 cm <sup>2</sup>
Споживана потужність макс.	1400 W
Об'єм контейнера	35 l
Всмоктувальний шланг, Ø	35 mm
Довжина шлангу	4 m
Вага	16 kg
Довжина кабелю	8 m

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	69 dB(A)
------------------------	----------

**Комплект поставки**

- Антистатичний всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 4 м)
- Приєднувальна муфта Ø 41/48 мм
- Проміжна деталь рукоятки
- 2 пластикові всмоктувальні трубки
- 2 фільтрувальні касети HEPA з поліефіру
- Поліетиленовий фільтрувальний мішок
- Насадка для швів
- Насадка для підлоги (ширина 300 мм)