

ASR 25 M SC (602070000) Універсальні пилососи Картонна коробка; з електромагнітним струшуванням

№ для замовлення 602070000

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792182110



Альтернативне зображення



- Пилосос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- Ідеальний для мобільного використання завдяки малій вазі і компактності
- Для пиловидалення при роботі електроінструмента і для прибирання будмайданчика, майстерні, тощо.
- Розетка для електроінструменту, для використання автоматики увімкнення / вимикання пилосмока
- SelfClean: напівавтоматичне самоочищення фільтрів в робочих перервах для наступного використання
- Високий захист користувачів: сертифікат відповідно до норм ЄС для пилу класу М
- Автоматичне відключення пилосмока при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- Сигнал попередження для захисту користувача, якщо потік повітря стає менше, ніж мінімально допустимий рівень
- Контроль потужності всмоктування завдяки попередньому вибору діаметру шлангу, що використовується
- Автоматичний механізм очищення всмоктувального шлангу
- Антистатичне базове обладнання протидіє статичному заряджанню при використанні відповідних комплектуючих
- Можливість намотування кабелю
- Практичне відділення для комплектуючих та поверхня для розміщення приладдя
- Система зберігання та транспортування: з'єднання MetaLoc та пилососа з загальним відділенням (приладдя)
- Мобільний, компактний пилосмок для сухого/волового прибирання з допуском для промислового застосування
- Струмopрoвідний шланг забезпечує максимальний захист від статичного заряду

Технічні дані**Характеристики**

Продуктивність повітря (на турбіні)	4380 l/min
Розрідження повітря	270 hPa (mbar)
Робоча площа фільтра	8600 cm ²
Споживана потужність макс.	1400 W
Об'єм контейнера	25 l
Всмоктувальний шланг, Ø	35 mm
Довжина шлангу	4 m
Вага	11 kg
Довжина кабелю	8 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	72 dB(A)
------------------------	----------

Комплект поставки

- Антистатичний всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 4 м)
- Проміжна деталь рукоятки
- 2 пластикові всмоктувальні трубки
- 2 фільтрувальні касети з поліестеру (клас M)
- Фільтрувальний мішок з нетканих матеріалів
- Насадка для швів
- Універсальна насадка