

## HO 18 LTX 20-82 (602082890) Акумуляторний рубанок 18V; Картонна коробка

№ для замовлення 602082890

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430325082



Альтернативне зображення



- Легкий і зручний акумуляторний рубанок для стругання, вибірки чвертей і зняття фасок
- Безступінчасте регулювання глибини стругання та глибини фальцю
- Фрезерована по всій площині підшва рубанка з алюмінієвого лиття під тиском з V-подібною виїмкою для простого зняття фаски
- Паралельний упор для точного ведення рубанка
- Нековзна накладка на рукоятку Softgrip
- Можливість підключення універсального пирососа
- Зігнутий під кутом адаптер для контрольованого відведення тирси
- Текстильний мішок для пилу легко витрушується та дозволяє працювати без пирососа
- Опора на підшві рубанка, щоб ставити інструмент та для захисту виробу, що обробляється
- Проста заміна твердостопних поворотних ножів рубанку
- Плавний пуск і захист від перевантаження для тривалого терміну служби двигуна та редуктора
- Сумісність з усіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Технічні дані****Характеристики**

Вид акумуляторного блока	Li-Power
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ширина рубанка	82 mm
Глибина рубанка регулюється	0 - 2 mm
Найбільша глибина паза	9 mm
Кількість обертів холостого ходу	16000 /min
Довжина подошви рубанка	295 mm
Вага без акумуляторного блока	2.9 kg
Вага з акумуляторним блоком	3.3 kg

**Вібрація**

Стругання м'якої деревини	1.6 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	90 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	101 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

**Комплект поставки**

Твердосплавні поворотні ножі рубанка  
Паралельний упор  
Шаблон для налаштування  
Адаптер для відведення тирси  
Текстильний мішок для пилу  
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою