

**SB 18 LT Compact (602103510) Акумуляторний ударний дріль**  
**18V 2x2Ah Li-Power; Зарядний пристрій ASC 55; metaBOX 145**

№ для замовлення 602103510

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430231871



Альтернативне зображення

- 4-полюсний потужний двигун Metabo для швидкого свердління та загвинчування
- Потужний ударний механізм для найкращих результатів роботи
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Сумісність з усіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

### Характеристики

Вид акумуляторного блока	Li-Power
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 2 Ah
Макс. крутний момент (м'який)	34 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	60 Nm
Регулювання крутного моменту	0.7 - 8 Nm
Ø свердління в кам'яній	13 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	38 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Макс. кількість ударів	27200 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вага без акумуляторного блока	1.3 kg
Вага з акумуляторним блоком	1.7 kg

### Вібрація

Свердління металу	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Ударне свердління в бетоні	17 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Загвинчування без удару	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Звукова емісія

Рівень звукового тиску	91 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	102 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

## Комплект поставки

Швидкозатискний свердлильний патрон  
 Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок  
 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 А-год)  
 Зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145