

**BS 18 LTX-3 BL Q I (602355840) Акумуляторний дріль-шурупверт
18V; metaBOX 145 L**

№ для замовлення 602355840

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430298058



Альтернативне зображення



- Безщітковий 3-швидкісний дріль-гвинтокрут забезпечує максимальну потужність в найскладніших умовах застосування
- 3. Швидкість із високою кількістю обертів (макс. 3 800 об/хв) для розширення сфери застосування та збільшення швидкості свердління
- Електроніка Vario (V) – регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності при свердлінні та загвинчуванні шурупів
- Precision Stop: електронна муфта-регулятор крутного моменту для точної та надтонкої обробки
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Затискна шийка (Ø 43 мм) для універсального застосування
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Зі зручним гачком для носіння на ремені та відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Сумісність з усіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані**Характеристики**

Напруга акумуляторного блока	18 V
Макс. крутний момент (м'який)	60 Nm
Імпульсний момент	65 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	120 Nm
Регулювання крутного моменту	1 - 20 Nm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	65 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min
Діапазон затиску свердильного патрона	1.5 - 13 mm
Вага без акумуляторного блока	1.8 kg
Вага з акумуляторним блоком	2.2 kg

Вібрація

Свердління металу	3.8 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	71 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	82 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Швидкозмінний свердильний патрон
Швидкозмінний тримач насадок
Додаткова рукоятка
Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок
metaBOX 145 L
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою