

SB 18 LTX-3 BL Q I (602357660) Акумуляторний ударний дріль
18V 2x5.5Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 145; metaBOX 145 L

№ для замовлення 602357660

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430298324



Альтернативне зображення



- Безщітковий 3-швидкісний акумуляторний ударний дріль з максимальною потужністю для найскладніших умов застосування
- 3. Швидкість із високою кількістю обертів (макс. 3 800 об/хв) для розширення сфери застосування та збільшення швидкості свердління
- Електроніка Vario (V) – регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності при свердлінні та загвинчуванні шурупів
- Precision Stop: Муфта обмеження крутного моменту з прецизійним електронним відключенням для точної та тонкої роботи
- Потужний ударний механізм для найкращих результатів роботи
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Затискна шийка (Ø 43 мм) для універсального застосування
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Акумуляторний блок LiHD гарантує неймовірно високу потужність, тривалий час роботи і довговічність
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Сумісність з усіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

| | |
|--|------------------------------------|
| Вид акумуляторного блока | LiHD |
| Напруга акумуляторного блока | 18 V |
| Ємність акумулятора | 2 x 5.5 Ah |
| Макс. крутний момент (м'який) | 60 Nm |
| Імпульсний момент | 65 Nm |
| Макс. крутний момент (жорсткий) | 120 Nm |
| Регулювання крутного моменту | 1 - 20 Nm |
| Ø свердління в кам'яній | 16 mm |
| Діаметр свердління, сталь | 13 mm |
| Ø свердління, м'яка деревина | 65 mm |
| Кількість обертів холостого ходу | 0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min |
| Макс. кількість ударів | 32300 /min |
| Діапазон затиску свердлильного патрона | 1.5 - 13 mm |
| Вага без акумуляторного блока | 2 kg |
| Вага з акумуляторним блоком | 3 kg |

Вібрація

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Свердління металу | 3.8 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |
| Ударне свердління в бетоні | 17.7 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |

Звукова емісія

| | |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску | 71 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LWA) | 82 dB(A) |
| Погрішність виміру K | 3 dB(A) |

Комплект поставки

Швидкозмінний свердлильний патрон
Швидкозмінний тримач насадок
Додаткова рукоятка
Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок
2 акумуляторні блоки LiHD (18 V / 5,5 A*г)
Швидкозарядний пристрій ASC 145 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L