

**BS 18 LTX BL Q I (602359650) Акумуляторний дріль-шурупверт  
18V 2x5.2Ah Li-Power; Зарядний пристрій ASC 55; metaBOX 145 L**

№ для замовлення 602359650

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792187726



Альтернативне зображення



- Безщітковий дріль-шурупверт забезпечує максимальну потужність в найскладніших умовах застосування
- Електроніка Vario (V) – регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Precision Stop: електронна муфта-регулятор крутного моменту для точної та надтонкої обробки
- Регулювання швидкості, реверс та швидка зупинка для універсального використання в дереві й металі
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Електронне захисне відключення: усуває віддачу при блокуванні диска — високий захист користувачів
- Вбудоване світлодіодне підсвічування із залишковим світінням для оптимального освітлення робочої області
- Зі зручним гачком для носіння на ремені та відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Сумісність з усіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

### Характеристики

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Вид акумуляторного блока               | Li-Power                |
| Напруга акумуляторного блока           | 18 V                    |
| Ємність акумулятора                    | 2 x 5.2 Ah              |
| Макс. крутний момент (м'який)          | 65 Nm                   |
| Імпульсний момент                      | 65 Nm                   |
| Макс. крутний момент (жорсткий)        | 130 Nm                  |
| Регулювання крутного моменту           | 1 - 20 Nm               |
| Діаметр свердління, сталь              | 13 mm                   |
| Ø свердління, м'яка деревина           | 68 mm                   |
| Кількість обертів холостого ходу       | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Діапазон затиску свердлильного патрона | 1.5 - 13 mm             |
| Вага без акумуляторного блока          | 1.7 kg                  |
| Вага з акумуляторним блоком            | 2.4 kg                  |

### Вібрація

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Свердління металу    | 2.2 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Звукова емісія

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску           | 76 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 87 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)  |

## Комплект поставки

Швидкозмінний свердлильний патрон  
Швидкозмінний тримач насадок  
Додаткова рукоятка  
Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок  
2 акумуляторні блоки Li-Power (18 V / 5,2 А\*год.)  
Зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 145 L