

MFE 40 (604040900) Штроборіз**Пластиковий кофр; з алмазним фрезерувальним диском 20 мм, Universal**

№ для замовлення 604040900

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430333513



Альтернативне зображення



- Ідеальне рішення при монтажі електропроводки: прокладення кабелів і захисних труб під штукатуркою з глибиною фрезерування до 40 мм
- Максимальна швидкість просування робіт завдяки потужному двигуну, постійній кількості обертів і високопродуктивному двоступеневому редуктору
- Міцний корпус із алюмінієвого литва під тиском, з гумовими коліщатами і оптимальним розташуванням ручки для зручного ведення машини
- Розпилювання поштотвами для оптимального огляду лінії розмітки
- Регульована ширина пазу та глибина різання
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Tacho-Constamatic (TC)-повнохвильова електроніка: висока продуктивність завдяки постійній кількості обертів при навантаженні
- Електронний плавний пуск і захист від повторного пуску для безпечної роботи
- Світлодіодний індикатор інформує про надмірне навантаження або активний захист від повторного запуску
- Чиста робота без пилу при підключенні універсального пирососа Metabo (сертифікований з ASR 35 M ACP)
- Підходить для прорізання пазів шириною до 30 мм без середнього ребра за одну робочу операцію (зі спеціальним приладдям)
- З одним алмазним чашковим кругом може використовуватися для різання
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне розщеплення муфти при блокуванні диску для безпечної роботи

Технічні дані**Характеристики**

Регульована глибина різання	10 - 40 mm
Можлива ширина паза	9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm
Відрізні круги, Ø	125 mm
Номінальна споживана потужність	1900 W
Віддавана потужність	1120 W
Кількість обертів холостого ходу	5000 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	4200 /min
Крутний момент	6 Nm
Вага без кабелю	4.6 kg
Довжина кабелю	4 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	93 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	104 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Розпірні кільця
2 алмазні відрізні диски
Алмазний фрезерувальний диск 20 мм, 2 UP
Затискна гайка
Ріжковий ключ
Долото для видалення керну
Пластиковий кофр