

**WB 18 LTX BL 125 Quick (613077810) Акумуляторна кутова шліфувальна машина
18V 2x8Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 145; Пластиковий кофр**

№ для замовлення 613077810

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430334893



Альтернативне зображення



- Унікальний закритий безщітковий двигун Metabo з оптимальним захистом від пилу дозволяє виконувати роботу швидко та ефективно
- Тонка конструктивна форма для роботи без втоми
- Швидка гальмівна система для максимального захисту користувача: зупиняє диск після виключення впродовж кількох секунд
- Metabo Quick для заміни дисків без інструментів завдяки швидкозатискній гайці
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Поворотний акумулятор для кращої роботи у вузьких місцях
- Електронне відключення двигуна: зменшує віддачу при блокуванні диску — високий рівень захисту користувача
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після заміни акумулятора
- Знімний пилозахисний фільтр для захисту двигуна від грубих часточок
- Акумуляторний блок LiHD гарантує неймовірно високу потужність, тривалий час роботи і довговічність
- Сумісність з усіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiHD
Ємність акумулятора	2 x 8 Ah
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ø дисків	125 mm
Кількість обертів холостого ходу	9000 /min
Різьба шпинделя	M 14
Вага без акумуляторного блока	1.8 kg
Вага з акумуляторним блоком	2.8 kg

Вібрація

Шліфування поверхні	5 m/s ²
Погрішність виміру K	2.5 m/s ²
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	82 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	93 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

- Захисний кожух
- Опорний фланець
- Швидкозатискна гайка
- Додаткова рукоятка
- Пилозахисний фільтр
- 2 акумуляторні блоки LiHD (18 V / 8,0 A-год)
- Швидкозарядний пристрій ASC 145 "AIR COOLED"
- Пластиковий кофр