

PRO 12v

- ✓ SDS-plus перфоратор L - образной формы для бурения в бетоне отверстий до 13 мм и закручивания крепежа
- ✓ Энергия удара 0,9 Дж обеспечивает высокую эффективность работы
- ✓ Функция отключения удара для безударного сверления в дереве и металле
- ✓ Встроенный индикатор уровня заряда
- ✓ Металлический корпус редуктора для увеличения надежности
- ✓ Предохранительная муфта для защиты пользователя



Fuel gauge	Да
LED	Да
Аккумулятор	2
Вес (кг)	1,8
Вибрация при сверлении (м/с²)	4,4
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0
Зарядное устройство	80 мин
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	10 / 8 / 13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8
Напряжение (В)	12
Общий вес (ЕРТА) (кг)	1,8
Погрешность уровня вибрации (м/с²)	1,5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Поставляется в	Кейс
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 800
Тип аккумулятора	Li-ion
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 5350
Уровень вибрации (м/с²)	4,4
Уровень звукового давления (L _{pa})(дБ (А))	85,5
Уровень звуковой мощности (L _{wa})(дБ (А))	96,5
Штрихкод	4002395135721