

PRO 18v BRUSHLESS

- ✓ L-образный SDS перфоратор для сверления отверстий в бетоне диаметром до 26 мм
- ✓ 4 режима делают инструмент максимально универсальным (Сверление / Сверление с ударом / Долбление / Предустановка положения долота)
- ✓ Подпружиненная задняя рукоятка обеспечивает уменьшение вибрации, снижая утомляемость оператора во время работы
- ✓ Энергия удара 2.5 Дж позволяет не только бурить, но и осуществлять легкие долбежные работы
- ✓ Новый бесщеточный двигатель PROFLEX™ для увеличения эффективности



Аккумулятор	2
Вибрация при сверлении (м/с²)	18.3
Емкость аккумулятора (Ач)	5,0
Зарядное устройство	70 мин
Кол. аккумуляторов	2 x 5,0Ah
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Напряжение (В)	18V
Общий вес (ЕПТА) (кг)	3.66 (L1850SHD)
Общий вес (ЕПТА) (кг)	3.3 (L1850SHD)
Погрешность уровня вибрации при долблении (м/с²)	1.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Поставляется в	Кейс
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1500
Тип аккумулятора	Li-ion
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	5000
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	17.5
Уровень вибрации при сверлении (м/с²)	1.5
Уровень звукового давления (L _{pa})(дБ (А))	92
Уровень звуковой мощности (L _{wa})(дБ (А))	103