Зарядний пристрій

GAL 18V6-80



Безперервне заряджання для роботи без зупинок – зарядний пристрій з декількома роз'ємами з 6 інтерфейсами для акумуляторів

Найважливіші дані

Зарядний струм	8 A
Зарядна напруга акумулятора	14,4 – 18 B

Номер замовлення 1 600 A01 U9L

Технічні характеристики

Додаткові дані

Напруга акумулятора	18,0 B
Зарядна напруга акумулятора	14,4 – 18 B
Зарядний струм	8 A
Вага	1,8 кг
Час заряджання при ємності акумулятора 2,0 A•год (80 % / 100 %), приблизно	16/24 хв
Час заряджання при ємності акумулятора 4,0 A•год (80 % / 100 %), приблизно	23/37 хв
Час заряджання при ємності акумулятора 5,0 A•год (80 % / 100 %), приблизно	28/47 хв
Час заряджання при ємності акумулятора 6,0 A•год (80 % / 100 %), приблизно	32/57 хв
Час заряджання акумулятора ProCORE18V 4.0Ah (80 % / 100 %), прибл.	32/50 хв
Час заряджання акумулятора ProCORE18V 8.0Ah (80 % / 100 %), прибл.	42/68 хв
Час заряджання акумулятора ProCORE18V 12.0Ah (80 % / 100 %), прибл.	65/96 хв

Переваги:

- Ефективне заряджання – 2 циклів заряджання достатньо для безперервної роботи
- Швидке заряджання струмом 8 A
- Кнопка Priority Start – просте встановлення пріоритетного використання обраної батареї

