Акумуляторний ударний гайковерт

GDR 18V-215



Ваш незамінний інструмент для швидкого та точного загвинчування

Найважливіші дані

Напруга акумулятора	18,0 В
Крутний момент, макс.	215 Н·м
Частота обертання холостого ходу	0-2.100 об./хв

Номер замовлення 0 601 9N2 020

Технічні характеристики

Додаткові дані

Напруга акумулятора	18,0 В
Крутний момент, макс.	215 Н·м
Частота обертання холостого ходу	0-2.100 об./хв
Тримач для машини	Внутр. шестигранник на 1/4"
Вага із акумулятором	1,4 кг
Частота обертання на холостому ходу (перший рівень)	0-2.100 об/хв
Частота обертання на холостому ходу (другий рівень)	0-3.300 об/хв
Ступені обертального моменту	2
Вага без акумулятора	1 кг
Частота ударів	0-3.800 уд/хв
Частота ударів (перший рівень)	0-3.000 уд/хв
Частота ударів (другий рівень)	0-3.800 уд/хв
BITURBO	Hi

Інформація про шум/вібрацію

Затягування гвинтів та гайок максимально допустимої величини

Емісійний показник вібрації A•год	21,3 м/с²
Похибка K	1,6 м/с²

Переваги:

- Швидкий та ефективний, також для довгих шурупів і твердої деревини завдяки 3300 об/хв і крутному моменту 215 Н·м
- Легко справляється з обмеженим простором завдяки компактній акумуляторній конструкції
- Висока якість обробки завдяки двом режимам автоматичного загвинчування з функціями автоматичного вимкнення Automatic Shut Down та автоматичного сповільнення Automatic Slow Down

