Акумуляторні ударні гайковерти

GDS 18V-1600 HC



Надзвичайно висока потужність роботи від акумулятора: Ударний гайкокрут 3/4" з високим крутним моментом і безщітковою технологією двигуна BITURBO Brushless

Найважливіші дані

Напруга акумулятора	18,0 В
Крутний момент, макс.	1 600 Н·м
Частота обертання холостого ходу	0-800 об./хв

Номер замовлення 0 601 9M1 002

Технічні характеристики

Додаткові дані

Напруга акумулятора	18,0 В
Крутний момент, макс.	1 600 Н·м
Частота обертання холостого ходу	0-800 об./хв
Тримач для машини	Квадрат 3/4"
Максимальний крутний момент, макс.	2 200 Н·м
Діапазон регулювання частоти обертання, мін./макс. перша швидкість	0/600 Н·м
Діапазон регулювання частоти обертання, мін./макс. друга швидкість	0/1100 Н·м
Діапазон регулювання частоти обертання, мін./макс. третя швидкість	0/1600 Н·м
Частота обертання на холостому ходу (перший рівень)	0-800 об/хв
Частота обертання на холостому ходу (другий рівень)	0-1.300 об/хв
Частота обертання на холостому ходу (третій рівень)	0-1.750 об/хв
Ступені обертального моменту	3
Вага без акумулятора	3,2 кг
Частота ударів (перший рівень)	0-1.550 уд/хв
Частота ударів (другий рівень)	0-2.200 уд/хв
Частота ударів (третій рівень)	0-2.350 уд/хв
BITURBO	Так

Інформація про шум/вібрацію

Затягування гвинтів та гайок максимально допустимої величини

Емісійний показник вібрації A•год	16,5 м/с²
Похибка K	1,5 м/с²

Переваги:

- Доведена до максимуму потужність з акумуляторною свободою завдяки безщітковій технології двигуна BITURBO Brushless та акумуляторам ProCORE18V
- Надзвичайно потужний ударний гайкокрут із моментом затягування 1600 Н·м і пусковим моментом 2200 Н·м
- Режим Auto Bolt Release (ABR) дозволяє комфортно працювати, не гублячи або впускаючи металеві болти чи гайки

