Акумуляторний ударний дриль/гайковерт

GDS 18V-750 C



Потужний акумуляторний ударний гайкокрут 1/2 " поєднує в собі продуктивність і компактність

Найважливіші дані

Напруга акумулятора	18,0 В
Крутний момент, макс.	750 Н·м
Частота обертання холостого ходу	0-800 об./хв

Номер замовлення 0 601 9L9 000

Технічні характеристики

Додаткові дані

Напруга акумулятора	18,0 В
Крутний момент, макс.	750 Н·м
Частота обертання холостого ходу	0-800 об./хв
Тримач для машини	Квадрат 1/2"
Максимальний крутний момент, макс.	1 000 Н·м
Діапазон регулювання частоти обертання, мін./макс. перша швидкість	270 Н·м
Діапазон регулювання частоти обертання, мін./макс. друга швидкість	380 Н·м
Діапазон регулювання частоти обертання, мін./макс. третя швидкість	750 Н·м
Частота обертання на холостому ходу (перший рівень)	0-800 об/хв
Частота обертання на холостому ходу (другий рівень)	0-1.500 об/хв
Частота обертання на холостому ходу (третій рівень)	0-2.400 об/хв
Ступені обертального моменту	3
Вага без акумулятора	1,7 кг
Частота ударів	1.500-3.000 уд/хв
Частота ударів (перший рівень)	0-1.500 уд/хв
Частота ударів (другий рівень)	0-2.300 уд/хв
Частота ударів (третій рівень)	0-3.000 уд/хв
BITURBO	Hi

Переваги:

- Момент затягування 750 Н·м і момент відриву 1000 Н·м у поєднанні з довжиною головки всього 156 мм
- Ідеально підходить для слюсарних майстерень/ слюсарів, промислового виготовлення металоконструкцій, обслуговування транспортних засобів та загального будівництва
- Інноваційна функція Secure Socket Release (активація через додаток) запобігає застряганню торцевого ключа на болті/гайці

