Акумуляторні ударні гайковерти

GDS 18V-1000



Повна потужність, без мережевого кабелю: Ударний гайкокрут із високим крутним моментом 1/2" із технологією BITURBO Brushless

Найважливіші дані

Напруга акумулятора	18,0 В
Крутний момент, макс.	1 000 Н·м
Частота обертання холостого ходу	0-1.750 об./хв

Номер замовлення 0 601 9J8 300

Технічні характеристики

Додаткові дані

Напруга акумулятора	18,0 В
Крутний момент, макс.	1 000 Н·м
Частота обертання холостого ходу	0-1.750 об./хв
Тримач для машини	Квадрат 1/2"
Максимальний крутний момент, макс.	1 600 Н·м
Діапазон регулювання частоти обертання, мін./макс. перша швидкість	0/350 Н·м
Діапазон регулювання частоти обертання, мін./макс. друга швидкість	0/700 Н·м
Діапазон регулювання частоти обертання, мін./макс. третя швидкість	0/1000 Н·м
Частота обертання на холостому ходу (перший рівень)	0-800 об/хв
Частота обертання на холостому ходу (другий рівень)	0-1.200 об/хв
Частота обертання на холостому ходу (третій рівень)	0-1.750 об/хв
Ступені обертального моменту	3
Вага без акумулятора	2,9 кг
Частота ударів	0-2.600 уд/хв
Частота ударів (перший рівень)	0-1.600 уд/хв
Частота ударів (другий рівень)	0-2.400 уд/хв
Частота ударів (третій рівень)	0-2.600 уд/хв

Інформація про шум/вібрацію

Затягування гвинтів та гайок максимально допустимої величини

Емісійний показник вібрації A•год	13,5 м/с²
Похибка K	1,5 м/с²

Переваги:

- Висока потужність з акумуляторною свободою завдяки акумуляторам ProCORE18V та безщітковому двигуну
- Найкраща продуктивність у важких умовах експлуатації з моментом затягування 1000 Н·м і максимальним крутним моментом до 1600 Н·м
- Висока універсальність та контрольована потужність завдяки 3-ступінчастому/крутному моменту

