Акумуляторний ударний дриль/гайковерт

GDX 18V-285



Ідеальний інструмент для загвинчування та викручування з одним тримачем інструмента

Найважливіші дані

Напруга акумулятора	18,0 В
Крутний момент, макс.	285 Н·м
Частота обертання холостого ходу	0-2.800 об./хв

Номер замовлення 0 601 9N2 120

Технічні характеристики

Додаткові дані

Напруга акумулятора	18,0 В
Крутний момент, макс.	285 Н·м
Частота обертання холостого ходу	0-2.800 об./хв
Тримач для машини	Квадратне фрикційне кільце на 1/2" та наскрізний отвір, Шестигранний 1/4", універсальний
Вага із акумулятором	1,13 кг
Максимальний крутний момент, макс.	500 Н·м
Діапазон регулювання частоти обертання, мін./макс. перша швидкість	0/200 Н·м
Діапазон регулювання частоти обертання, мін./макс. друга швидкість	0/285 Н·м
Частота обертання на холостому ходу (перший рівень)	0-2.000 об/хв
Частота обертання на холостому ходу (другий рівень)	0-2.800 об/хв
Ступені обертального моменту	2
Вага без акумулятора	1,1 кг
Частота ударів	0-3.600 уд/хв
Частота ударів (перший рівень)	0-3.000 уд/хв
Частота ударів (другий рівень)	0-3.600 уд/хв

Інформація про шум/вібрацію

Затягування гвинтів та гайок максимально допустимої величини

Емісійний показник вібрації A•год	15,8 м/с²
Похибка K	1,5 м/с²

Переваги:

- Універсальний тримач GDX 2-в-1 для загвинчування та закручування гвинтів і болтів, що економить час і дозволяє використовувати єдиний інструмент
- Потужний інструмент для загвинчування болтів з крутним моментом 285 Н·м з легкістю виконує роботи із загвинчування болтів; 2-швидкісний перемикач швидкостей. Висока швидкість для забезпечення продуктивності, середня — для делікатних робіт
- Зручність для тривалого використання завдяки ергономічній ручці з м'яким покриттям і тонкій ручці

