Лазерний далекомір

# GLM 100-25 C



Точне лазерне вимірювання для легкого вимірювання та документування всередині приміщень та зовні

## Найважливіші дані

| | |
|---|---|
| Діапазон вимірювання | 0,08 – 100,00 м |
| Лазерний діод | 650 нм, < 1 мВт |
| Вага, близько | 0,23 кг |

**Номер замовлення** 0 601 072 Y00

# Технічні характеристики

## Додаткові дані

| | |
|---|---|
| Різьблення для штативу | 1/4" |
| Тривалість вимірювання, станд. | 0,5 с |
| Лазерний діод | 650 нм, < 1 мВт |
| Діапазон вимірювання | 0,08 – 100,00 м |
| Клас лазерного пристрою | 2 |
| Точність вимірювання, станд. | ± 1,5 мм с |
| Діапазон вимірювання кута нахилу | 0 – 360° (4 x 90°) |
| Точність вимірювання (типова) | ± 0,2° |
| Тривалість вимірювання, макс. | 4 с |
| Електроживлення | 3 x 1,5 В, LR6 (AA) |
| Автоматичне вимикання | 5 хв |
| Вага, близько | 0,23 кг |
| Одиниця виміру | м/см/мм/фут/дюйм/фут-дюйм |
| Кількість параметрів у пам'яті | 50 |
| Захист від пилу та бризок | IP 54 |
| Цифровий приціл | вбудована |
| Передавання даних | Bluetooth™ 4.2 Low Energy |
| Колір лазера | Червоний |
| Діапазон вимірювання, до | 100 м |

# Переваги:

- Точне лазерне вимірювання на відстані 100 м завдяки видошукачу цифрової камери з функцією масштабування
- Великий висококонтрастний кольоровий дисплей IPS з можливістю перевертання екрана забезпечує оптимальне зчитування
- Лазерні вимірювання підключаються по Bluetooth для ефективного документування даних

