Лазерний далекомір

GLM 50-22



Лазерні вимірювання для застосування за важких умов роботи на будівельних майданчиках та легке налаштування під індивідуальні потреби

Найважливіші дані

Діапазон вимірювання	0,05 – 50,00 м
Лазерний діод	635 нм, < 1 мВт
Вага, близько	0,2 кг

Номер замовлення 0 601 072 S00

Технічні характеристики

Додаткові дані

Захист від пилу та бризок	IP 65
Лазерний діод	635 нм, < 1 мВт
Діапазон вимірювання	0,05 – 50,00 м
Діапазон вимірювання, до	50 м
Вага, близько	0,2 кг
Різьблення для штативу	1/4"
Тривалість вимірювання, станд.	0,5 с
Клас лазерного пристрою	2
Точність вимірювання, станд.	± 1,5 мм с
Тривалість вимірювання, макс.	4 с
Електроживлення	2 x 1,5-B-LR6 (AA)
Автоматичне вимикання	5 хв
Одиниця виміру	м/см/мм/фут/ дюйм/фут-дюйм
Кількість параметрів у пам'яті	10
Колір лазера	Червоний

Переваги:

- Ідеально підходить для застосування за важких умов роботи на будівельних майданчиках завдяки сертифікації IP65, амортизаційному корпусу та стійкості до падіння з висоти 1,5 м
- Налаштовувана кнопка обраного для функцій вимірювання або налаштувань, що часто використовуються
- Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача з режимом великих цифр для кращого зчитування, підтримкою 30 мов і новою функцією довідки

