

**BOSCH**

Винаходження для життя

Електроінструменти для торгівлі та промисловості

Ударний дріль

GSB 21-2 RCT



Ударний дріль з 2 редукторами для найскладніших застосувань з постійною швидкістю та контролем крутного моменту

Найважливіші дані

Номинальна споживана потужність	1 300 W
Діаметр отвору в кам'яній кладці	24 / 16 мм
Діаметр отвору в деревині	40 / 25 мм

Номер замовлення 0 601 19C 700

Технічні характеристики

Додаткові дані

Номинальна споживана потужність	1300 W
Патрон	1/2"-20 UNF
Напруга, електрична	230 В
Діаметр шпинделя	0 мм
Частота обертання на холостому ходу, перша передача	0 – 900 об/хв
Частота обертання холостого ходу, друга передача	3.000 об/хв
Потужність віддачі	695 W
Вага	2,85 кг
Кількість ударів холостого ходу	0 – 15.300 / 51.000 хв.-1
Номинальна частота обертання	3.000 об/хв
Номинальний обертальний момент	7,8 / 2,6 Н·м
З'єднувальне різьблення свердлильного шпинделя	1/2"-20 UNF
Діапазон затиску свердлильного патрона, мін./макс.	1,5 – 13 мм
Обертальний момент, макс.	43,0 Н·м

Діапазон свердлення

Діаметр отвору в деревині	40 / 25 мм
Діаметр отвору в сталі	16 / 10 мм
Діаметр отвору в кам'яній кладці	24 / 16 мм

Інформація про шум/вібрацію

Свердління металу

Емісійний показник вібрації A•год	5,6 м/с ²
Похибка К	1,5 м/с ²

Ударне свердління бетону

Емісійний показник вібрації A•год	14,6 м/с ²
Похибка К	1,8 м/с ²

Загвинчування

Емісійний показник вібрації A•год	2,5 м/с ²
Похибка К	1,5 м/с ²

Нарізка різьби

Емісійний показник вібрації A•год	2,5 м/с ²
Похибка К	1,5 м/с ²



Переваги:

- Потужний двигун на 1300 Вт з високим крутним моментом ідеальний для складних умов застосування
- Постійна швидкість зручно підтримується навіть при високому навантаженні
- Контроль крутного моменту дає можливість попередньо обирати для високої точності роботи

