Кутова шліфувальна машина

GWS 14-125 S



Вищий рівень співвідношення потужності та розміру хвату та вибір швидкості

Найважливіші дані

Номінальна споживана потужність	1 400 W
Частота обертання холостого ходу	2.800 – 11.500 об/хв
Круг, Ø	125 мм

Номер замовлення 0 601 7D0 100

Технічні характеристики

Додаткові дані

Номінальна споживана потужність	1400 W
Частота обертання холостого ходу	2.800 – 11.500 об/хв
Круг, Ø	125 мм
Напруга, електрична	230 В
Нарізка шліфувального шпинделя	M14
Основна рукоятка	Гільза
Посадочний, Ø	22,23 мм
Вага	2,2 кг
Вимикач	Фіксатор вимикача

Інформація про шум/вібрацію

Чорнова обробка поверхонь (обдирання)

Емісійний показник вібрації A•год	5,7 м/с²
Похибка K	1,5 м/с²

Шліфування шліфувальними аркушами

Емісійний показник вібрації A•год	3,2 м/с²
Похибка K	1,5 м/с²

Переваги:

- Покращений захист від пилу за допомогою повітрозабірників на задній стороні інструмента забезпечує максимальну продуктивність
- Значно менший розмір зони захвату, набагато більше зручності під час роботи
- KickBack Control, Restart Protection, функція Vibration Control бічної ручки для більшого захисту користувача

