


BP 2 GARDEN

Садовый насос BP 2 Garden - идеальный аппарат начального уровня для подачи воды под давлением, достаточным для полива и водоснабжения. Подходит для дачи или небольшого загородного дома.



reddot award 2014
best of the best



Артикул

1.645-350.0

- Легко включать и выключать – ножной выключатель.
- Эргономичная ручка для переноски
- Техническое обслуживание и подключение насоса не требует специальных инструментов

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784697096
Макс. мощность двигателя	Вт	700
Макс. производительность	л/ч	< 3000
Макс. высота подачи	м	35
Давление	бар	макс. 3,5
Высота всасывания	м	8
Температура подачи	°C	макс. 35
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	м	1,5
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Масса (без принадлежностей)	кг	7,92
Масса (с упаковкой)	кг	8,884
Размеры (Д × Ш × В)	мм	220 × 405 × 260

Комплектация

Оптимизированный соединительный патрубок	■
Соединительный адаптер G1 для насосов	■
Комфортное включение ногой	■
Эргономичная ручка для переноски	■

■ Включено в комплект поставки



Надежный и выносливый

- Керхер предлагает пять лет гарантии



Комфортное включение ногой

- Комфортное включение



Оптимальное всасывание

- Качественный насос поднимает воду с глубины 8 м, к примеру, из цистерны.

АКСЕССУАРЫ BP 2 GARDEN

1.645-350.0



	Артикул	Описание	
СОЕДИНИТЕЛИ			
Адаптер для насосов, G1	1 6.997-473.0	Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1"	<input checked="" type="checkbox"/>
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	2 6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	3 6.997-340.0	Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP.	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"	4 2.997-113.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	5 2.997-120.0	Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	<input type="checkbox"/>
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	6 6.997-474.0	Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх). 1" – 1"	<input type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ			
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)	7 6.997-347.0	Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)	8 6.997-346.0		<input type="checkbox"/>
Всасывающий комплект для насосов (3,5 м)	9 6.997-350.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	10 6.997-349.0	Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	11 6.997-360.0	Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", с резьбой G1" для подключения с двух сторон. Предназначен для гибкого соединения насоса с трубопроводом.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	12 2.997-110.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 7 мPerfectConnect	13 2.997-111.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Длина 7 м. Диаметр 3/4"	<input type="checkbox"/>
ФИЛЬТР			
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"	14 6.997-345.0	Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.

АКСЕССУАРЫ BP 2 GARDEN

1.645-350.0



	Артикул	Описание	
ФИЛЬТР			
Входной фильтр с обратным клапаном 1"	15 6.997-342.0	Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"	16 6.997-341.0		<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, до 3000 л/ч	17 6.997-343.0	Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, до 6000 л/ч	18 6.997-344.0	Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, большой	19 2.997-210.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, малый	20 2.997-211.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары
 Чистящие средства.