

NT 65/2 AP

Для сложных условий промышленной уборки применяется 2-х моторный пылесос влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap. Мощность всасывания практически не снижается благодаря полуавтоматической очистке фильтра.



Артикул

1.667-291.0

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Плоский складчатый фильтр (категория пыли M)
- Сливной шланг и ручка для перемещения

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784727281
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	2 × 74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	65
Материал мусоросборника		Пластмасса
Потребляемая мощность	Вт	макс. 2760
Стандартная номинальная ширина		НД 40
Длина кабеля	м	10
Уровень звукового давления	дБ(А)	73
Масса (без принадлежностей)	кг	20
Размеры (Д × Ш × В)	мм	600 × 480 × 920

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4 / с коленом
Всасывающая трубка	шт. × мм	2 × 550 / из нержавеющей стали
Фильтр-мешок	шт.	1 / Бумажный
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка		■
Сливной шланг (маслостойкий)		■
Автоматическое отключение при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника		■
Плоский складчатый фильтр		Бумажный
Прочный бампер		■
Ручка для переноски		■
Степень защиты		II
Поворотный ролик с тормозом		■

■ Включено в комплект поставки



Панель для укладки мелких предметов

- Большая панель на корпусе позволяет укладывать инструменты и принадлежности, чтобы всегда иметь их под рукой



Полуавтоматическая система очистки фильтра

- Полуавтоматическая система очистки фильтра обеспечивает постоянно высокую мощность всасывания

Маслостойкий сливной шланг

- Удобно расположенный сливной шланг обеспечивает легкий слив собранной жидкости

АКСЕССАУРЫ NT 65/2 AP

1.667-291.0



		Артикул	Описание	
ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M)				
Плоский складчатый фильтр (бумажный)				
Плоский складчатый фильтр	1	6.904-283.0	Бумажный, испытан по категории M. (Подходит также к NT 65/2 Eco / опция для NT 75/2 Eco Tc.)	<input checked="" type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)				
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)	2	6.904-284.0	Из стойкого к гниению холста, испытания по категории VIA-C, категория пыли M (опция для NT 65/2 Eco / Me)	<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (PTFE)				
Плоский складчатый фильтр, ПТФЭ	3	6.907-449.0	Из полиэфирного холста с политетрафторэтиленовым покрытием, испытан по классу M, для пылесосов TacT [®] . Отлично подходит для сбора липких материалов.	<input type="checkbox"/>
КОЛЕНО				
Пластмассовое колено				
Колено упакованное NW40 1K	4	2.889-171.0	Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40.	<input checked="" type="checkbox"/>
Колено	5	2.889-148.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	<input type="checkbox"/>
Пластмассовое колено, C-DN 35	6	5.031-718.0	Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	<input type="checkbox"/>
НАСАДКИ				
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)				
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 40	7	2.889-153.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легко заменяемыми вставками. С резиновыми полосками.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 40	8	6.903-018.0	Универсальная алюминиевая насадка с 370 мм рабочей шириной. С регулируемыми по высоте боковыми роликами, щеточной полосой (6.903-064.0) и маслостойкой уплотнительной полосой (6.903-081.0). Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола	9	2.889-117.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола (DN 40) позволяет быстро заменять резиновые / щеточные полоски и подходит для влажной уборки больших площадей.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка				
Щелевая насадка, DN 40, для пылесосов влажной и сухой уборки	10	5.130-655.0	Пластмассовая щелевая насадка номинальным диаметром DN 40 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Предназначена специально для очистки труднодоступных мест (щелей, стыков, углов и т. д.).	<input checked="" type="checkbox"/>
Щелевая насадка DN 35	11	2.889-130.0	Пластмассовая щелевая насадка DN 35, ширина 210 мм	<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка				
Универсальная щетка, DN 35	12	6.903-863.0	С натуральной щетиной 120 x 45 мм	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля				
Насадка для автомобиля, DN 40, 90 мм	13	6.900-952.0	Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	14	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ NT 65/2 AP

1.667-291.0



	Артикул	Описание	
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА			
Удлинительные трубки из высококачественной стали			
Набор всасывающая трубка, высококачественная	15 2.889-194.0	Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м).	<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительная трубка DN 35	16 6.902-154.0	Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	17 6.902-081.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки			
Удлинительная трубка	18 6.900-514.0	Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	19 2.889-138.0	Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	20 2.889-137.0	Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. В электропроводном исполнении.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	21 2.889-139.0	Всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	22 2.889-140.0	Маслостойкий всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 4 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	23 2.889-141.0	Электропроводный всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	24 2.889-142.0	Всасывающий шланг, электропроводный, с новым байонетным замком и защелкой. Длина 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	25 2.889-146.0	Удлинительный шланг, DN 40, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный набор NW40	26 2.889-150.0	Ремонтный комплект, DN 40, для новой системы фиксации защелкой.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)			
Ремонтный комплект, C 40	27 2.639-873.0	Ремонтный комплект (C 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг C DN 40, в сборе	28 4.440-678.0	Неэлектропроводящий всасывающий шланг 4 м с коленом, C-DN 40 муфтой для подключения аксессуаров. Без модуля.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ NT 65/2 AP

1.667-291.0



	Артикул	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ			
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)			
Всасывающий шланг C 40	29	6.906-279.0	10 м стандартного всасывающего шланга без изгиба и адаптер с резьбой на конце и соединением C 40 с клип-системой для подключения аксессуаров.
	30	6.906-321.0	4 м всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штуцером и C 40 . В сочетании с C-DN 40 коленом, C 40 соединительным шлангом или C 40 адаптером
Suction hoses with cone connection			
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м	31	4.440-263.0	Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м	32	4.440-463.0	Неэлектропроводный 10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.
FILTER BAGS			
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)			
Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	33	2.885-753.0	Прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки большого размера из нетканого материала для любых 2-моторных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Сертифицированы по классу M, подходят к мусоросборникам объемом от 65 до 75 л.
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)			
Бумажные фильтр-мешки, 5 × , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	34	6.904-285.0	Испытаны по категории M, 3-слойные, с упрочненным наружным слоем.
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ			
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки			
Специальные фильтр-мешки, для NT65/2 – 72/2 5 шт.	35	6.904-252.0	Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для для пыли класса L . Для сбора мусора, который острый, тяжелый или влажный и может повредить фильтру по сравнению со стандартным бумажным фильтр-мешком.
Мембранный / матерчатый фильтр			
Фильтр-свеча Wood, NT 65/2, NT 75/2	36	2.414-003.0	Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли при помощи 2-моторных пылесосов серии Tact NT 65/2 и NT 75/2.
Мембранный фильтр, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	37	6.904-282.0	Тканевый фильтр. Испытан по категории VIA-C -, стирка при температуре до 40 ° C, металлические волокна для заземления. Подходит практически для всех промышленных двухмоторных NT пылесосов. непригоден для сбора пыли категории H.
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная			
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	38	5.407-005.0	Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.
Соединительный конус NW40	39	5.407-006.0	Для присоединения малых насадок и удлинительных трубок с конусом DN 40: адаптер для системы с защелкой DN 40. Идеальное решение для уборки в салоне автомобиля, которое может использоваться даже без дополнительных насадок.
Сужающая муфта			
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	40	6.902-017.0	Редуктор для аксессуаров. Идеально подходит для аксессуаров с соединением DN 35 в сочетании с аксессуарами с соединением DN 40 от промышленного пылесоса NT (например, всасывающая трубка).
	41	6.902-072.0	Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с моющими средствами.
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ			
CS 40 Me	42	2.863-026.0	Пресепаратор циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки NT – это высокоэффективный аксессуар для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленности

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ NT 65/2 AP**1.667-291.0**

	Артикул	Описание	
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ			
Электропроводный адаптер для шлангов прежних версий для пылесосов NT с байонетным разъемом	43	5.031-436.0 Универсальный электропроводный адаптер для соединения прежних шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальными диаметрами DN 35, DN 40 и DN 50 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары