





## SP 5 Dual

Универсальный погружной насос SP 5 Dual - это решение «2 в 1»: откачка грязной воды с частицами размером до 20 мм и откачка со дна до уровня 1 мм.



### 1 Керамическое торцевое уплотнение

- Для долгого срока службы

### 2 Решение «2 в 1»

- Для грязной воды и откачки со дна до уровня 1 мм.
- Переключение режимов производится очень легко.

### 3 Регулируемый по высоте поплавковый выключатель

- Увеличивает гибкость при настройке включения и выключения точки забора воды и предотвращает сухой ход.

### 4 Система быстрого подключения Quick Connect

- Резьба для быстрого и несложного подключения 1 1/4 „шланга к насосу

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## SP 5 Dual

### Технические характеристики

Артикул	1.645-580.0	
Штрих-код (EAN)	4054278304915	
Макс. мощность двигателя	Вт	500
Макс. производительность	л/ч	< 9500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	7 / 0,7
Глубина погружения	м	макс. 7
Размер твердых частиц	мм	макс. 20
Остаточная высота воды	мм	1
Температура подачи	°C	макс. 35
Вес без аксессуаров	кг	4,85
Габариты (Д x Ш x В)	мм	237 x 241 x 279
Соединительная резьба	G1	
Длина кабеля	м	H05RN-F / 10

### Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1 1/4"
Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга	■
Переключение между ручной / автоматической операциями	Фиксация поплавкового выключателя
Функция 2 в 1	■
Регулируемый по высоте поплавковый выключатель	■
Керамическое торцевое уплотнение	■

■ Включено в комплект поставки

# SP 5 Dual 1.645-580.0

**KÄRCHER**



		Артикул					Цена	Описание	
<b>Другое</b>									
Комплект плоского шланга	1	2.997-100.0						Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединители</b>									
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	2	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

# SP 5 Dual 1.645-580.0

**KÄRCHER**



		Артикул					Цена	Описание		
<b>Шланги</b>										
Шланг PrimoFlex plus 3/4 - 25м	1	2.645-148.0						Шланг PrimoFlex plus 3/4, 25м, выдерживает давление до 30 бар. При интенсивном использовании с высокими нагрузками по давлению шланг прослужит не менее 15 лет. Высококачественный 3-слойный садовый шланг с особо прочной, усиленной инновационными желтыми нитями Kevlar® от DuPont™ армирующей оплеткой. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>	
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	2	2.645-142.0						Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, выдерживает давление до 24 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>	
Шланг PrimoFlex 50 м	3	2.645-247.0						Шланг PrimoFlex® диаметром 1" 50 м. Очень устойчив к давлению, усилен армированным плетением. Не содержит вредных для здоровья веществ.	<input type="checkbox"/>	
Шланг Performance Plus 3/4" -25м	4	2.645-322.0						Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>	
Шланг PrimoFlex Plus 3/4 "-50м	5	2.645-323.0						Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.	<input type="checkbox"/>	

Доступные аксессуары