

# Стрічкова пила по металу MAST Metalltechnik M-BS128-1 230V

MAST METALLTECHNIK

**37 400 ₴**



## Особливості

- Можливість різку під кутом 45°, 60° і 90° за рахунок поворотної голови
- 3 швидкості пильної стрічки - 20, 29 і 50 м/хв
- Швидкість змінюється перекиданням ременя на відповідний шків
- Висота стрічкового полотна - 13 мм
- Регульовані напрямні стрічки на підшипниках
- Безступінчасте регулювання швидкості опускання ріжучої голови за допомогою гідроциліндра
- Лещата з ексцентриковим затиском для швидкого закріплення і відпускання заготовки
- Міцна і стійка чавунна конструкція
- Основа з 2 колесами і висувною ручкою для переміщення пили.



# Стрічкова пила по металу MAST Metalltechnik M-BS128-1 230V

MAST METALLTECHNIK

**37 400 ₴**



## Технічні деталі

|                                         |               |                                             |                                |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Напруга                                 | 230 В         | Максимальний діаметр різку квадрату 90°     | 110 мм                         |
| Гарантія                                | 12 місяців    | Розпил круглої деталі під кутом 60          | 44 мм                          |
| Довжина пильного полотна                | 1638 мм       | Максимальний діаметр різку кругляка 45°     | 95 мм                          |
| Вага                                    | 90/110 кг     | Транспортні габарити                        | 940x450x550/<br>650x450x260 мм |
| Діаметр шківів                          | 184 мм        | Максимальний діаметр різку прямокутника 90° | 127x150 мм                     |
| Ширина пильного полотна                 | 13 мм         | Розпил квадратної деталі під кутом 60       | 40 мм                          |
| Товщина пильного полотна                | 0,65 мм       | Максимальний діаметр різку квадрату 45°     | 90 мм                          |
| Швидкість руху полотна                  | 20/29/50 м/хв | Розпил прямокутної деталі під кутом 60      | 44x56 мм                       |
| Потужність двигуна                      | 550 Вт        | Максимальний діаметр різку прямокутника 45° | 75x95 мм                       |
| Максимальний діаметр різку кругляка 90° | 128 мм        |                                             |                                |