

# Стрічкова пила MAST Metalltechnik M-BS275 400V

MAST METALLTECHNIK

**122 300 ₴**



## Особливості

- Поворотна ріжуча голова
- Різання під кутом 45°, 60° і 90°
- Трифазний двоступеневий редукторний двигун потужністю 1,5 кВт
- Висота полотна - 27 мм
- 2 швидкості руху полотна - 37,5 і 75 м/хв
- 5-точкові направляючі стрічки на кулькових підшипниках
- Безступінчасте регулювання швидкості опускання ріжучої голови за допомогою гідроциліндра
- Лещата з ексцентриковим затиском
- Манометр для контролю натягу полотна
- Система охолодження ЗОР
- Кнопка аварійної зупинки
- Масивна і жорстка чавунна конструкція.



# Стрічкова пила MAST Metalltechnik M-BS275 400V

MAST METALLTECHNIK

**122 300 ₴**



## Технічні деталі

|                                         |              |                                             |                 |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Напруга                                 | 400 В        | Максимальний діаметр різку квадрату 90°     | 200 мм          |
| Гарантія                                | 12 місяців   | Розпил круглої деталі під кутом 60          | 100 мм          |
| Довжина пильного полотна                | 2450 мм      | Максимальний діаметр різку кругляка 45°     | 160 мм          |
| Вага                                    | 195/235 кг   | Транспортні габарити                        | 1350x580x970 мм |
| Діаметр шківів                          | 300 мм       | Максимальний діаметр різку прямокутника 90° | 260x140 мм      |
| Ширина пильного полотна                 | 27 мм        | Розпил квадратної деталі під кутом 60       | 100 мм          |
| Товщина пильного полотна                | 0,9 мм       | Максимальний діаметр різку квадрату 45°     | 160 мм          |
| Швидкість руху полотна                  | 37,5/75 м/хв | Розпил прямокутної деталі під кутом 60      | 120x100 мм      |
| Потужність двигуна                      | 1100-1500 Вт | Максимальний діаметр різку прямокутника 45° | 160x140 мм      |
| Максимальний діаметр різку кругляка 90° | 220 мм       |                                             |                 |