

CS 24-355 S (601787000) Відрізна пила по металу

Картонна коробка

№ для замовлення 601787000

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792211841



Альтернативне зображення

- Потужна відрізна пила по металу для потужного швидкого різання профілів, труб і стрижнів зі сталі, кольорових металів, чавуну і литих профілів
- Швидкозатискний пристрій для плавного регулювання кута для різання під кутом від -15° до 45°
- Велика рукоятка поперек осі різі для оптимальної передачі зусилля під час відрізання
- Регульований обмежувач глибини різання для оптимального використання відрізного диска
- Електронний плавний пуск для пуску без віддачі і зменшення пускового струму
- Проста швидка заміна дисків завдяки фіксатору шпинделя
- Максимальний захист користувачів: зміщений знімний захисний кожух, регульована напрямна для іскор і вкрита гумою опорна поверхня для надійного відрізання
- Запобіжний вимикач, що захищає від ненавмисного пуску
- Міцний великий стіл станка з практичним відділенням для шестигранних ключів
- Просте транспортування завдяки вбудованій ручці для перенесення та транспортному блокуванню

Технічні дані**Характеристики**

| | |
|--|---------------|
| Для шліфувальних дисків (Ø x отвір) | 355 x 25.4 mm |
| Кількість обертів холостого ходу | 3700 /min |
| Номінальна споживана потужність | 2400 W |
| Макс. продуктивність різання круглих труб | 132 mm |
| Макс. продуктивність різання квадратних труб | 120 x 120 mm |
| Макс. продуктивність різання прямокутних труб | 100 x 208 mm |
| Макс. продуктивність різання L-подібних профілів | 150 x 150 mm |
| Габарити базової плити | 456 x 256 mm |
| Транспортна висота | 394 mm |
| Вага | 16.8 kg |
| Довжина кабелю | 4 m |

Комплект поставки

Шестигранний ключ
Опорний фланець
Затискна гайка
Відрізний диск 355 мм