

**FSD 36-18 LTX BL 40 (601610850) Акумуляторна мотокоса
18V; Картонна коробка; із рукою-скобою**

№ для замовлення 601610850

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792176669



Альтернативне зображення



- Тиха акумуляторна мотокоса з компактною рукою-скобою для ефективної роботи також в умовах обмеженого простору
- Універсальне використання: катушка з подвійною ниткою для косіння трави та ніж для зрізання підліску (приладдя)
- Просте регулювання нитки коротким натисканням кнопки катушки під час роботи
- Система Metabo Quick для заміни нитки: швидко та без використання інструментів, без виймання чи відкриття катушки
- Потужний безщітковий двигун гарантує високу продуктивність різання й довгий час роботи на одній зарядці акумулятора
- Стрімкий старт роботи завдяки швидкому, потужному запуску
- Гнучкість в експлуатації завдяки плавному регулюванню швидкості
- Надійність у використанні через металевий корпус редуктора й додаткову захисну скобу на акумуляторних блоках
- Безпечну роботу гарантують прогумовані зони захвату й додатковий запобіжний вимикач
- Плечовий ремінь із м'якими вставками дозволяє збалансувати робочу вагу й утримувати прилад без шкоди для здоров'я
- Екологічний і тихий завдяки режиму роботи від акумулятора, який дозволяє використовувати прилад також у зонах, що потребують тиші
- 100 % сумісність в класі 18 В: висока продуктивність при 36 В завдяки двом акумуляторам по 18 В від Metabo
- Сумісність з усіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані**Характеристики**

Напруга акумуляторного блока	18 V
Діаметр кругового перерізу	40 cm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 6000 /min
Діаметр нитки	2 mm
Рукоятка	Ручка-скоба
Вага без акумуляторного блока	3.5 kg
Вага з акумуляторним блоком	4.4 kg

Вібрація

Холостий хід	4.1 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Погрішність виміру K	1.1 dB(A)
----------------------	-----------

Комплект поставки

Ручка-скоба
Плечовий ремінь
Захисний кожух
Котушка з подвійною ниткою (нитка Ø 2 мм, 4 м)
Комбінований ключ
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою