

**KGS 216 M GL (619260010) Торцювальна пила**  
**Картонна коробка; з тяговою функцією**

№ для замовлення 619260010

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792182066



Альтернативне зображення



- Торцювальна пилка та пилка для різання під кутом мобільного класу М з функцією протягання — легка, точна, зручна в користуванні
- Висока продуктивність різання завдяки функції протягання для широких заготовок
- Компактний та легкий прилад, який зручно переносити в одній руці
- Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
- Просте транспортування завдяки ергономічним ручкам для перенесення та блокуванню пиляльної голови
- Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Технологія «зеленого лазера» для максимальної видимості лінії різання на виробі, що обробляється
- Розширення стола з можливістю висунання, які також можна знімати для підкладання надзвичайно довгих заготовок
- Яскравий світлодіод для освітлення місця пиляння (від мережі, батареї не потрібні)
- Високі упори, що можуть зсуватися вбік, для безпечного пиляння
- Швидкозатискна струбцина для надійної фіксації заготовки зверху або спереду
- Обмежувач глибини для простоти виконання пазів
- Пиляльна голова нахилється ліворуч, з додатковою кутовою зоною для заднього розпилу
- Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання
- Проста заміна пиляльного диску з блокуванням шпинделя; не потрібний демонтаж пересувного захисного кожуха

## Технічні дані

### Характеристики

Габарити	760 x 475 x 340 mm
Опорна поверхня	345 x 730 mm
Макс. ширина розрізу 90°/45°	305 / 205 mm
Макс. глибина розрізу 90°/45°	65 / 36 mm
Розмір пропилу 90°/90°	305 x 65 mm
Розмір пропилу 45°/45°	205 x 36 mm
Налаштування столу ліворуч/праворуч	47 / 47 °
Нахил пилкового диска ліворуч/праворуч	47 / 2 °
Пилкове полотно	216 x 30 mm
Номінальна споживана потужність S1 100%	1200 W
Номінальна споживана потужність S6 20%	1500 W
Кількість обертів холостого ходу	5000 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	3750 /min
Швидкість різання	57 m/s
Вага	13.5 kg
Довжина кабелю	2 m

### Звукова емісія

Рівень звукового тиску	97 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	104 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

## Комплект поставки

- Твердосплавний пиляльний диск (40 зубців)
- 2 інтегровані розширення столу
- Упор для відрізання по довжині заготовки
- Затискач для матеріалу
- Інструмент для заміни пиляльного диску
- Намотування кабелю
- Мішок для збирання стружки