

KGS 254 M (691214000) Торцювальна пила **Картонна коробка; з платформою KSU 251**

№ для замовлення 691214000

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792226098



Альтернативне зображення



- Торцювальна пила та пила для різання під кутом мобільного класу М з функцією протягання — легка, точна, зручна в користуванні
- Precision Cut Line (PCL): точна тіньова лінія різання без додаткового регулювання завдяки продумано розташованому світлодіоду
- Висока продуктивність різання завдяки функції протягання для широких заготовок
- Поворотна плита зі швидким та точним налаштуванням поширених кутів завдяки точкам фіксації кутів
- Нахил пилкового полотна від -2 до 47°, завдяки чому можна виконувати зворотні розпили
- Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
- Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування
- Плавний пуск для тривалого терміну експлуатації двигуна та редуктора
- Розширення стола з можливістю висунання, які також можна знімати для підкладання надзвичайно довгих заготовок
- Швидкозатискна струбцина для надійної фіксації заготовки зверху або спереду
- Обмежувач глибини для простоти виконання пазів
- Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання
- Ергономічні зони захвату для утримування однією або двома руками

Технічні дані

Характеристики

Габарити	726 x 485 x 543 mm
Опорна поверхня	345 x 760 mm
Макс. ширина розрізу 90°/45°	305 / 215 mm
Макс. глибина розрізу 90°/45°	92 / 47 mm
Розмір пропилу 90°/90°	305 x 92 mm
Розмір пропилу 45°/45°	215 x 47 mm
Налаштування столу ліворуч/праворуч	50 / 50 °
Нахил пилкового диска ліворуч/праворуч	47 / 2 °
Пилкове полотно	254 x 30 mm
Номінальна споживана потужність	1450 W
Номінальна споживана потужність S1 100%	1450 W
Номінальна споживана потужність S6 20%	1800 W
Кількість обертів холостого ходу	4500 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	3200 /min
Швидкість різання	60 m/s
Вага	16.1 kg
Довжина кабелю	2 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	86 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	99 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Пилкове полотно «Precision cut wood — classic», 254 x 30 Z48

2 інтегровані розширення столу

Упор для відрізання по довжині заготовки

Затискач для матеріалу

Інструмент для заміни пиляльного диска

Намотування кабелю

Мішок для збирання стружки

Станина KSU 251