

**КН 18 LTX 24 (601712650) Акумуляторний перфоратор**  
**18V 2x5.2Ah Li-Power; Зарядний пристрій ASC 55; metaBOX 165 L**

№ для замовлення 601712650

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792218277



Альтернативне зображення



- Акумуляторний перфоратор із тримачем SDS Plus до потужних бурів і зубил — у пригоді завжди та всюди
- Свердління без пилу із зовнішнім пристроєм всмоктування пилу ESA plus
- Комбінований перфоратор з 3 функціями: Буріння, свердління та довбання
- Електроніка Vario (V) — регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Керований електронікою плавний пуск для точного початку свердління
- Запобіжна стопорна муфта: механічне роз'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Із кріпленням для ременів безпеки інструменту для роботи на великій висоті
- Світлодіодне робоче підсвічування для оптимального огляду місця свердління
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

### Характеристики

Вид акумуляторного блока	Li-Power
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 5.2 Ah
Макс. енергія одного удару (EPTA)	2.1 J
Макс. кількість ударів	5200 /min
Ø свердління в бетоні бурами	24 mm
Ø свердління в кам'яній кладці свердлильними коронками	68 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	30 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1400 /min
Патрон	SDS-plus
Вага без акумуляторного блока	2.6 kg

### Вібрація

Ударне свердління в бетоні	11.5 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Довбання	7.8 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Звукова емісія

Рівень звукового тиску	91 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	98 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

## Комплект поставки

Додаткова рукоятка  
Обмежувач глибини свердління  
2 акумуляторні блоки Li-Power (18 V / 5,2 A\*год.)  
Зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 165 L