

**КН 18 LTX BL 24 (601713850) Акумуляторний перфоратор
18V; Картонна коробка**

№ для замовлення 601713850

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792218291



Альтернативне зображення



- Дуже легкий компактний акумуляторний перфоратор з безщітковим двигуном для свердління без втоми у будь-якій робочій позі
- Максимальна потужність свердління, ефективність і довговічність за рахунок безщіткової технології і потужного ударного механізму
- Свердління без пилу із зовнішнім пристроєм всмоктування пилу ESA plus
- Комбінований перфоратор з 3 функціями: Буріння, свердління та довбання
- Metabo VibraTech (MVT): робота без втоми і шкоди для здоров'я також в тривалому режимі
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) — повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням
- Керований електронікою плавний пуск для точного початку свердління
- Запобіжна стопорна муфта: механічне роз'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Світлодіодне робоче підсвічування для оптимального огляду місця свердління
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

| | |
|--|---------------|
| Напруга акумуляторного блока | 18 V |
| Макс. енергія одного удару (ЕРТА) | 2.2 J |
| Макс. кількість ударів | 4750 /min |
| Ø свердління в бетоні бурами | 24 mm |
| Ø свердління в кам'яній кладці свердлильними коронками | 82 mm |
| Діаметр свердління, сталь | 13 mm |
| Ø свердління, м'яка деревина | 30 mm |
| Кількість обертів холостого ходу | 0 - 1280 /min |
| Патрон | SDS-plus |
| Вага без акумуляторного блока | 2.7 kg |

Вібрація

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Ударне свердління в бетоні | 13.6 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |
| Довбання | 9.2 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |

Звукова емісія

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску | 90 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 101 dB(A) |
| Погрішність виміру K | 3 dB(A) |

Комплект поставки

Додаткова рукоятка з гумовим покриттям
Обмежувач глибини свердління
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою